

Motostivuator HELI CPCD40-QC7G3

G3 series



Parametri tehnici		Un de mas.	CPCD40-QC7G3
Capacitate nominala		kg	4 000
Centru incarcare		mm	500
Roti fata / spate (x-de tractiune)			2x / 2
Anvelope			Superelastic (cauciuc turnat)
Dimensiuni anvelope			8.25-15-14PR / 7.00-12-14PR
Tip catarg			Triplex cu free lift
Inaltime ridicare furci		mm	6 000
Inaltime catarg coborat		mm	2 790
Dimensiune furci		mm	55 x 150 x 1 600
Lungime totală (fara furci)		mm	3 185
Latime totala		mm	1 510
Domeniu de înclinare a catargului F/S		grade	6 / 6
Raza exterioara de intoarcere		mm	2 850
Gradeabilitate maxima incarcat / descarcat		%	33 / 28
Viteza mers (incarcat/descarcat)		km/h	25 / 26
Greutate proprie		kg	6 730
Rezervor combustibil		litre	110
Transmisie			automat
Motor DIESEL	model		Quanchai 4C6-88C31 Bosch common rail
	putere nominala / rpm	kw	65 / 2200
	Cuplu nominal / rpm	Nm	350 / 1800
	Capacitate cilindrica	cm3	3470
Optiuni suplimentare			Side shifter (Împingător lateral furci)
Optiuni suplimentare			Cabina cu incalzitor

C. 810.2



Dotari motostivuator

1. Transmisie automata
2. Distribuitor hydraulic cu trei cai
3. Sistem electric performant - generator de mare putere, baterie de mare capacitate
4. Interval de funcționare climatic - +45 până la -30C (uleiuri și agenți frigorifici pentru regiunile reci de funcționare)
5. Lumini de degajare, faruri LED, semnal sonor și luminos mers inapoi
6. Cabina cu incalzitor
7. Servodirecție
8. LCD color display cu indicatoare de funcționare a sistemelor motostivuatorului
9. Catalog de piese de schimb, manual de utilizare, manual de reparații (în engleză)
10. Oglinzi retrovizoare
11. Set de instrumente

Pentru motostivuator se ofera garantia pe perioada de 18 luni

