

nr. \_\_\_\_\_

din “\_25\_”\_04\_20\_23\_

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție \_21077754\_din\_

Obiectul achiziției: Procurarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru curățarea și dezăpezirea drumurilor, întreținerea spațiilor verzi, salubritate  
[Primaria Rusestii Noi](#) MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1680772691795

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard referențial
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>Lotul 1</b>						
<b>Tractor</b> 16700000-2	8110	Turcia	Tumosan	Stare-Nou Condiții specifice-Compatibil cu elementele propuse la loturile 2,3,4,5,6,7,8,9 Putere motor: minim 100 CP – maxim 115 CP 4 cilindri și o capacitate de minim 3900-4100 cc Cu turbocompresor Răcirea motorului se face pe bază de ulei/lichid Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 15/18F+12/15R Greutate standart: de min 4700 kg.	Stare-Nou Condiții specifice-Compatibil cu elementele propuse la loturile 2,3,4,5,6,7,8,9 Putere motor: 110 CP , 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Cu turbocompresor Răcirea motorului se face pe bază de ulei/lichid Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu: 16+16 (Hi-Lo) Greutate standart: 4700 kg.	

				<p>Lungime: 3900-4000 mm  Înălțime: 2500-2700 mm  Lățime: 1900 – 2100 mm  Greutate față: 270 – 350 kg  Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidraulică individuală.  Capacitate ridicare spate: minim 4800 kg.  Sistem hidraulic cu pompă de 40-45 l/min.  Dotat cu arbore priză spate 540/540E,1000/1000 cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei.  Afișaj digital: ore lucrate, viteză, turații priză de putere , distanță parcursă  Aripi roti fata  Trei iesiri hidraulice spate cu cuplare rapida  Scaun pneumatic  Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate  Comandă exterioară la sistemul de suspendare.  Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți.  Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz spate si fata, izolată fonic, originală HI-CAB, 2 uși largi, încălzire și ventilație, parbriz rabatabil, geamuri ionizate, lumini de lucru 2 față și 2 spate, iluminare interioară, ușă cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare,girofar, Ladă pentru unelte.  Cuplare 4WD mecanică.  Termenul minim de garantie -1an</p>	<p>Lungime: 3900-4000 mm  Înălțime: 2500-2700 mm  Lățime: 1900 – 2100 mm  Greutate față: 350 kg  Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidraulică individuală.  Capacitate ridicare spate: 4800 kg.  Sistem hidraulic cu pompă de 45 l/min.  Dotat cu arbore priză spate 540/540E, cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei.  Afișaj digital: ore lucrate, viteză, turații priză de putere , distanță parcursă  Aripi roti fata  Trei iesiri hidraulice spate cu cuplare rapida  Scaun pneumatic  Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate  Comandă exterioară la sistemul de suspendare.  Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți.  Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz spate si fata, izolată fonic, originală HI-CAB, 2 uși largi, încălzire și ventilație, parbriz rabatabil, geamuri ionizate, lumini de lucru 2 față și 2 spate, iluminare interioară, ușă cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare,girofar, Ladă pentru unelte.  Cuplare 4WD mecanică.  Termenul minim de garantie -2 an</p>	
Lotul 2						

<b><i>Cositoare</i></b> 16300000-1	Lesicki Z1 178	Polonia		Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice Termenul minim de garanție: 1(un) an	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice Lățimea de lucru 165 cm Termenul minim de garanție: 2(un) an
Lotul 3					
<b><i>Distribuitor nisip cu autoîncarcare</i></b> 16140000-8		Turcia	YT Agri	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice Puterea de ridicare 1700kg Lățimea de lucru 2,5-6 m Viteza de lucru 5-40km/h Termenul minim de garanție: 1(un) an	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice Puterea de ridicare 3000 kg Lățimea de lucru -6 m Viteza de lucru 40km/h Termenul minim de garanție: 2 an
Lotul 4					
<b><i>Lama zăpadă</i></b> 16800000-3		ucraina		Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice Lățimea de lucru: 2,3-2,6 m Manipulare: Hidraulică -16-20 Termenul minim de garanție: 1(un) an	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice Lățimea de lucru: 2,6 m Manipulare: Hidraulică 20 Termenul minim de garanție: 2 an
Lotul 5					
<b><i>Remorcă</i></b> 16510000-0		Turcia	Donmaksan	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform lotului nr.1 al prezentei specificații tehnice Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg.	Starea Nou Conditii specifice Gratutatea incarcatorii transportate 5000 kg Greutate 1980 kg

				<p>Greutate remorcii: 1900 kg -1980 kg.  Greutatea totala: maxim 7000 kg.  Dulap pentru cheii  Dimensiunile totale ale remorcii, mm:  -lungime: 4000 mm;  -latime: 2100 mm;  -înălțime: 1660 mm;  -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm;  Dimensiunile interne ale platformei, mm:  -lungime: 3992 mm;  -latime: 2092 mm;  -inaltime cu laturi principale: 580 mm  -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm  -descarcare remorca: 3 parti  -viteza maxima e deplasare:km/ora-35  -garda la sol: 390 mm  -jante standart: 9,00-16  Dimensiuni cîrlig de agățare:  -diametru interior: 40 mm  -diametru exterior: 110 mm  Frînă hidraulică  Garanție minim: 12 luni.</p>	<p>Volum de încărcare 8 m<sup>3</sup>  Suprafața de încărcare 8 m<sup>2</sup>  Dimensiunile totale ale remorcii, mm:  -lungime: 5600 mm;  -latime: 2100 mm;  -înălțime: 2500 mm;  -inaltime cu placi de extensie: 1 mm;  Înălțimea plăcii 500 + 500 mm  Grosimea bazei carcasei / ușii (mm) 4 mm / 2 mm  Sistem de suspendare Forfecare parabolică  anvelope 11,5 / 80-15,3  Viteză maximă 40 km/h  Sistem de amortizare pe 3 laturi  Cilindru telescopic (treaptă de piston / cantitate de  ulei necesară / presiune de lucru) 3 trepte / 10 l / 160  bar  Tipul de frână Frână hidraulică / pneumatică  Unghi de înclinare (spate / lateral) 42° / 32°</p> <p>Garantia 2 ani</p>	
Lotul 6						
<b>Tocator cu brat</b> 16800000-3		Turcia	Toscana	<p>Stare: Nou  Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus  conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice  Marimea bratului 4,8m lățimea de lucru 1400mm  Greutatea 318kg  Termenul minim de garanție: 1(un) an</p>	<p>Stare: Nou  Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform  lotului 1 al prezentei specificații tehnice  lățimea de lucru 2400mm  Greutatea 616 kg  Termenul minim de garanție: 2 an</p>	
Lotul 7						
<b>Mătură</b> <b>comunală</b> 16800000-3		moldova	MCT	<p>Stare: Nou  Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus  conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice  Poziționare: în spatele tractorului, Greutatea: 350-450 kg  Lățimea maximă de lucru: 1,7- 2 m  Viteza de lucru până la 15 km/h Termenul minim de  garanție: 1(un) an</p>	<p>Stare: Nou  Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform  lotului 1 al prezentei specificații tehnice  Poziționare: în spatele tractorului, Greutatea: 350kg  Lățimea maximă de lucru: 2 m  Viteza de lucru până la 15 km/h  Termenul minim de garanție: 2 an</p>	
Lotul 8						

<b>Lamă nivelare</b> 16800000-3		Turcia	Yt Agri	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice Lățimea 2000mm Greutate 205 kg Agățare EURO Putere tractor 70/120cp Termenul minim de garanție: 1(un) an	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice Lățimea 2000mm Greutate 205 kg Agățare EURO Putere tractor 70/120cp Termenul minim de garanție:2 an	
Lotul 9						
<b>Cisternă</b> 16800000-3		Turcia	YT Agri	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice Volum:4000-5000tone Termenul minim de garanție: 1(un) an	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice Volum:4000tone Termenul minim de garanție: 2 an	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Uzun Ivan În calitate de: Administrator  
Ofertantul: AGROSAN TEHNO SRL Adresa: mun Comrat str Lenin 5B