

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	COP ocds-b3wdp1-MD-1781534286906 din 16.06.2026
Obiectul achiziției:	Optimizarea managementului deșeurilor prin achiziționarea tractorului modern si dotarea gospodariilor din s. Cajba, r. Glodeni.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 4100.4E	Turcia	Deutz Fahr	<p>Descrierea produsului: Putere motor: 95-100 CP, 4 cilindri și o capacitate de 3950-4100 cc. Cu turbină și intercooler Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare cilindru Unghi de bracaj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 28/30F+12/15R Greutate minim: 3000 kg. Lungime: 3900-4000 mm înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 - 1950 mm Greutate față: 300 - 400 kg Sistem de frâne si direcție: Sistem de frânare independent complet</p>	<p>Descrierea produsului: Putere motor: 96 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Cu turbină și intercooler Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare cilindru Unghi de bracaj: 55 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: 30F+15R Greutate: 3250 kg. Lungime: 3990 mm înălțime: 2600 mm Lățime: 1773-1941 mm Greutate față: 300 kg Sistem de frâne si direcție: Sistem de frânare independent complet</p>	

				<p>Obligatoriu să fie dotat cu sistem de frinare hidraulic pentru remorcă Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect Cabina și aer condiționat: Cabina cu aer condiționat, stergător de parbriz spate și față, izolată fonic originală, încălzire și ventilare, lumini de lucru minim: 2 față + 2 spate, iluminare interioară, ușă cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare. Coloana de direcție inclinabilă și reglabilă. Afișaj digital: ore lucrate, viteză, turată priză de putere, distanță parcursă. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapidă Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioară a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustiei 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 12 luni sau 1000 motoare</p>	<p>Este dotat cu sistem de frinare hidraulic pentru remorcă Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect Cabina și aer condiționat: Cabina cu aer condiționat, stergător de parbriz spate și față, izolată fonic originală, încălzire și ventilare, lumini de lucru: 2 față + 2 spate, iluminare interioară, ușă cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare. Coloana de direcție inclinabilă și reglabilă. Afișaj digital: ore lucrate, viteză, turată priză de putere, distanță parcursă. Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapidă Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioară a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustiei 70 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție: 12 luni sau 1000 motoare Condiții obligatorii: Este compatibil cu următoarea tehnică enumerată:</p>	
--	--	--	--	--	---	--

			<p>Condiții obligatorii: Să fie compatibil cu următoarea tehnică enumerată:</p> <p>1. Încărcător Frontal Capacitatea de ridicare: 1200 kg; Înălțimea de ridicare: 3430 mm; Presiunea de lucru: 190bar; Greutatea: 460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) încorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 95-100 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h</p> <p>2. Remorcă 5T frână hidraulică Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1980 kg. Greutatea totala: 6980 kg. Sistem de frânare hidraulic</p> <p>3. Vidanța 3000 litri Sistem de frânare hidraulică</p>	<p>1. Încărcător Frontal Capacitatea de ridicare: 1200 kg; Înălțimea de ridicare: 3430 mm; Presiunea de lucru: 190bar; Greutatea: 460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) încorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 95-100 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h</p> <p>2. Remorcă 5T frână hidraulică Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1980 kg. Greutatea totala: 6980 kg. Sistem de frânare hidraulic</p> <p>3. Vidanța 3000 litri Sistem de frânare hidraulică</p>	
--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35