

LAMĂ COMUNALĂ PENTRU DEZSĂPEZIRE ȘI NIVELARE

Lama comunală elicoidală din seria «MKO» este destinată pentru curățirea părții carosabile a drumului, suprafețelor, drumurilor și trotuarelor cu înveliș dur. Poate fi folosită pentru curățirea ariilor de cereale și în cadrul fermelor zootehnice. Lamele sunt dotate cu întoarcere mecanică sau hidraulică în părți precum și cilindru hidraulic de ridicare/coborâre în dependență de model. Lama MKO-9 este echipată cu întoarcere mecanică în părți și ridicare/coborâre hidraulică

Avantaje:

- **Arcuri de amortizare**, la toate modelele de lame sunt montate arcuri elastic de amortizare, care diminuează forțele la ciocnirea de obstacole;
- **Păstrarea învelișului rutier**, pentru păstrarea integrității învelișului rutier, toate lamele comunale sunt dotate cu răzuitoare speciale de cauciuc;
- **Comoditatea manipulării**, echiparea cu cilindrii hidraulici de ridicare, coborâre și întoarcere în părți permit realizarea operațiilor direct din cabină.



CARACTERISTICI TEHNICE:

| | |
|---|---|
| Model | MKO-9 |
| Se agregă cu (compatibilă) | TB604 |
| Productivitatea (calculată) | 15600 m ² /oră |
| Viteza de lucru | 9 km/oră |
| Înălțimea (maximă) a stratului curățit de zăpadă cu o densitate de 0,7 gr/cm³ | 500 mm |
| Lățimea de lucru maximă (sub un unghi de atac de 30°) | 2000 mm (1732 mm) |
| Greutatea | 220 kg |
| Termenul de exploatare până la refuz | Nu mai puțin de 100 ore |
| Dotată cu | + Răzuitoare de cauciuc + cuțițe (lame) de metal |

