

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1750746435859 din 24.06.2025
Obiectul achiziției: Dulap frigorific,plita electrica, masina de feliat, blender cu tel si duza, stelaj din inox,masa de inox, aparat de aer conditioner de tip coloana,boilere

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aparat de aer condiționat de tip tip coloană	Aparat de aer condiționat de tip tip coloană Conter Breeze 48000Btu	China	MIDEA	Aparatul de aer condiționat tip coloană cu inverter care asigură răcirea și încălzirea eficientă a încăperii. Suprafata încăperii, m²: 125 Putere, BTU: 42000 Compresor: Inverter Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C: -15...+24 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C:-15...+43 Hladagent:R32 Lungime maxima trasa, m:75 Inaltime cadere maxima, m:30 Consum en. electrică la răcire, kW:3,8 Consum en. electrică la încălzire, kW:4,2 Putere la răcire, kW:12,4 Putere la încălzire, kW:14,0	Aparatul de aer condiționat tip coloană cu inverter care asigură răcirea și încălzirea eficientă a încăperii. Suprafata încăperii, m²: 125 Putere, BTU: 48000 Compresor: Inverter Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C: -15...+30 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C:-15...+50 Hladagent:R32 Lungime maxima trasa, m:75 Inaltime cadere maxima, m:30 Consum en. electrică la răcire, kW:4.6 Consum en. electrică la încălzire, kW:4,4	CE

				Debit de aer, m³/h:1860 Nivel zgomot, dB:45/49/50 Diametru conexiunii, inch:3/8x5/8 Dimensiune bloc intern, mm:600x360x1900 Dimensiune bloc extern, mm:1050×330×980 Greutatea bloc intern, kg:46,0 Greutatea bloc extern, kg:84,0 Clasă energoeficienta:A+ Regimuri de baza:Racire / Incalzire / Ventilare Regimuri adaugatoare:Hot Start / Duty Standby / Demand Control Regim ventilare:Da Filtru aer:Da Timer oprire/pornire:Da Regulare viteza ventilator:Da Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate gratuit de operatorul economic.	Putere la răcire, kW:14,1 Putere la încălzire, kW:11,1 Debit de aer, m³/h: 2000/1850/1450 Nivel zgomot, dB: 51/49/46 Diametru conexiunii, inch:3/8x5/8 Dimensiune bloc intern, mm: 600x455x1934 Dimensiune bloc extern, mm: 952x415x1333 Greutatea bloc intern, kg:61.7 Greutatea bloc extern, kg:103.7 Clasă energoeficienta:A+ Regimuri de baza:Racire / Incalzire / Ventilare Regimuri adaugatoare:Hot Start / Duty Standby / Demand Control Regim ventilare:Da Filtru aer:Da Timer oprire/pornire:Da Regulare viteza ventilator:Da Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate gratuit de operatorul economic. Garantie – 12 luni.	
Boilere de apă caldă(150 L)	Boiler termoelectric Tesy GCV 150 L	Bulgaria	TESY	Termostat reglabil cu indicarea a 4 moduri de temperatură: antigel, modul de vară,modul de iarnă, regim antibacterian.	Termostat reglabil cu indicarea a 4 moduri de temperatură: antigel, modul de vară,modul de iarnă, regim antibacterian.	CE

				Izolație ecologică Poliuretan CFC ceramice de înaltă densitate Flanșă pentru detartrarea ușoară a rezervorului de apă și acces ușor la grupul electric al cazanului. Protecția sticloceramică a părții interioare a încălzitorului de apă oferă o protecție fiabilă împotriva coroziunii, împreună cu o igienă impecabilă a apei și garantează o durată lungă de viață a rezervorului. Comutatorul rezistent la umiditate cu două moduri de alimentare, face posibilă pornirea încălzirii economice și rapide a apei. Două moduri de funcționare sunt afișate cu o schimbare a culorii indicatorului: Mod de încălzire, Modul gata. Anod de magneziu de dimensiuni crescute, care îi crește durata de viață cu 50%, cu posibilitatea de demontare și înlocuire ulterioară. Eficiență energetică crescută prin eliminarea lipirii termice între rezervorul de apă și placa de montare. Supapă de siguranță la suprapresiune și protecție la supraîncălzire Grosimea rezervorului interior este de 2,2-2,4 mm. Volum:150 l. Tip încălzitor de apă: Acumulare Metoda de încălzire:Electric Putere: 2 kW Rezervor de strat exterior: Sticlă 3eramic TEN uscat: Nu Metoda de instalare : Vertical Dezaerator: Da Protecție la supraîncălzire: Da Anod de magneziu: Da Timp de încălzire: 235 min Regulator de temperatură: Da Dimensiuni: LxAxÎ440x460x1310 Greutate netă, kg: 33.5 kg Serie: GCV Garanție: 24 luni	Izolație ecologică Poliuretan CFC ceramice de înaltă densitate Flanșă pentru detartrarea ușoară a rezervorului de apă și acces ușor la grupul electric al cazanului. Protecția sticloceramică a părții interioare a încălzitorului de apă oferă o protecție fiabilă împotriva coroziunii, împreună cu o igienă impecabilă a apei și garantează o durată lungă de viață a rezervorului. Comutatorul rezistent la umiditate cu două moduri de alimentare, face posibilă pornirea încălzirii economice și rapide a apei. Două moduri de funcționare sunt afișate cu o schimbare a culorii indicatorului: Mod de încălzire, Modul gata. Anod de magneziu de dimensiuni crescute, care îi crește durata de viață cu 50%, cu posibilitatea de demontare și înlocuire ulterioară. Eficiență energetică crescută prin eliminarea lipirii termice între rezervorul de apă și placa de montare. Supapă de siguranță la suprapresiune și protecție la supraîncălzire Grosimea rezervorului interior este de 2,2-2,4 mm. Volum:150 l. Tip încălzitor de apă: Acumulare Metoda de încălzire:Electric Putere: 2 kW Rezervor de strat exterior: Sticlă 3eramic TEN uscat: Nu Metoda de instalare : Vertical Dezaerator: Da Protecție la supraîncălzire: Da Anod de magneziu: Da Timp de încălzire: 235 min Regulator de temperatură: Da Dimensiuni: LxAxÎ440x460x1310 Greutate netă, kg: 33.5 kg Serie: GCV	
--	--	--	--	--	---	--

				Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate gratuit de operatorul economic.	Garanție: 24 luni Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate gratuit de operatorul economic.	
Boilere de apă caldă(100 L)	Boiler electric Ariston Pro1 Eco 80V 1.8k PL Dry	Italia	Ariston	Rezervor de înaltă calitate acoperit cu email de titan. Element de încălzire „uscat”. Tehnologia WaterPlus păstrează intrarea apei rece în partea de jos a rezervorului, rezultând o amestecare mai mică cu apa fierbinte în partea de sus a rezervorului. Acest lucru vă permite să obțineți cu până la 16% mai multă apă caldă și un confort suplimentar pentru a face un duș fierbinte. Funcția ECO EVO bazată pe tehnologia CoreTECH „îți aduce aminte” de obiceiurile utilizatorului cu apă caldă, permițându-ți să economisești până la 14% din costurile cu energie. Este implementat datorită software-ului încorporat, care captează exact momentul în care apa caldă este folosită cel mai des. Așa că încălzitorul de apă îl pregătește chiar înainte de servire imediată. Respectă cerințele prioritare ESWH. Setare precisă a temperaturii. O pictogramă de duș care indică disponibilitatea primului duș. Sistem de siguranță absolut pentru funcționarea corectă a încălzitorului de apă Material izolan rezistent (poliuretan). Anod de magneziu supradimensionat pentru a preveni coroziunea. Volum: 100 l. Tip încălzitor de apă: Acumulare Metoda de încălzire: Electric Putere: 1.8 kW Rezervor de strat exterior: Smalt de titan TEN uscat: Da Metoda de instalare :Vertical	Rezervor de înaltă calitate acoperit cu email de titan. Element de încălzire „uscat”. Tehnologia WaterPlus păstrează intrarea apei rece în partea de jos a rezervorului, rezultând o amestecare mai mică cu apa fierbinte în partea de sus a rezervorului. Acest lucru vă permite să obțineți cu până la 16% mai multă apă caldă și un confort suplimentar pentru a face un duș fierbinte. Funcția ECO EVO bazată pe tehnologia CoreTECH „îți aduce aminte” de obiceiurile utilizatorului cu apă caldă, permițându-ți să economisești până la 14% din costurile cu energie. Este implementat datorită software-ului încorporat, care captează exact momentul în care apa caldă este folosită cel mai des. Așa că încălzitorul de apă îl pregătește chiar înainte de servire imediată. Respectă cerințele prioritare ESWH. Setare precisă a temperaturii. O pictogramă de duș care indică disponibilitatea primului duș. Sistem de siguranță absolut pentru funcționarea corectă a încălzitorului de apă Material izolan rezistent (poliuretan). Anod de magneziu supradimensionat pentru a preveni coroziunea. Volum: 100 l. Tip încălzitor de apă: Acumulare	CE

				Dezaerator: Da Protecție la supraîncălzire: Da Temperatura maximă: 80 °C Anod de magneziu: Da Timp de încălzire: 166 min min Regulator de temperatură: Da Dimensiuni: LxAxÎ450x470x913 Greutate netă, kg: 24 kg Garanție: 60 luni Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate gratuit de operatorul economic.	Metoda de încălzire: Electric Putere: 1.8 kW Rezervor de strat exterior: Smaț de titan TEN uscat: Da Metoda de instalare :Vertical Dezaerator: Da Protecție la supraîncălzire: Da Temperatura maximă: 80 °C Anod de magneziu: Da Timp de încălzire: 166 min min Regulator de temperatură: Da Dimensiuni: LxAxÎ450x470x913 Greutate netă, kg: 24 kg Garanție: 60 luni la vas. Garantie parti electrice – 12 luni. Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate gratuit de operatorul economic.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.