



PETROTEL-LUKOIL S.A.

Predator: PETROTEL-LUKOIL S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Nr. de inmatriculare in Registrul
Comertului: J1991000111298
C.I.F.: RO1350659
Sediul: Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.235
Judetul: Prahova
Contul: RO17BRMA118002495057EU01 (EUR)
RO74BRMA118002495057US01 (USD)
RO60BRMA118002495057RO01 (RON)
Banca: Exim Banca Romaneasca
Capital Social: 121 894 892,90 lei
EXPEDITOR: PETROTEL LUKOIL S.A., CUI.
1350659,
Autorizatie antrepozit fiscal nr.
RO0069029PP01/20.01.2020,
Cod de accize: RO0069000XX00

NOTA DE TRANSFER

Nr.extern NPLK25PP0041503
Nr.intern SAP 91735349
Data 27.10.2025

Primitor: LUKOIL ROMANIA S.R.L.
Nr.de inmatriculare in Registrul
Comertului/Anul: J1998004469408
C.I.F. RO10547022
Sediul: Bucuresti, Sector 1, Siriului
Judetul:
Destinatarul: LUKOIL-Moldova, S.R.L.
Nr. de inmatriculare in Registrul
Comertului/Anul: 1002600005897
C.I.F. 1002600005897
Sediul: mun. Chisinau, str. Columna
Judetul: r. Кишинев

Nr. crt.	Denumire Produse	Cantitatea (TO)	Densitate 15 grade C (TO/M3)	Litri la 15 grade C (L.)	Temperatura de livrare (grade C)	Densitate temp. delivrare (TO/M3)	Litri la temperatura de livrare (L.)	Valoarea accizei (lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Benzina f/p EUROLUK COR 95 10 ppm S	3,716	0,7461	4.981	+14,5	0,7468	4.976	-
2	Benzina f/p EUROLUK COR 95 10 ppm S	2,975	0,7460	3.987	+14,6	0,7467	3.984	-
3	Benzina f/p EUROLUK COR 95 10 ppm S	2,234	0,7460	2.994	+14,6	0,7467	2.992	-
4	Benzina f/p EUROLUK COR 95 10 ppm S	1,488	0,7461	1.995	+14,6	0,7468	1.993	-
5	Benzina f/p EUROLUK COR 95 10 ppm S	5,203	0,7460	6.974	+14,7	0,7466	6.968	-
6	Benzina f/p EUROLUK COR 95 10 ppm S	1,490	0,7460	1.997	+14,7	0,7467	1.996	-
7	Benzina f/p EUROLUK COR 95 10 ppm S	4,463	0,7460	5.982	+14,7	0,7466	5.977	-
8	Benzina f/p EUROLUK COR 95 10 ppm S	4,424	0,7460	5.930	+14,7	0,7466	5.926	-

TOTAL

Benzina f/p EUROLUK COR 95 10 ppm S	25,993	-	34.840	-	-	34.812	-
-------------------------------------	--------	---	--------	---	---	--------	---

Densitatea medie la 15 grade C a produsului Benzina f/p EUROLUK COR 95 10 ppm S: 0,7461

33, UN 1203 BENZINA, 3, II
Contract Nr. LKR_2024_LKMD_AUTO

TRAUN GUARD HMS S.R.L.
CUI RO 10851667
CONTROL ACCES OBIECTIV PLK
POANTA/C. BURE
Agent:
Data/ora: 27.10.25 09:25

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document declara ca exceptand cazul in care in mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferentiala EU

Transport marfa periculoasa, marfa periculoasa pentru mediu. Operatorul de transport a primit instructiunile scrise si toate documentele de transport conform prescriptiilor ADR/RID. Transportul se face cu respectarea normelor ADR/RID.		
	Date privind expeditia: Numele delegatului ENACHESCU ALEXANDRU Buletinul/cartea de identitate RK501529 eliberat(a) Mijlocul de transport AUTO nr. NSX338/M289RZ Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de 27.10.2025 ora 09:24:42 Semnaturile.....	Semnatura de primire LUKOIL ROMANIA S.R.L.



LUKOIL

PETROTEL-LUKOIL S.A.

Declaratie de conformitate
Nr. 9173534901 Data: 27.10.2025

Noi,

Numele producatorului: PETROTEL-LUKOIL S.A.

Adresa: Mihai Bravu Street, 235, 100410 Ploiesti, Jud. Prahova, Romania

Nr de inmatriculare la Registrul Comertului Ploiesti: J1991000111298

Produsul (denumirea): Benzina f/p EUROLUK COR 95 10 ppm S

Din lot : NSX338/M289RZ

Beneficiar : LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Nr. Nota de transfer : NPLK25PP0041503

Cantitatea: 25.993 Kg

este in conformitate cu:

Specificatia de livrare: SF-5 editia 2/04.12.2017

si

Fisa cu date de securitate: Titlu : Benzina

Data primei editari/revizia/data emiterii: /5-18.07.2024

Documentele mai sus mentionate apartin producatorului PETROTEL - LUKOIL S.A.

Termen de valabilitate: 6 luni de la data fabricatiei in conditiile depozitarii si manipularii conform prevederile Fisei cu Date de Securitate a produsului

Produsul este certificat RAR - OCP, cu certificatul de conformitate nr 1964 valabil pana la 10.11.2026
certificat detinut de catre producator, PETROTEL - LUKOIL S.A.



RAPORT DE INCERCARE				Nr. 6118		25.10.2025
Produs		: Benzina fara plumb EUROLUK COR 95 10 ppm S				
Identificare proba		: 3 x 1 L din rezervorul R6 - 1010 cm				
Proba prelevata de		: TUV AUSTRIA ROMANIA				
Tip proba		: Proba compusa				
Locatie		: Petrotel - Lukoil S.A. Ploiesti, Romania				
Data prelevarii / Data analizarii probei		: 25.10.2025 / 25.10.2025				
Cod proba		: 2598				
Nr crt	Caracteristica	UM	Metoda de incercare	Rezultat	Limite (+)	Incertitudine (#)
1	(*)Densitate (la 15°C)	kg / m³	SR EN ISO 12185:24	742.3	720 - 775	±0.2
2	Cifra octanica Research ,COR	-	SR EN ISO 5164:14	95.1	min 95.0	±0.5
3	(*)Cifra octanica Motor,COM	-	SR EN ISO 5163:14	85.2	min 85.0	±1.0
4	Continut de plumb	mg Pb/l	SR EN 237:05	<2.5	max 5	-
5	(*)Continut de sulf	mg/ kg	SR EN ISO 20846:20	8.7	max 10.0	±0.2
6	Stabilitate la oxidare	minute	SR EN ISO 7536:01	>360	min 360	-
7	Continut de gume actuale(spalate cu solventi)	mg/100 ml	SR EN ISO 6246:17/A1:2020	1	max 5	±0.4
8	Coroziune pe lama de cupru (3h la 50°C)	-	SR EN ISO 2160:02	clasa 1	clasa1	-
9	Aspect	-	Vizual	limpede si transparent	limpede si transparent	-
10	Continut de hidrocarburi olefinice	% v/v	SR EN ISO 22854:25	10.2	max 18.0	±0.6
11	Continut de hidrocarburi aromatice	% v/v	SR EN ISO 22854:25	31.9	max 35.0	±0.6
12	Continut de benzen	% v/v	SR EN ISO 22854:25	0.96	max 1.00	±0.02
13	Continut de oxigen	% m/m	SR EN ISO 22854:25	1.46	max 2.7	-
14	Continut de compusi oxigenati:		SR EN ISO 22854:25			±0.3
	metanol	% v/v		0.08	max 3,0	-
	bioetanol	% v/v		<0.1	max 5.0	-
	alcool izopropilic	% v/v		<0.1	volumul utilizat in amestec este limitat prin continutul de oxigen de max. 2.7% (m/m)	-
	alcool izobutilic	% v/v		<0.1		-
	alcool tert butilic	% v/v		<0.1		-
	eteri (5 sau > atomi de C) din care	% v/v		7.86		-
	MTBE	% v/v		5.94		-
	TAME	% v/v		1.92		-
	alti compusi oxigenati	% v/v		<0.1		-
15	Continut de mangan	mg/l	SR EN 16135:12	<2.0	max 2	-
16	Presiune de vapori (PV)	kPa	SR EN 13016-1:24	63.1	45.0-90.0	±0.4
17	Distilare: % evaporat la 70°C, E 70	% v/v	SR EN ISO 3405:19	35.1	20.0-50.0	±0.8
	% evaporat la 100°C E 100	% v/v		58.5	46.0-71.0	±0.5
	% evaporat la 150°C E 150	% v/v		86.0	min 75.0	±0.5
	Punct final de fierbere	°C		199.4	max 210	±2.6
	Reziduu de distilare	% v/v		1.0	max 2	-
18	Indice de volatilitate, VLI (VLI=10PV+7 E70)	-	EN 228:25	877	max 1150	±20.2

- Densitatea la 15°C in aer este 741.2 kg/m³ (calculata conform ASTM D 1250 tabel 56 si SR 1165)

(*) Testul a fost efectuat pe proba compusa de la rezervor. Celelalte teste au fost efectuate pe proba compusa de la rez. T135

(+) Limite conform EN 228:2025; SF-5 editia 3 / 07.08.24

(#) Incertitudinea extinsa pentru nivel de incredere P=95% cu factor de extindere k=2

Verificat/Aprobat

Inginer: MORARU ANDREEA



Intocmit

Laborant: HAITA RALUCA

Rezultatele prezentate in acest raport de incercare se refera la proba (e) testata. Pentru determinarea rezultatelor de mai sus se aplica parametri de precizie. In momentul stabilirii conformitatii cu reglementarile si cerintele comerciale, utilizatori rezultatelor analitice trebuie sa tina cont de toate prevederile din ASTM D 3244, IP 367 si ISO 4259 in acest context, nivelul de incredere implicat al analizelor petroliere a fost stabilit la 95%. Raportul de incercare este emis in temeiul conditiilor generale al companiei de furnizare a serviciilor (copie disponibila la cerere) Acest raport nu poate fi reproduc partial fara aprobarea scrisa a laboratorului.