

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1664811230074						
Obiectul achiziției: Scaune pentru ședințe în încăperi de comandament						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.1 Scaune pentru aule						
Scaune pentru aule	Scaun rabotabil	Republica Moldova	Aflux - Prim SRL	Scaune pentru ședințe dotate cu masuțe rabatabile. Măsuță rabatabilă din PalMel, lemn sau plastic rigidizat, extrasă din partea laterală. Șezut și spătar tapițate cu stofă rezistentă ușor de întreținut; Părțile laterale închise; Culoarea Gri-marونیu sau gri-cachi. Operatorii economici vor fi disponibili să propună orice culoare din cele menționate sau nuanțe asemănătoare. Distanță interaxială: 530-550 mm; Lățime șezut pe interior: 450-490 mm; Adâncime scaun cu șezutul în poziția de jos 700-720 mm; Adâncime scaun cu șezutul în poziția de sus 510-520 mm; Lățime braț: 50-70 mm; Înălțime totală: 1000-1100 mm; Grosime picior: 70-100 mm; Eroare admisibilă: ± 5 mm; Cotiere din plastic sau lemn masiv; Spătar spumă poliuretanică rigidizată de înaltă densitate 45-55 kg/m ³ , injectată la rece, formată vacuumatic în modele ergonomice. Spătar acoperit cu plastic sau placaj grosime 3-	Scaune pentru ședințe dotate cu masuțe rabatabile. Măsuță rabatabilă din PalMel, , extrasă din partea laterală. Șezut și spătar tapițate cu stofă rezistentă ușor de întreținut; Părțile laterale închise; Culoarea Gri-marونیu. Distanță interaxială: 550 mm; Lățime șezut pe interior: 490 mm; Adâncime scaun cu șezutul în poziția de jos 720 mm; Adâncime scaun cu șezutul în poziția de sus 520 mm; Lățime braț: 50mm; Înălțime totală: 1000 mm; Grosime picior: 70 mm; Cotiere din lemn masiv; Spătar spumă poliuretanică rigidizată de înaltă densitate 55 kg/m ³ , injectată la rece, formată vacuumatic în modele ergonomice. Spătar acoperit cu plastic sau placaj grosime 5 mm. Șezut spumă poliuretanică rigidizată de înaltă densitate 65 kg/m ³ , injectată la rece,	

				<p>5 mm. Șezut spumă poliuretanică rigidizată de înaltă densitate 50-65 kg/m³, injectată la rece, formată vacuumatic. Lemn stratificat cu o grosime de 9-12mm. Acoperitor spate spătar din plastic sau placaj, grosime 3-5 mm. Tapițerie Țesătură moale (poliester) de înaltă calitate, duritate moderată, rezistentă la abraziune (fără scămoșeală, fără decolorare). Picioare structura brațelor și baza picioarelor sunt realizate din oțel (grosime minim 2.0mm) și tub pătrat /oval înaltă calitate (aproximativ 80-90x40-50 grosime minim 2.0mm). Suprafață metalică este sablata, ulterior vopsită multistrat prin pulverizare în mediu electrostatic și uscare la temperatură ridicată. Scaunele vor fi asamblate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 rând 20 buc; - 17 rânduri câte 9 buc; - 17 rânduri câte 8 buc; - 1 rând de 6 scaune de rezervă. 	<p>formată vacuumatic. Lemn stratificat cu o grosime de 12mm. Acoperitor spate spătar din plastic, grosime 5 mm. Tapițerie Țesătură moale (poliester) de înaltă calitate, duritate moderată, rezistentă la abraziune (fără scămoșeală, fără decolorare). Picioare structura brațelor și baza picioarelor sunt realizate din oțel (grosime 2.0mm) și tub pătrat /oval înaltă calitate (80x40 grosime 2.0mm). Suprafață metalică este sablata, ulterior vopsită multistrat prin pulverizare în mediu electrostatic și uscare la temperatură ridicată. Scaunele vor fi asamblate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 rând 20 buc; - 17 rânduri câte 9 buc; - 17 rânduri câte 8 buc; - 1 rând de 6 scaune de rezervă. 	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Scutelnic Vitalie. În calitate de: Director
Ofertantul: Aflux-Prim SRL, Adresa: r-n Singerei, Singerei Noi

