

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: 21012201

Denumirea procedurii de achiziție: *Lacate*

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
44500000-5	Lotul nr. 1 LACAT 1	5555Y SN	China	WAN FONG GROUP INDUSTRIAL CO., LTD	Recomandat p/u instal. usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. usi inter.lemn Tip tijei cilindric Numarul de tije (buc) 3 Lesirea tijei(mm)- 23 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitorii- universal Ampatamentul(mm) 55 Marimea: lungimea (mm) 130 grosimea (mm) 16 Cilindru in complet nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanța între centere(mm) 55 Adincimea de instalare(mm) 85 Iala da 90 mm Minere (culoarea)nu	Recomandat p/u instal. usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. usi inter.lemn Tip tijei cilindric Numarul de tije (buc) 3 Lesirea tijei(mm)- 23 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitorii- universal Ampatamentul(mm) 55 Marimea: lungimea (mm) 130 grosimea (mm) 16 Cilindru in complet nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanța între centere(mm) 55 Adincimea de instalare(mm) 85 Iala da 90 mm Minere (culoarea)nu	-

445000000-5	Lotul nr. 2 LACAT 2	C4R	China	WAN FONG GROUP INDUSTRIAL CO., LTD	Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijei cilindric Numarul de tije (buc) 1 Lesirea tijei(mm)- 22 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- universal Ampatamentul(mm) 55 Marimea: lungimea (mm) 75 grosimea (mm) 15 Cilindru in complex da Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) Adincimea de instalare(mm) 85 Iala da 80 mm Minere (culoarea) nu	Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijei cilindric Numarul de tije (buc) 1 Lesirea tijei(mm)- 22 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- universal Ampatamentul(mm) 55 Marimea: lungimea (mm) 75 grosimea (mm) 15 Cilindru in complex da Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) Adincimea de instalare(mm) 85 Iala da 80 mm Minere (culoarea) nu
445000000-5	Lotul nr. 3 LACAT 3	9017	Italia	AGB Co.	Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijei fila Numarul de tije (buc) 1 Lesirea tijei(mm)- 1 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- universal Ampatamentul(mm) 50 Marimea: lungimea (mm) 130 grosimea (mm) 14 Cilindru in complex nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) 85 Adincimea de instalare(mm) 75 Iala da 60 mm Minere (culoarea) da	Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijei fila Numarul de tije (buc) 1 Lesirea tijei(mm)- 1 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- universal Ampatamentul(mm) 50 Marimea: lungimea (mm) 130 grosimea (mm) 14 Cilindru in complex nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) 85 Adincimea de instalare(mm) 75 Iala da 60 mm Minere (culoarea) da

44500000-5	Lotul nr. 4 LACAT 4 8015	China	<i>WAN FONG GROUP INDUSTRIAL CO., LTD</i>	Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijei fila Numarul de tije (buc) 1 Iesirea tijei(mm)- 16 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- 0,14 Ampatamentul(mm) 40 Marimea: lungimea (mm) 125 grosimea (mm) 14 Cilindru in complet da Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) 60 Adincimea de instalare(mm) 60 Iala da 60mm Minere (culoarea) da	Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijei fila Numarul de tije (buc) 1 Iesirea tijei(mm)- 16 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- 0,14 Ampatamentul(mm) 40 Marimea: lungimea (mm) 125 grosimea (mm) 14 Cilindru in complet da Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) 60 Adincimea de instalare(mm) 60 Iala da 60mm Minere (culoarea) da
	Lotul nr. 5 LACAT 5 189-4MF	China	<i>WAN FONG GROUP INDUSTRIAL CO., LTD</i>	Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijei cilindru Numarul de tije (buc) 4 Iesirea tijei(mm)- 27 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- crucisat Ampatamentul(mm) 50 Marimea: lungimea (mm) 110 grosimea (mm) 15 Cilindru in complet da Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) Adincimea de instalare(mm) 85 Iala da Minere (culoarea)nu	Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijei cilindru Numarul de tije (buc) 4 Iesirea tijei(mm)- 27 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- crucisat Ampatamentul(mm) 50 Marimea: lungimea (mm) 110 grosimea (mm) 15 Cilindru in complet da Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) Adincimea de instalare(mm) 85 Iala da Minere (culoarea)nu

44500000-5	Lotul nr. 6 LACAT 6	1135	China	<i>WAN FONG GROUP INDUSTRIAL CO., LTD</i>	Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijei dreptunghic Numarul de tije (buc) 1 lesirea tijei(mm)- 16 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- universal Ampatamentul(mm) 35 Marimea: lungimea (mm) 175 grosimea (mm) 15 Cilindru in complet nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centre(mm) 85 Adincimea de instalere(mm) 65 Iala nu Minere (culoarea)da alb	Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijei dreptunghic Numarul de tije (buc) 1 lesirea tijei(mm)- 16 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- universal Ampatamentul(mm) 35 Marimea: lungimea (mm) 175 grosimea (mm) 15 Cilindru in complet nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centre(mm) 85 Adincimea de instalere(mm) 65 Iala nu Minere (culoarea)da alb
44500000-5	Lotul nr. 7 LACAT 7	10.11	Rusia	<i>Guardian</i>	Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijei cilindric Numarul de tije (buc) 3 lesirea tijei(mm)- 26 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- fluture Ampatamentul(mm) 52 Marimea: lungimea (mm) 85 grosimea (mm) 20 Cilindru in complet nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centre(mm) Adincimea de instalere(mm) 85 Iala nu Minere (culoarea)nu	Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijei cilindric Numarul de tije (buc) 3 lesirea tijei(mm)- 26 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- fluture Ampatamentul(mm) 52 Marimea: lungimea (mm) 85 grosimea (mm) 20 Cilindru in complet nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centre(mm) Adincimea de instalere(mm) 85 Iala nu Minere (culoarea)nu

44500000-5	Lotul nr. 8 LACAT 8	15530	China	<i>WAN FONG GROUP INDUSTRIAL CO., LTD</i>	Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijei dreptunghic Numarul de tije (buc) 1 Lesirea tijei(mm)- 16 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- universal Ampatamentul(mm) 30 Marimea: lungimea (mm) 175 grosimea (mm) 15 Cilindru in complex nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centre(mm) 85 Adincimea de instalare(mm) 70 lala da 70 mm Minere (culoarea)da	Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijei dreptunghic Numarul de tije (buc) 1 Lesirea tijei(mm)- 16 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- universal Ampatamentul(mm) 30 Marimea: lungimea (mm) 175 grosimea (mm) 15 Cilindru in complex nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centre(mm) 85 Adincimea de instalare(mm) 70 lala da 70 mm Minere (culoarea)da
44500000-5	Lotul nr. 9 LACAT 9	8540	China	<i>WAN FONG GROUP INDUSTRIAL CO., LTD</i>	Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijei dreptunghic Numarul de tije (buc) 1 Lesirea tijei(mm)- 16 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- universal Ampatamentul(mm) 40 Marimea: lungimea (mm) 175 grosimea (mm) 15 Cilindru in complex nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centre(mm) 85 Adincimea de instalare(mm) 75 lala nu Minere (culoarea)nu	Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijei dreptunghic Numarul de tije (buc) 1 Lesirea tijei(mm)- 16 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- universal Ampatamentul(mm) 40 Marimea: lungimea (mm) 175 grosimea (mm) 15 Cilindru in complex nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centre(mm) 85 Adincimea de instalare(mm) 75 lala nu Minere (culoarea)nu

445000000-5	Lotul nr. 10 LACAT 10 suspendat mari	M63	China	WAN FONG GROUP INDUSTRIAL CO., LTD	Material fonta Înălțimea 130 mm Lățimea 60 mm Diametru veriga 10mm Înălțime curbura verighei 43mm Lățimea curbura verighei 53mm	Material fonta Înălțimea 130 mm Lățimea 60 mm Diametru veriga 10mm Înălțime curbura verighei 43mm Lățimea curbura verighei 53mm
445000000-5	Lotul nr. 11 LACAT 11 suspendat mici	M50			Material fonta Înălțimea 100 mm Lățimea 50 mm Diametru veriga 7 mm Înălțime curbura verighei 31mm Lățimea curbura verighei 35mm	Material fonta Înălțimea 100 mm Lățimea 50 mm Diametru veriga 7 mm Înălțime curbura verighei 31mm Lățimea curbura verighei 35mm

Semnăt:

Numele, Prenumele: Zop Gheorghe

În calitate de: director

Ofertantul: PAVELIN SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Andrei Doga 32, ap 105

