

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) nr. 574/2014

Numarul : DP-RO- 10359

1. Codul unic de identificare al produsului tip :10359 - weber N19
Tip GP-CSII –W2 conform SR EN 998-1:2016
2. Utilizarea sau utilizările preconizate: Mortar performant industrial uscat de uz general, pentru gletuire la interior.
3. Fabricant : Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L. Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, București , www.ro.weber
4. Reprezentantul autorizat : Nu se aplică
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: Sistemul 4
- 6a. Standard armonizat: SR EN 998-1: 2016
Organismul notificat: Sistemul 4 nu prevede nicio sarcină pentru organismul notificat.

7. Performanțele declarate:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aderența la suport	$\geq 0.1 \text{ N/mm}^2$ (FP:B)	SR EN 998-1:2016
Rezistența la încovoiere	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Rezistența la compresiune	Clasa CS II	
Coefficientul de absorbție al apei datorita acțiunii capilare a mortarului întărit	Clasa W2 ($C \leq 0.20 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{1/2}$)	
Conductivitatea termică în stare uscată la 10°C ($\lambda_{10, \text{uscat}}$)	0.31 (valoare tabelară pentru P=50%)	
Coefficientul de permeabilitate la vapori de apa, μ	≤ 15	
Reacția la foc	Clasa F	
Durabilitate (rezistența la îngheț-dezghet)	Evaluare bazată pe prevederile în vigoare la locul prevăzut de utilizare	
Substanțe periculoase	A se vedea Fișa cu Date de Securitate	

8. Documentație tehnică adecvată și /sau documentație tehnică specifică : Nu se aplică

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată. Aceasta declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Manager Dezvoltare Produse

Ramona Jura



Turda, 31.03.2022

weber N19



11

S.C. Saint-Gobain Construction Products România S.R.L., Clădirea Floreasca Park,
Șos. Pipera 43, Corpul A, et.3, sector 2, București

weber N19
DP-RO- 10359

Mortar performant industrial uscat de uz general, pentru gletuire la interior

GP- CS II-W2
SR EN 998-1:2016

Reacția la foc	F
Coeficientul de absorție a apei datorită acțiunii capilare a mortarului întărit	W2
Coeficientul de permeabilitate la vaporii de apă, μ	≤ 15
Aderența la suport	$\geq 0,1$ N/mm ² FP-B
Rezistența la compresiune	CS II
Conductivitate termică, în stare uscată la 10°C, λ_{10}	0,31 W/Mk (valoare tabelară pt P=50%)
Durabilitatea(îngheț/dezgeț)	Evaluarea bazată pe prevederile în vigoare în locul prevăzut de utilizare
Substanțe periculoase	A se vedea Fișa cu Date de Securitate

*Valori limită indicate de standardul armonizat (SR EN 998-1:2016)

Alte informații sunt disponibile în Fișa Tehnică de Produs, Fișa cu Date de Securitate și în Declarația de Performanță, DP-RO-10359 weber N19 www.ro.weber