

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7]







Numărul procedurii de achiziție _____	din _____
Denumirea procedurii de achiziție:	


N/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	39700000 -9	Frigider				Culoare alb, Înălțime 0,8-1,0 m, Direcție de deschidere a ușii de la stânga la dreapta, Clasa eficienței energetice minim A+, Număr de uși 1, Volumul total util, L 80-120, Frigiderul să dispună de congelator. Termen de garanție minim 24 luni		
2.		Frigider				Culoare alb, Înălțime 1,8-1,85 m, Direcție de deschidere a ușii de la stânga la dreapta, Clasa eficienței energetice minim A+, Numărul de camere 2, Dezghețarea frigiderului No Frost, Dezghețarea congelatorului No Frost, Număr de uși 2, Volumul total util, L 280-300, Congelatorul în partea de jos. Termen de garanție minim 24 luni		
3.		Frigider				Caracteristici generale: min 2 camere; amplasarea congelatorului jos; min tip control electronic; display; capacitate totală: 300-320 L,		


				capacitatea frigider 210-220L, capacitate congelator 80-90 L; sistem dezghetare frigider, congelator; număr de compresoare min. 1; agent frigorifer min R600a; clasa energetica min A; consum energetic în limitele 350-380 KWA/an; nivel de zgomot 38-41dB; rafturi din sticlă; semnal acustic pentru usa deschisa; înălțime 185-195 cm; lățime 60 cm; adâncime 65 cm; culoare alb-bej; greutate 72-74 kg. Termen de garanție: minim 36 luni.		
4.	Frigider			Frigider cu o ușă; Numărul de camere: 1; Volumul total util, L: 110-120; Volumul camerei frigiderului, (l): 100-110; Volumul congelatorului, (L): 12-15; Numărul de compresoare 1; Agent frigorific: R600; Nivelul de zgomot, dB: 40-45; Dezghețarea frigiderului: Picurare; Dezghețarea congelatorului: Manuala; Clasa eficienței energetice: B; Consum energetic, (kWh/an): 200-230; Gestionare: Mecanica; Iluminarea frigiderului: Da; Tip de iluminări (W): Bec cu incandescență; Numărul de rafturi în frigider: 2; Materialul rafturilor: Grilaje metalice; Rafturi pe ușă frig.: 2; Compartimente în congelator: 1; Sertare/rafturi în congelator: 1; Numărul de uși: 1; Direcție de deschidere a usei: De la stânga la dreapta; Reglarea direcției de desch. a ușii: Da; Dimensiuni (IxLxA), cm: 85-90x60-65x60-65; Opțiuni generale: Culoare: Maro; Greutate, kg: 35-40; Garanție luni: 36 minim		





5.	Aspirator				Putere maxima consumata 1800-2000 w, Putere de aspirare 400-500 w, Lungimea cablului de alimentare minim 6 m, Tip recipient sac (de mai multa folosinta), Tip curatare uscat. Termen de garantie minim 36 luni		
6.	Aspirator				Putere maxima consumata 650-700 w, Lungimea cablului de alimentare minim 7 m, Capacitate container 0,8-1,0 L, Nivelul de putere acustica (dB(A)) 70-80, Greutate (kg) 4,0-4,5, Termen de garanție minim 24 luni		
7.	Aspirator				Putere maxima consumata 750-800 w, Capacitate recipient 9-10 L, Lungime cablu 11-12 m, Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 55-65, Greutate (kg) 6,0-6,5, Pentru uz profesional, Termen de garanție minim 24 luni		
8.	Cuptor cu microunde				Puterea microundelor, (W) 750-800, Volumul camerei, (l) 18-20, Tip control mecanic, Culoare alb, Termen de garantie minim 24 luni		
9.	Cafetieră				Tip: cu picaturi Capacitate rezervor de apă, l 1.25 Tip cafea macinat Alimentare Putere maximă consumată, W 1200 Indicație Indicator nivel apă: da Indicator de funcționare: da Funcții Regarea tariei: da Sistem antipicurare: da Oprire automata: da Carcasă Material carcasă: plastic Material vas: sticlă Încălzire cesti: da Piciorușe cauciuc: da		



				Depozitarea cablului: da Culoare: bej Greutate, kg 2.3 porții: 10-15 Garanție, luni - minim 24		
10.	Aragaz combinat			Tip aragaz: combinat Tensiune de alimentare: 220-240 V Consumul maxim de putere: 2900 W Plita Tip plită: pe gaz Suprafața de lucru: emal Grila: fontă Capac: sticlă Numărul de arzătoare: 4 Siguranță arzătoare: nu Aprindere electrică arzătoare: da Cuptor Tip cuptor: electric Volum: 62-63 l Siguranță cuptor: nu Iluminare: da Convecție: da Grill: da (electric) Rotișor: nu Timer: da Număr geamuri de protecție la ușă: da Accesorii Grătar cuptor: da Tavă: da Sertar inferior pentru vase: da Culoare: alb Lățime: 50-60 cm Înălțime: 85 cm Adâncime: 60 cm Termen de garanție: minim 24 luni		

11.	Vitrină frigorifică	 Veneto VS-0,95	Rusia	Rosholod/ MXM	Vitrină frigorifică pentru produse de patiserie cu minim 4 nivele (950x695x1255/±10), ventilare și iluminare LED pentru fiecare nivel. Bloc din sticlă în fațadă și lateral, din partea vânzătorului cu uși glisante din bloc de sticlă. Regimul de temperatură: +5..+15°C. Putere: minim 0,3kbt/220. Volum expunere: 1.3-1.5 m2 Termen de garanție: minim 12 luni	Vitrină frigorifică pentru produse de patiserie cu 4 nivele 950x740x1265, ventilare și iluminare LED pentru fiecare nivel. Bloc din sticlă în fațadă și lateral, din partea vânzătorului cu uși glisante din bloc de sticlă. Regimul de temperatură: +5..+15°C. Putere: 0,3kbt/220. Volum expunere: 1.3 m2 Termen de garanție: minim 12 luni
12.	Dulap frigorific încorporat	 UR200-I	Danemrac a	Tefcold	Regimul de temperatură: +2..+8°C Volumul 130-150 L Numărul de uși: 1 buc înfundată Putere: minim 0,15/230 Dimensiuni: 600x585x855/±10 Termen de garanție: minim 12 luni	Regimul de temperatură: +2..+8°C Volumul 130L Numărul de uși: 1 buc înfundată Putere:0,15/230 Dimensiuni: 600x600x850 Termen de garanție: minim 12 luni
13.	Mașină pentru cafea profesională	 ZCZNM2SCJ 1MN	Spania	Crem	Mașină pentru cafea espresso profesională, automat 1-grupă. Volum boiler - 6 L Dozator pentru apă: 4 doze programate pentru fiecare doză Termen de garanție: minim 12 luni	Mașină pentru cafea espresso profesională, automat 1-grupă. Volum boiler - 6 L Dozator pentru apă: 4 doze programate pentru fiecare doză Termen de garanție: minim 12 luni
14.	Aparat pentru prepararea gheții cu dedurizator de apa.	 CB 416 A	Italia	Brema	Volum 16-18 kg, realizat integral din inox. Puterea electrică: minim 0,45 kW Capacitate zilnică (aproximativ): 44 kg / 24h, forma ghietii cub 16-18 g, Dimenisuni: 500x580x690/±10 Termen de garanție: minim 12 luni	Volum 16 kg, realizat integral din inox. Puterea electrică: 0,45 kW Capacitate zilnică : 42 kg / 24h, forma ghietii cub 18 g, Dimenisuni: 500x580x690 Termen de garanție: minim 12 luni
15.	Cuptor electric cu microunde	 FD925	Italia	RGV	Capacitatea minim 25 L, cu gril și convecție, mărime interioară (328x343x230/±10) Termen de garanție: minim 12 luni	Capacitatea minim 25 L, cu gril și convecție, mărime interioară (330x350x200) Termen de garanție: minim 12 luni
16.	Fierbător de apă electric		Turcia	Ozti	Fabricat din oțel inoxidabil; Cu termostat reglabil; Pereți cu dublă izolație; Indicator al nivelului de umplere;	Fabricat din oțel inoxidabil; Cu termostat reglabil; Indicator al nivelului de umplere; Capacitate: 23L/250 de căni;





		8593.SU250.00			Capacitate: 23-25 L/250 de căni; Cu un ceainic și filtru detașabil pentru ceai; Cu tavă de colectare. Termen de garanție: minim 12 luni	Termen de garanție: minim 12 luni	
17.	Marmit cu încălzire pentru masă (inox) dotat cu gastrorm GN 1/1 cu capac detașabil	 475904	Romania	Hendi	Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Suprafața cromată îi conferă un aspect elegant, ceea ce îl face ideal pentru afișarea de mâncăruri în hoteluri, restaurante, bufete și catering. Capacul rotativ, rotit până la 90°C, permite aplicarea liberă a veselei. Mănerile de pe ambele părți facilitează mutarea încălzitorului și montarea acestuia pe bufet fără riscul de arsuri. Setul are un container GN 1/1 cu o înălțime de 65-66 mm din oțel inoxidabil cu o capacitate de 9-10 L. În plus, încălzitorul are 2 containere pentru pastă. Este, de asemenea, adaptat pentru fixarea încălzitorului sub recipient. Termen de garanție: minim 12 luni	Fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Suprafața cromată îi conferă un aspect elegant, ceea ce îl face ideal pentru afișarea de mâncăruri în hoteluri, restaurante, bufete și catering. Capacul rotativ, rotit până la 90°C, permite aplicarea liberă a veselei. Mănerile de pe ambele părți facilitează mutarea încălzitorului și montarea acestuia pe bufet fără riscul de arsuri. Setul are un container GN 1/1 cu o înălțime de 65 mm din oțel inoxidabil cu o capacitate de 9 L. În plus, încălzitorul are 2 containere pentru pastă. Este, de asemenea, adaptat pentru fixarea încălzitorului sub recipient. Termen de garanție: minim 12 luni	
18.	Aparat p/u cafea				Putere: minim 1850 W Capacitate rezervor de apă: 2-2,5 L. Tip cafea folosita: boabe Espresso: pregatire automata Cappuccino: pregatire automata Tipul de încălzire: cazan Funcționare: Display cu iluminare. Reglarea temperaturii de cafea Reglarea volumului de cafea pe portie Prepararea simultană a două cești Abur rapid Decalcifiere automata Constructie: Risnita incorporata: 500-550 g Reglare tip de macinare Container de deșeuri: 15 portii Înălțime reglabilă Dimensiuni și greutate Lățime: 21,5-22 cm		

				Înălțime: 43-43,5 cm Adâncime: 38-38,1 cm Greutate: 7-7,5 kg Termen de garanție: minim 12 luni		
19.	Termos- ceainic pentru cafea 2 L			Termosul este din oțel inoxidabil de cea mai bună calitate. Finisajul cromat al corpului, mânerul, capacul și corpul îl conferă un aspect elegant, ceea ce îl face perfect pentru săli de conferință, restaurante și hoteluri. Pereții dubli, între care există o zonă de vid, asigură excelente proprietăți de izolare termică. Ca rezultat, băuturile calde, cum ar fi ceaiul sau cafeaua, păstrează temperatura ridicată timp de mai multe ore. Un dop de silicon garantează o etanșare perfectă. Termen de garanție: minim 12 luni		
20.	Fier de călcat			Mâner anti-alunecare. Indicator luminos închidere automată Buton jet de abur Buton pulverizare apă Reglare jet continuu de abur Gură de umplere rezervor apă cu capac Duză pulverizare apă Cordon alimentare pivotant 360° Indicator luminos menținere automată a temperaturii prin termostat Selector temperatură Buton funcție auto-curățare Rezervor apă capacitate 380 ml. Talpă de călcare tehnologie ceramic Termen de garanție: minim 12 luni		
21.	Aparat pentru felierea cărnii		Italia	RGV	480x363x365/±10 Diametru cuțitului: 250 mm + disc de teflon Grosimea de la 0 la 15 mm,	480x363x340 Diametru cuțitului: 250 mm disc din inox Grosimea de la 0 la 15 mm, Mărimea maximă de tăiere: 230x180 mm

		Lusso 25 G/A CEV Prof.			Mărimea maximă de tăiere: 230x180 mm Mărimea plăcii: 190x210/±10 mm Mărimea bazei: 415x263/±10 mm Puterea: minim 0,14/230 kw Termen de garanție: minim 12 luni	Mărimea plăcii: 190x210 Mărimea bazei: 415x263 Puterea: 0,14/230 kw Termen de garanție: minim 12 luni
22.	Masă frigider	 TM3GN-GC	Rusia	Rosholod/ Polair	Masă frigider cu 3 uși și bordură Dimensiuni 1630x705x850/±10 Regimul de temperatură: -2 °C....+10°C Numărul de uși: 3 Dimensiunea raftului – GN 1/1 Puterea: minim 0,5/230 kw Termen de garanție: minim 12 luni	Masă frigider cu 3 uși și bordură Dimensiuni 1630x705x850 Regimul de temperatură: -2 °C....+10°C Numărul de uși: 3 Dimensiunea raftului – GN 1/1 Puterea: 0,5/230 kw Termen de garanție: minim 12 luni
23.	Dulap frigider	 CM107-S	Rusia	Rosholod/ Polair	Dulap frigider cu o ușă și lacăt. Agregat în parea de sus. Dimensiuni: 697x925x1960/±10 Regimul de temperatură: 0°C....+6°C Numărul de uși: 1 Capacitatea: minim 0,55/230 kw Volum 700-750 L Termen de garanție: minim 12 luni	Dulap frigider cu o ușă și lacăt. Agregat în parea de sus. Dimensiuni: 697x925x1960 Regimul de temperatură: 0°C....+6°C Numărul de uși: 1 Capacitatea: 0,55/230 kw Volum 700 Termen de garanție: minim 12 luni
24.	Plită electrică	 OSOE 8090	Turcia	Ozti	Dimensiuni: 800x900x850/±10 Numărul de ochiuri: 4 Forma ochiurilor: Patrată Administrarea: mecanică Materialul carcasei: oțel inoxidabil Puterea: minim 16/230 kw Tensiune electrică: 380 V Termen de garanție: minim 12 luni	Dimensiuni: 800x900x850 Numărul de ochiuri: 4 Forma ochiurilor: Patrată Administrarea: mecanică Materialul carcasei: oțel inoxidabil Puterea: minim 16/230 kw Tensiune electrică: 380 V Termen de garanție: minim 12 luni
25.	Friteuză electrică	 F 8	Italia	GAM	Dimensiuni: 265x430x345/±10 Instalarea pe masă Numărul de caserole: 1 Capacitatea caserolei: 8-8,5 L Regimul de temperatură: până la 190°C Carcasa confecționată din oțel inoxidabil Rezervorul pentru ulei: din oțel inoxidabil	Dimensiuni: 275x430x290 Instalarea pe masă Numărul de caserole: 1 Capacitatea caserolei: 8 L Regimul de temperatură: până la 190°C Carcasa confecționată din oțel inoxidabil Rezervorul pentru ulei: din oțel inoxidabil

				Termostatul păzește friteuza de supraîncălzire Puterea: minim 3,5/230 kw Termen de garanție: minim 12 luni	Termostatul păzește friteuza de supraîncălzire Puterea: minim 3,5/230 kw Termen de garanție: minim 12 luni	
26.	Feliator de pâine	 EDM 3613	Turcia	Ozti	Dimensiuni: 700x700x1100±10 Lungimea pâinii: până la 500 mm Înălțimea pâinii: până la 140 mm Grosimea: 15-16 mm Numărul de lămi din inox: 30 bucăți Puterea: minim 0,37/230 kw Termen de garanție: minim 12 luni	Dimensiuni: 700x800x1100 Lungimea pâinii: până la 500 mm Înălțimea pâinii: până la 140 mm Grosimea: 13 mm Numărul de lămi din inox: 30 bucăți Puterea: minim 0,37/230 kw Termen de garanție: minim 12 luni
27.	Cuptor electric de preparare cu abur cu dedurizator de apa	 XEVC-0711-E1R	Italia	Unox	Panou de control electric TOUCH Dimensiunea raftului – GN 1/1 Regimul de temperatură: de la 30 până la 260°C 750x773x843/±10 Metoda de formare a aburului: injectare Numărul nivelelor: 7-8 Distanța dintre niveluri: 67 mm Tipul gastronorm GN 1/1 Să fie completat cu 7-8 gasonorme GN 1/1. Spălare automată Cu suport pentru tăvi Tensiunea electrică: 380 V Termen de garanție: minim 12 luni	Panou de control electric TOUCH Dimensiunea raftului – GN 1/1 Regimul de temperatură: de la 30 până la 260°C 750x773x843 Metoda de formare a aburului: injectare Numărul nivelelor: 7 Distanța dintre niveluri: 67 mm Tipul gastronorm GN 1/1 completat cu 7 gasonorme GN 1/1. Spălare automată Cu suport pentru tăvi Tensiunea electrică: 380 V Termen de garanție: minim 12 luni
28.	Mașină de spălat rufe				8kg A+++ Puterea electrică: 220-240 W 600x550x850/±10 Greutatea: 64-65 kg Puterea: minim 2100 wt Termen de garanție: minim 12 luni	
29.	Robot de bucătărie				8 trepte de viteză + pulse Miscare planetara dubla de mixare pentru rezultate optime. Include accesorii precum: blender, mașină de tocat, discuri pentru feliere și tăiere	

				<p>Minim 1500 W, 8 viteze + Puls, bol 6.7-7.0 L.</p> <p>Corp mixer din aluminiu turnat, bol din inox.</p> <p>Indicator luminos LED, protecție anti-stropire. Sistem anti-alunecare</p> <p>Termen de garanție: minim 12 luni</p>		
30.	Blender			<p>Carcasa din plastic cu aplicații metalice, motor de 1600W cu minim 45000 rotații pe minut, minim 6 programe automate, cană minim 2 L rezistentă, spatula pentru amestecare, cutitul din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu 6 lame.</p> <p>Termen de garanție: minim 12 luni</p>		
31.	Cântar electronic			<p>Dimensiuni: 290x300x100/±10</p> <p>Capacitatea minimă de cântărire: până la 40 g</p> <p>Capacitatea maximă de cântărire: până la 15 kg</p> <p>Diapazonul de temperatură pentru funcționare: de la 0 °C...+40°C</p> <p>Alimentația autonomă: DC</p> <p>Perioada de lucru: 120 h</p> <p>Puterea: minim 0,5/230 kw</p> <p>Termen de garanție: minim 12 luni</p>		
32.	Cântar marfar			<p>Cântar cu platformă până la 150 kg electronic</p> <p>Cântarul cu platforma electronic are afisaj LCD și funcționează pe bază de acumulator sau direct conectat la priză.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platforma 40x50/±10 cm - Platan din otel inoxidabil, structură din metal, picioare ajustabile - Afisaj LCD - Cântarul electronic dispune de baterie pentru operare autonomă sau se conectează la priză 220V. 		

				Realizat din oțel inoxidabil și cadru din metal pentru siguranță. Termen de garanție: minim 12 luni		
33.	Dulap frigider	 DM 110 Sd-S	Rusia	Rosholod/ Polair	Dulap frigider cu două uși și lacăt. Dimensiuni: 1402x710x1960/±10 Diapazonul de temperatură pentru funcționare: +1...+10 °C Volum: 1000-1100 L Numărul de uși: 2 glisante din sticlă Din sticla Iluminarea: LED, verticală Puterea: minim 0,55/230 kw Termen de garanție: minim 12 luni	Dulap frigider cu două uși și lacăt. Dimensiuni: 1402x710x1960 Diapazonul de temperatură pentru funcționare: +1...+10 °C Volum: 1000 L Numărul de uși: 2 glisante din sticlă Din sticla Iluminarea: LED, verticală Puterea: 0,55/230 kw Termen de garanție: 12 luni
34.	Dulap frigider	 DM 110 Sd-S	Rusia	Rosholod/ Polair	Dulap frigider cu două uși și lacăt, Dimensiuni: 1402x650x1960/±10 Diapazonul de temperatură pentru funcționare: +1...+10 °C Volum: 1000-1100 L Numărul de uși: 2 glisante din sticlă Din sticla Iluminarea: LED, verticală Puterea: minim 0,55/230 kw Termen de garanție: minim 12 luni	Dulap frigider cu două uși și lacăt. Dimensiuni: 1402x710x1960 Diapazonul de temperatură pentru funcționare: +1...+10 °C Volum: 1000 L Numărul de uși: 2 glisante din sticlă Din sticla Iluminarea: LED, verticală Puterea: 0,55/230 kw Termen de garanție: 12 luni
35.	Dulap frigider	 RAPSODY R1400L	Rusia	Ariada	Dulap frigider cu două uși și lacăt. Dimensiuni: 1474x620x1996/±10 Diapazonul de temperatură pentru funcționare:...-18 °C Volum: 1100-1150 L Numărul de uși: 2 Iluminarea: LED Puterea: minim 0,8/230 kw Termen de garanție: minim 12 luni	Dulap frigider cu două uși și lacăt. Dimensiuni: 1600x725x1980 Diapazonul de temperatură pentru funcționare:...-18 °C Volum: 1242 L Numărul de uși: 2 Iluminarea: LED Puterea: minim 0,8/230 kw Termen de garanție: minim 12 luni
36.	Mașina de spălare a vaselor	 OBM 1080D PDRT	Turcia	Ozti	Mașina de spălarea vaselor cu dedurizator de apa si dus p/u spalarea preventiva cu teava de scurgere Dimensiuni: 696x765x1485/±10 Programele:60/90/120/180 secunde Consum, de apă: 2,3-2,5 L/ciclu de spălare Buton de securitate pe ușă	Mașina de spălarea vaselor cu dedurizator de apa si dus p/u spalarea preventiva cu teava de scurgere Dimensiuni: 700x790x1420 Programele:60/90/120/180 secunde Consum, de apă: 2,5 L/ciclu de spălare Buton de securitate pe ușă

				După închiderea ușii programa își continuă lucru Dozator de spalare și clătire Pompa de evacuare Se regulează înălțimea picioarelor 1 Casetă pahare+1 casetă veselă, Puterea: minim 9,4/400 kw Tensiunea electrică: 380 V Termen de garanție: minim 12 luni	După închiderea ușii programa își continuă lucru Dozator de spalare și clătire Pompa de evacuare Se regulează înălțimea picioarelor 1 Casetă pahare+1 casetă veselă, Puterea:9,6/400 kw Tensiunea electrică: 380 V Termen de garanție: 12 luni	
37.	Uscător pentru mâini			Putere: minim 1650 W Voltaaj: 220-240V Timp de uscare: 5-7 secunde Viteza aer: 92 m/s Greutate: 10.5-11,0 Kg Nivelul zgomotului: 68 dB Temperatura aerului: 55° C Rotatii/minut: 24.000 Motor fiabil, clasa de siguranta uscatoare maini: IPX1 Clasa de izolatie electrica: II (nu necesita impamantare) Trafic recomandat: intens Dimensiuni:300 x 222 x 687/±10 mm Termen de garanție: minim 12 luni		
38.	Storcător de suc			220x290x415/±10 material carcasa din aluminiu alimentar, pornirea si oprirea prin apasarea pe pirghie pentru fructe. Bolul, filtru, conul de stoarcere, bordurul antistropire otel inoxidabil, numarul de rotatii 900-950/min Storcator citrice cu actionare automata prin presiune, recipient din inox, motor cu o viteza 1400/rpm, dimensiuni 220x310x340/±10 mm, alimentare minim 220V, putere 300W, greutate 8-9 kg Termen de garanție: minim 12 luni		

39.	Ascuțitoare electrică pentru cuțite				<p>Dispozitivul este unul electric, care nu necesita folosirea fortei fizice.Are o putere de 40w, de aceea procesul de ascutire se va realiza rapid.Dimensiuni 20,7×14,5×9,5cm.Poate fi fixat temeinic, deoarece in partea de jos are ventuze.Sistem de 2 etape - ascutire si lustruire.</p> <p>-Precizie de ghidare la un unghi perfect de ascutire.</p> <p>-Usor de curătat. Buton pentru pornire, greutate 800-900 g.</p> <p>Termen de garanție: minim 12 luni</p>		
-----	-------------------------------------	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moscovici Mihail În calitate de: director general

Ofertantul: FPC MGM SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Alba Iulia 75