

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1759134669683 din 29.09.2025
Obiectul de achiziție: Amenajarea unui spațiu de agrement cu mobilier urban și echipamente de joacă, situat în comuna Parcani, raionul Soroca

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Lucrări:	Lucrari de amenajare	REPUBLICA MOLDOVA	NOVA PARK COMPANY	Conform Devizului F3,5,7	Conform Devizului F3,5,7	
Echipamente:						
Amsamblu de joacă Trenuț	Amsamblu de joacă Trenuț	TURCIA / REPUBLICA MOLDOVA	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Amsamblu de joacă alcătuit din cel puțin trei turnuri: turn rectangular cu acoperiș semioval din LLDPE cu ornament orizontal, două turnuri rectangulare fără acoperiș, balcon cu balustradă, pasaj tubus din LLDPE, escaladă spiralată cu platformă, scară interioară, scară și balustradă de la sol la turn, trei topogane. Carcasa terenului va fi constituită din țevi metalice prelucrate cu vopsea polimerică în câmp electromagnetic în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior, cu grosimea min: 114 x 4 mm. Platforma turnului va fi de min 1160 x 1160 mm. Pereții turnurilor vor fi confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm și grosimea minimă de 8 cm. Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu	Amsamblu de joacă alcătuit din cel puțin trei turnuri: turn rectangular cu acoperiș semioval din LLDPE cu ornament orizontal, două turnuri rectangulare fără acoperiș, balcon cu balustradă, pasaj tubus din LLDPE, escaladă spiralată cu platformă, scară interioară, scară și balustradă de la sol la turn, trei topogane. Carcasa terenului va fi constituită din țevi metalice prelucrate cu vopsea polimerică în câmp electromagnetic în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior, cu grosimea min: 114 x 4 mm. Platforma turnului va fi de min 1160 x 1160 mm. Pereții turnurilor vor fi confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm și grosimea minimă de 8 cm. Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu	ISO EN1176

				sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Scara compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părți va fi de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic, cu trepte late, comode pentru ascensiunea în siguranță a copiilor. . Terenul va conține trei tipuri de topogane realizate din LLDPE cu pereți dubli prin tehnologia rotomoulding și se va cupla de turn. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan va fi prevăzut panou decorativ în forma de chipiu din LLDPE (dimensiuni minimeelement: 117x94 cm), fapt ce va face pe copii să se aplece. Primul topogan va fi drept cu dimensiuni minime H = 1,0 m, topogan elecoidal H = 1,5 m și topogan drept H = 1,5 m. La fiecare topogan vor fi amplasate dale de caucic. Trenul va fi decorat cu două figurine 3D în formă de pasăre și soare. În partea inferioară terenul va avea minim patru panouri decorative cu formă de roată. Dimensiune(L x l x h): 5900 x 6800 x 4000 mm	sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Scara compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părți va fi de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic, cu trepte late, comode pentru ascensiunea în siguranță a copiilor. . Terenul va conține trei tipuri de topogane realizate din LLDPE cu pereți dubli prin tehnologia rotomoulding și se va cupla de turn. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan va fi prevăzut panou decorativ în forma de chipiu din LLDPE (dimensiuni minimeelement: 117x94 cm), fapt ce va face pe copii să se aplece. Primul topogan va fi drept cu dimensiuni minime H = 1,0 m, topogan elecoidal H = 1,5 m și topogan drept H = 1,5 m. La fiecare topogan vor fi amplasate dale de caucic. Trenul va fi decorat cu două figurine 3D în formă de pasăre și soare. În partea inferioară terenul va avea minim patru panouri decorative cu formă de roată. Dimensiune(L x l x h): 5900 x 6800 x 4000 mm	
Carusel cu 10 locuri	Carusel cu 10 locuri	TURCIA / REPUBLICA MOLDOVA	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Carusel cu 10 locuri Caruselul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 6 ani. Construcția necesită a fi confecționată din teava portanță cu secțiunea minimă de 89 mm din carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul este confecționat din teava cu diametrul minim de 33 mm și teava patrată cu o secțiunea minimă de 30 mm acoperite cu vopsea pulbere în condiții de uzină, pe care vor fi amplasate 4 scaune duble din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm, de formă patrată, cu miinere metalice, secțiunea minimă de 21mm. Podeaua necesită a fi confecționată din placaj rezistent la	Carusel cu 10 locuri Caruselul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 6 ani. Construcția necesită a fi confecționată din teava portanță cu secțiunea minimă de 89 mm din carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul este confecționat din teava cu diametrul minim de 33 mm și teava patrată cu o secțiunea minimă de 30 mm acoperite cu vopsea pulbere în condiții de uzină, pe care vor fi amplasate 4 scaune duble din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm, de formă patrată, cu miinere metalice, secțiunea minimă de 21mm. Podeaua necesită a fi confecționată din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de	ISO EN1176

				umiditate, cu grosimea de cel puțin 15 mm, cu creștături (în forma de 1plasa) care nu permit alunecarea. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale din care necesita a fi realizat: placaj, oțel, HDPE. Dimensiune(L x l x h): 1950 x 1950 x 650 mm.	cel puțin 15 mm, cu creștături (în forma de 1plasa) care nu permit alunecarea. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale din care necesita a fi realizat: placaj, oțel, HDPE. Dimensiune(L x l x h): 1950 x 1950 x 650 mm.	
Leagăn dublu	Leagăn dublu	TURCIA / REPUBLICA MOLDOVA	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Leagan va fi constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 scauni. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de oțel cu secțiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai puțin de 4 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confectionata din teava de oțel cu secțiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai puțin de 4 mm.Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Scaun realizat din LLDPE cu bară de protective, al doilea scaun fără spătar din HDPE. Dimensiune(L x l x h): 3000 x 1600 x 2900 mm	Leagan va fi constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 scauni. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de oțel cu secțiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai puțin de 4 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confectionata din teava de oțel cu secțiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai puțin de 4 mm.Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Scaun realizat din LLDPE cu bară de protective, al doilea scaun fără spătar din HDPE. Dimensiune(L x l x h): 3000 x 1600 x 2900 mm	ISO EN1176
Balansor cu 2 locuri	Balansor cu 2 locuri	TURCIA / REPUBLICA MOLDOVA	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Balansor cu 2 locuri Componente: constructia va fi constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si manere, baza metalica. Suportul de legănare al balansoarului necesita a fi confecționat din țevă profil cu o secțiune minima de 60x40 mm, cu placă din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 12 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune minima de Ø 115 mm și este dotat cu rulmenti. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu	Balansor cu 2 locuri Componente: constructia va fi constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si manere, baza metalica. Suportul de legănare al balansoarului necesita a fi confecționat din țevă profil cu o secțiune minima de 60x40 mm, cu placă din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 12 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune minima de Ø 115 mm și este dotat cu rulmenti. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu	ISO EN1176

				structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Mânerele metalice vor detine o secțiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai puțin de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiune(L x l x h): 2500 x 290 x 750 mm.	structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Mânerele metalice vor detine o secțiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai puțin de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiune(L x l x h): 2500 x 290 x 750 mm.	
Complex sportiv multifunctional WorkOut	Complex sportiv multifunctional WorkOut	TURCIA / REPUBLICA MOLDOVA	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Complex sportiv multifunctional realizat din construcție metalică prelucrată cu vopsea polimerică în câmp electromagnetic în două straturi pentru rezistență mai durabilă la factorii de mediu. Construcția va fi constituită din 8 piloni de sprijin realizati din țevi de oțel cu diametrul cel puțin 90 mm si grosimea minima de 4 mm. Barele pentru spalier gimnastic vertical, bare orizontale și paralelele de diferit nivel urmeaza a fi din teava cu diametrul de cel puțin de 35 mm cu grosimea minima de 3 mm. Bancheta abdominală realizată din HDPE (polietelenă de înaltă densitate) cu grosimea min 15 mm. Complexul va contine frînghie și inele pentru gimnastică. Dimensiune(L x l x h): 5300 x 3000 x 3000 mm	Complex sportiv multifunctional realizat din construcție metalică prelucrată cu vopsea polimerică în câmp electromagnetic în două straturi pentru rezistență mai durabilă la factorii de mediu. Construcția va fi constituită din 8 piloni de sprijin realizati din țevi de oțel cu diametrul cel puțin 90 mm si grosimea minima de 4 mm. Barele pentru spalier gimnastic vertical, bare orizontale și paralelele de diferit nivel urmeaza a fi din teava cu diametrul de cel puțin de 35 mm cu grosimea minima de 3 mm. Bancheta abdominală realizată din HDPE (polietelenă de înaltă densitate) cu grosimea min 15 mm. Complexul va contine frînghie și inele pentru gimnastică. Dimensiune(L x l x h): 5300 x 3000 x 3000 mm	ISO EN1176
Aparat fitness Bicicletă	Aparat fitness Bicicletă	TURCIA / REPUBLICA MOLDOVA	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Aparat fitness Bicicletă Componente: pilon de sprijin, bază inferioară cu pedale, mînere, scaun. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților de cel puțin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa va fi construita dintr-un singur element confectionat din teavă cu grosimea pereților minim de 3.5 mm si diametrul minim de 57mm, fiind conectata	Aparat fitness Bicicletă Componente: pilon de sprijin, bază inferioară cu pedale, mînere, scaun. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților de cel puțin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa va fi construita dintr-un singur element confectionat din teavă cu grosimea pereților minim de 3.5 mm si diametrul minim de 57mm, fiind conectata	ISO EN1176

				la pilonul de sprijin si montata pe o platforma. Manerele vor fi imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Sezutului trebuie să fie realizat din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele statice conectate la carcasa vor detine diametrul minim de 33mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea pereților de cel puțin 3 mm. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiune(L x l x h): 1000 x 600 x 1200 mm	la pilonul de sprijin si montata pe o platforma. Manerele vor fi imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Sezutului trebuie să fie realizat din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele statice conectate la carcasa vor detine diametrul minim de 33mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea pereților de cel puțin 3 mm. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiune(L x l x h): 1000 x 600 x 1200 mm	
Aparat fitness Triplu culturism	Aparat fitness Triplu culturism	TURCIA / REPUBLICA MOLDOVA	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Aparat fitness Triplu culturism Echipamentul este destinat dezvoltarii muschilor picioarelor, muschii pectorali, abdominali, bicepsii barhiali si oblici externi, precum si muschii spatelui. Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, mînere, scaun. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților de cel puțin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Scaun si speteaza, suporturi pentru coate urmeaza a fi confectionate din polietilena LLDPE. Manerele vor fi imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de protectie din plastic.	Aparat fitness Triplu culturism Echipamentul este destinat dezvoltarii muschilor picioarelor, muschii pectorali, abdominali, bicepsii barhiali si oblici externi, precum si muschii spatelui. Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, mînere, scaun. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea pereților de cel puțin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Scaun si speteaza, suporturi pentru coate urmeaza a fi confectionate din polietilena LLDPE. Manerele vor fi imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de protectie din plastic.	ISO EN1176

				Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiune(L x l x h): 160 x 145 x 2200 cm	Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiune(L x l x h): 160 x 145 x 2200 cm	
Bancă stradală	Bancă stradală	TURCIA / REPUBLICA MOLDOVA	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Bancă stradală Bancă realizată din metal prelucrat cu vopsea în câmp electromagnetic. Cherestea prelucrată acoperit cu vopsea acrilică cu adaus de ceară impregnantă pentru a rezista la condițiile de meteo. Dimensiuni: Lungime 2000 mm, lățime 400 mm, înălțime 4200 mm.	Bancă stradală Bancă realizată din metal prelucrat cu vopsea în câmp electromagnetic. Cherestea prelucrată acoperit cu vopsea acrilică cu adaus de ceară impregnantă pentru a rezista la condițiile de meteo. Dimensiuni: Lungime 2000 mm, lățime 400 mm, înălțime 4200 mm.	ISO EN1176
Urnă	Urnă	TURCIA / REPUBLICA MOLDOVA	ISILTI / NOVA PARK COMPANY	Urnă Forma dreptunghiulară (pe picioarușe metalice) confecționată din cherestea bine prelucrată acoperit cu vopsea acrilică cu adaus de ceară impregnantă pentru a rezista la condițiile de meteo. Capacul confecționat din metal prelucrat cu vopsea în câmp electromagnetic. Dimensiuni: Lungimea 400 mm, lățimea 400 mm, înălțimea 900 mm.	Urnă Forma dreptunghiulară (pe picioarușe metalice) confecționată din cherestea bine prelucrată acoperit cu vopsea acrilică cu adaus de ceară impregnantă pentru a rezista la condițiile de meteo. Capacul confecționat din metal prelucrat cu vopsea în câmp electromagnetic. Dimensiuni: Lungimea 400 mm, lățimea 400 mm, înălțimea 900 mm.	ISO EN1176
Piloni stradali	Piloni stradali	Germania	Elmos Werkzeuge GmbH	Piloni stradali și corpuri de iluminat LED cu panou solar.	Piloni stradali și corpuri de iluminat LED cu panou solar.	ISO 26262:2011

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Pleșca Mihail , În calitate de: Administrator

Ofertantul: Nova Park Company SRL , Adresa: mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Grigore Ureche № 8