

**Organizarea cailor pietonale si repararea
pasajului intern existent din s. Hanaseni,
lungimea de 1km situat in r-nul Cantemir,
com. Pleseni, str. Codrilor**

Formular Nr. 1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Plan General**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolari		
1	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	6.300
2	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	13,860
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	13,860
		Capitolul 2. Sistematizare pe verticala		
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,606
5	TsC02D1	Sapatura mecanica in debleu cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,606
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	103,020
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,606
8	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	1,520
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,380
10	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (bancheta)	100 m3	1,073
11	TsC02D1	Sapatura mecanica in debleu cu excavator pe	100 m3	1,073

1	2	3	4	5
		pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (bancheta)		
12	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	182,320
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,073
		Capitolul 3. Acces din beton asfaltic tip 1 - 5190 m2		
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 20-40mm, H=8-10cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	467,100
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006 tn/m2	t	3,114
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte tip BA 16 SR EN 13108, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica, k=1,5	m2	5 190.000
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 XO 35x15 cm / BR 100x30x15	m	1 050.000
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.20-40 de 10 cm	m2	910.000
		Capitolul 4. Acces din beton asfaltic tip 2 (iesire Nr.1, Nr.2, Nr.5-Nr.9) - 520 m2		
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 20-40mm, H=8-10cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	46,800
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006 tn/m2	t	0,312
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte tip BA 16 SR EN 13108, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica, k=1,5	m2	520.000
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.20-40 de 10 cm	m2	260,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 5. Accese din beton asfaltic tip 3 (iesire Nr.3, Nr.4) - 110 m2		
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip gr.10cm	m3	11.000
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 20-40mm, H=15cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	16.500
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 10-20mm, H=5cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	5.500
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006 tn/m2	t	0.066
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte tip BA 16 SR EN 13108, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica, k=1.5	m2	110.000
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.20-40 de 10 cm	m2	65.000
		Capitolul 6. Trotuar din placa de beton - 1390 m2		
29	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c. pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	2.780
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	472.600
31	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta, pregatirea platformei pentru pavaj	100m2	13.900
32	TsE03A	Finisarea manuala	100m2	13.900
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40, gr.150mm	m3	208.500
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10, gr.50mm	m3	69.500
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie	m2	1 390.000

1	2	3	4	5
		1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm		
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 XO, de 10x20 cm / BR 100.20.8	m	980.000
		Capitolul 7. Imbracaminte de beton de ciment - 42 m2		
37	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.100mm	m3	4.200
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.150mm	m3	6.300
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.5-10 gr.50mm	m3	2.100
40	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm / Beton C25 (F-200), gr.18 cm (consum beton 0,18m3), armat cu plasa $\phi 10$ A1 200x200 (6,19 kg/m2)	m2	42.000

Proiectant


(functia, semnatura, numele, prenumele)

