

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1639041650289/ 21048340 din 14.01.2022

Obiectul achiziției: Produse parafarmaceutice - 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
31.Caciuliță p/u EEG verde	BM-LA01-4023	China	Greentek	Caciuliță EEG verde; Mărimi: XS 48-50cm; Preasamblată cu 21 electrozi, amplasați după sistemul standard 10-20; Căciulițele sunt perforate, perforațiile căptușite cu cauciuc; Electrozii cu dimensiunile 1300-1500 și grosime standard, amplasați extern sau intern și fixați de cauciuc.	Conform brosurii atasate	ISO/CE
32.Caciuliță p/u EEG roșie	BM-LA01-2023	China	Greentek	Caciuliță EEG roșie; Mărimi: M/6 54-58cm; Preasamblată cu 21 electrozi, amplasați după sistemul standard 10-20; Căciulițele sunt perforate, perforațiile căptușite cu cauciuc; Electrozii cu dimensiunile 1300-1500 și grosime standard, amplasați extern sau intern și fixați de cauciuc.	Conform brosurii atasate	ISO/CE
33.Caciuliță p/u EEG albastră	BM-LA01-1023	China	Greentek	Caciuliță EEG albastră; Mărimi: 4/7 58-72cm; Preasamblată cu 21 electrozi, amplasați după sistemul standard 10-20; Căciulițele sunt perforate, perforațiile căptușite cu cauciuc; Electrozii cu dimensiunile 1300-1500 și grosime standard, amplasați extern sau intern și fixați de cauciuc.	Conform brosurii atasate	ISO/CE
34.Caciuliță p/u EEG galbenă	BM-LA01-3023	China	Greentek	Caciuliță EEG galbenă; Mărimi: S 50-54cm; Preasamblată cu 21 electrozi, amplasați după sistemul standard 10-20; Căciulițele sunt perforate, perforațiile căptușite cu cauciuc; Electrozii cu dimensiunile 1300-1500 și grosime standard; amplasați extern sau intern și fixați de cauciuc.	Conform brosurii atasate	ISO/CE

79.Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimă a umidității și căldurii	140 210 HMEF Filter Elite	Turcia	Plastimed	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacientilor, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Conform brosurii atasate	ISO/CE
80.Filtru pentru pacienti la respirația spontană prin traheostomie, pentru reducerea pierderii a umidității și căldurii (HME)	ZF-051 Tracheostomy HME Filter	Turcia	Plastimed	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, pentru tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volumul Tidal minim 50ml, port adițional pentru oxigen, port central cu capac-clip pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic.	Conform brosurii atasate	ISO/CE
81.Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen (24ore), nu se conectează la pacienți	140 130 Hepa Filter	Turcia	Plastimed	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectării la pacienți), eficiența antivirală și antibacteriană peste 99,999%, conexiuni 22F/15M - 22M/15F, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 1,2cm H2O, volum compresibil 90-113ml, greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalat individual, curat clinic.	Conform brosurii atasate	ISO/CE
82.Filtru p/u utilizare în anestezie sau în TI	140 201 Bacterial Filter	Turcia	Plastimed	Filtru pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de	Conform brosurii atasate	ISO/CE

				ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volumul Tidal minim 200ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.		
95.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (Date Mindray)	TKBT-103	Turcia	Metko	Linie p/u măsurarea a presiunii arteriale p/u DATE Mindray	Conform brosurii atasate	ISO/CE
103.Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVĂ (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon	CPAP/BIPAP Masks EaseFit 57814 L/M/S	Turcia	Plastimed	CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni: 4-30 hPa; Port pentru măsurarea presiunii cu diametrul Ø 4mm; Posibilitate de a conecta canula cu oxigen; Diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm; Corpul măștii să fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare; Zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu conțină latex; Banda de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm; Valva de protecție de asfixie; Sistema de exhalatie încorporată; Posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfectante); Nivelul de zgomot: ≤28dB.	Conform brosurii atasate	ISO/CE
108.Mască pentru oxigen	130 103 Oxygen Mask	Turcia	Plastimed	Nr.4,5-6/maturi, unică folosință, cu fixator, tub de conectare 1,5-2m	Conform brosurii atasate	ISO/CE
112.Mască respiratorie p/VAP neinvazivă	CPAP/BIPAP Masks EaseFit 57814 L/M/S	Turcia	Plastimed	Trebuie să acopere nas și gura; Diapazon de presiuni: 4-30hPa; Port pentru efectuare investigațiilor endoscopice; Diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm; Corpul măștii să fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu	Conform brosurii atasate	ISO/CE

				conțină latex, banda de susținere din material elastic cu lățime $\leq 22\text{mm}$; Posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfectante); Nivel de zgomot: $\leq 28\text{dB}$. Certificate - CE, 93/42/EEC - IIa, ISO 13485.		
118.Piese bucale p/u spirografie	141 230 Mouthpiece	Turcia	Plastimed	Carton mouth pieces, length 60mm int.28mm-ext.30,3mm; Ambalate individual.	Conform brosurii atasate	ISO/CE
183.Set tuburi gofrate p/u aparat de ventilare (3 direcții)	480 101 Breathing Circuit	Turcia	Plastimed	Trei tuburi; Circuit de respirație Compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator. Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți. Diametrul 22mm. Lungimea circuitului de până la 1,5 metri într-o stare întinsă, adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac, la tubul endotraheal, conexiunea adaptorului 22M/15F, conexiunea furtunurilor 22F. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat.	Conform brosurii atasate	ISO/CE

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan

În calitate de: Director

Ofertantul: I.M. “Dutchmed-M” SRL

Adresa:mun. Chisinau, bd. Decebal 76, of. 80 7