

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție - ID Procedura: MD-1571403664545

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale electrice si de uz sanitar


Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model articol	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1:							
32421000-0	Cablu UTP/FTP extern	Cablu FTP extern	Ucraina	«ОДЕССКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ»	Pentru exploatare externă; 4 x2 x 0,5 Cu, Categoria 5e; Ecranat; în role câte 305 m.	Pentru exploatare externă; 4 x2 x 0,5 Cu, Categoria 5e; Ecranat; în role câte 305 m.	
Lotul 2:							
32421000-0	Cablu UTP	Cablu FTP	Ucraina	«ОДЕССКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ»	Pentru exploatare internă; 4 x2 x 0,5 Cu, Categoria 5e; Ecranat; în role câte 305 m.	Pentru exploatare internă; 4 x2 x 0,5 Cu, Categoria 5e; Ecranat; în role câte 305 m.	
Lotul 3:							
44321000-6	Cablu de alimentare 3x1,5	ВВГнг 3x1,5 кабл	Ucraina	ООО INTERKABEL KIEV	Număr de fire : 3 (conductori monofilari); Analogic cu marca ВВГ; Material Cupru; Secțiuni fir: 1,5 mm ² ; Izolatie si manta din PVC; Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50C până la +50C; Pentru exploatare externă (în role 100 metri).	Număr de fire : 3 (conductori monofilari); Analogic cu marca ВВГ; Material Cupru; Secțiuni fir: 1,5 mm ² ; Izolatie si manta din PVC; Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50C până la +50C; Pentru exploatare externă (în role 100 metri).	
Lotul 4:							
44321000-6	Cablu de alimentare 2x0,75	ПИБВП 2x0,75 fir electric	Ucraina	ООО INTERKABEL KIEV	Număr de fire : 2 (conductori multifilar); Analogic cu marca ПИБВП 2x0,75; Material cupru; Izolatie si manta din PVC; În role 100 / 200 metri.	Număr de fire : 2 (conductori multifilar); Analogic cu marca ПИБВП 2x0,75; Material cupru; Izolatie si manta din PVC; În role 100 / 200 metri.	
Lotul 5:							
32521000-1	Cablu semnal 2x2x0,45/0,5 Cu	Cablu semnal (UTP) 2x2x0,5 Cu	Ucraina	«ОДЕССКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ»	Pentru exploatare externă; 2 x 2 x 0,45/0,5 Cu; Categoria 5e; În role câte 305 m.	Pentru exploatare externă; 2 x 2 x 0,5 Cu; Categoria 5e; În role câte 305 m.	
Lotul 6:							
32521000-1	Cablu semnal 1x2x0,5 Cupru spoit	Cablu semnal ПКСВ 2x0,5 Cupru	Ucraina	«ОДЕССКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ»	Pentru crosare; Analogic TDY; 1 x 2 x 0,5 Cupru spoit; Învelis din PVC; Temperatură de lucru: -5 / +50 C Pe bobina, în role de minim 500 m.	ПКСВ 2 x 0,5 Cupru; Pentru crosare; Învelis din PVC; Temperatură de lucru: -10 / +50 C Pe bobina, în role de minim 500 m.	
Lotul 7:							
32551500-5	Cablu semnal 1x2x (minim) 0,45 CU	Cablu semnal КПВ-ВП (UTP cat3) 2x2x0,48	Ucraina	«ОДЕССКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ»	Pentru lucrări interne; Cu izolatie dublă; 1 x 2x (minim) 0,45 Cu; În rola a câte 300m.	КПВ-ВП (UTP cat3) Pentru lucrări interne; Cu izolatie dublă; 2x2x0,48 Cu; În rola a câte 500m.	

Lotul 8:							
32521000-1	Cablu semnal tip TIII, 10 perechi	Cablu semnal TIIIІІІ3 10x2x0,5	Ucraina	«ОДЕССКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ»	Cablu semnal de tip TIII ecranat; Nr. de perechi : 10; Diametru fir : 0,50 mm.; Temperatura mediului ambiant la exploatare : de la -50C până la +60C; Material Cupru; Pentru exploatare externă.	Cablu semnal de tip TIIIІІІ3 ecranat; Nr. de perechi : 10; Diametru fir : 0,50 mm.; Temperatura mediului ambiant la exploatare : de la -50C până la +60C; Material Cupru; Pentru exploatare externă.	
Lotul 9:							
32521000-1	Cablu semnal tip TIII, 20 perechi	Cablu semnal TIIIІІІ3 20x2x0,5	Ucraina	«ОДЕССКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ»	Cablu semnal de tip TIII ecranat; Nr. de perechi : 20; Diametru fir : 0,50 mm.; Temperatura mediului ambiant la exploatare : de la -50C până la +60C; Material Cupru; Pentru exploatare externă.	Cablu semnal de tip TIIIІІІ3 ecranat; Nr. de perechi : 20; Diametru fir : 0,50 mm.; Temperatura mediului ambiant la exploatare : de la -50C până la +60C; Material Cupru; Pentru exploatare externă.	
Lotul 10:							
32521000-1	Cablu semnal tip TIII, 30 perechi	Cablu semnal TIIIІІІ3 30x2x0,5	Ucraina	«ОДЕССКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ»	Cablu semnal de tip TIII ecranat; Nr. de perechi : 30; Diametru fir : 0,50 mm.; Temperatura mediului ambiant la exploatare : de la -50C până la +60C; Material Cupru; Pentru exploatare externă.	Cablu semnal de tip TIIIІІІ3 ecranat; Nr. de perechi : 30; Diametru fir : 0,50 mm.; Temperatura mediului ambiant la exploatare : de la -50C până la +60C; Material Cupru; Pentru exploatare externă.	
Lotul 11:							
32442200-5	Dulap metalic	ЩМПІ -2-0 (500x400x220) IP66 panou distrib. metal TDM	Rusia	TDM	Carcasă metalică; Pentru exploatare externă (IP54-55); L x W xH/ 500-400 x 400-350 200-250; Culoare : alb/ ne / sur	Carcasă metalică; Pentru exploatare externă (IP66); L x W xH/ 500x400x220; Culoare : sur	
Lotul 12:							
31681410-0	Furtun metalic	d18-26mm tub PVC spiral Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Cu izolație din PVC, diametrul 18 — 25 mm2; In set cu clame de fixare perete (tip omega) la fiecare furtun 1 clamă din plastic (clama de diametrul furtunului); Culoare furtun : alb/ negru / sur.	Cu izolație din PVC, diametrul 18 — 26 mm2; In set cu clame de fixare perete (tip omega) la fiecare furtun 1 clamă din plastic (clama de diametrul furtunului); Culoare furtun : negru	
Lotul 13:							
31527300-9	Corp de iluminat cu 2 lămpi LED, L - 120cm	ЛСПІ 41 corp il. p/u LED (model 2*36) IP65	China	ALB	Soclu G13, U=220-240V, 50 Hz, pentru 2 lămpi LED cu o lungime de 120cm; Gradul de protecție minim IP64; Garantie minim 1 an.	Soclu G13, U=220-240V, 50 Hz, pentru 2 lămpi LED cu o lungime de 120cm; Gradul de protecție IP65; Garantie 24 luni.	
Lotul 14:							
31527300-9	Corp de iluminat cu 2 lămpi LED, L - 60cm	ЛСПІ 41 corp il. p/u LED (model 2*18) IP65	China	Евросвет	Soclu G13, U=220-240V, 50 Hz, pentru 2 lămpi LED cu o lungime de 60cm; Gradul de protecție minim IP64; Garantie minim 1 an.	Soclu G13, U=220-240V, 50 Hz, pentru 2 lămpi LED cu o lungime de 60cm; Gradul de protecție IP65; Garantie 24 luni.	
Lotul 15:							
31527300-9	Corp de iluminat stradal LED	Corp de iluminat stradal LED, 40W, 6000k, 5600 lm, IP67	R. Moldova	LED MARKET	Puterea : 35-45W, U-220-240V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP64, flux luminos minim 2500 lm, temperatura de culoare minim 6000K; Garantie minim 1 an.	Puterea : 40W, U-220-240V, 50 Hz, gradul de protecție IP67, flux luminos 5600 lm, temperatura de culoare 6000K; Garantie 24 luni.	
Lotul 16:							
31527300-9	Corp de iluminat stradal LED, cu minimum 4 LED	Corp de iluminat stradal LED, 60W, 6000k, 8400 lm, IP67	R. Moldova	LED MARKET	Puterea : 60-70W, U-220-240V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP64, flux luminos minim 5000 lm, temperatura de culoare minim 6000K; Garantie minim 1 an.	Puterea : 60W, U-220-240V, 50 Hz, gradul de protecție IP67, flux luminos 8400 lm, temperatura de culoare 6000K; Garantie 24 luni.	
Lotul 19:							

31531000-7	Bec LED	A60 - HJI LED 15W 6500K E27 bec TDM	China	TDM	Soclu E27, puterea 15-18W, tensiunea 220-240 V, flux luminos minim 1100 lm, temperatura de culoare minim 6000K; Garantie minim 1 an.	Soclu E27, puterea 15W, tensiunea 220-240 V, flux luminos minim 1200 lm, temperatura de culoare minim 6500K; Garantie 12 luni.	
Lotul 20:							
31531000-7	Lampa LED, L — 120 cm	18W/6000K/T8 tub LED EcoCity	R. Moldova	ECOCITY	Sociu G13, puterea 18-25W, tensiunea 220-240 V, lungimea 120cm, temperatura de culoare minim 6000K, flux luminos minim 2000 lm. Garantie minim 1 an.	Sociu G13, puterea 18W, tensiunea 180-265 V, lungimea 120cm, temperatura de culoare 6000K, flux luminos 2160 lm., radiator din aluminiu. Garantie 24 luni.	
Lotul 21:							
31531000-7	Lampă LED, L — 60 cm	9W/6000K/T8 tub LED EcoCity	R. Moldova	ECOCITY	Sociu G13, puterea 9-12W, tensiunea 220-240 V, lungimea 60cm, temperatura de culoare minim 6000K, flux luminos minim 1000 lm. Garantie minim 1 an.	Sociu G13, puterea 9W, tensiunea 180-265 V, lungimea 60cm, temperatura de culoare 6000K, flux luminos 1080 lm., radiator din aluminiu. Garantie 24 luni.	
Lotul 22:							
31532910-6	Lampă fluorescentă	L 36W/765 T8 Basic tub fl.S OSRAM	Rusia	OSRAM	Soclu G13, puterea -36W, tensiunea 220-240 V, lungimea 120cm, temperatura de culoare minim 6000K, flux luminos minim 2200 lm., Garantie minim 1 an.	Soclu G13, puterea -36W, lungimea 120cm, temperatura de culoare 6500K, flux luminos 2500 lm., Garantie 12 luni.	
Lotul 23:							
31320000-5	Fir electric 2 x 2,5mm2	АВВГ-п 2х2,5 кабл	Ucraina	ООО INTERKABEL KIEV	АВВГ 2 x 2,5mm2	АВВГ-п 2х2,5 кабл	
Lotul 24:							
31320000-5	Fir electric 3 x 2,5mm2	АВВГ 3х2,5 кабл	Ucraina	ООО INTERKABEL KIEV	АВВГ 3 x 2,5mm2	АВВГ 3х2,5 кабл	
Lotul 25:							
31320000-5	Fir electric 2 x 4mm2	АВВГ-п 2х4 кабл	Ucraina	ООО INTERKABEL KIEV	АВВГ 2 x 4mm2	АВВГ-п 2х4 кабл	
Lotul 26:							
31320000-5	Fir electric 4 x 10mm2	АВВГ 4х10 кабл	Ucraina	ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	АВВГ 4 x 10mm2 sau 3 x 10+1 x 6 mm2	АВВГ 4х10 кабл	
Lotul 27:							
31320000-5	Fir electric 4 x 25mm2	АВВГ 4х25 кабл	Ucraina	ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	АВВГ 4 x 25mm2 sau 3 x 25+1 x 10 mm2	АВВГ 4х25 кабл	
Lotul 28:							
31320000-5	Fir electric 4 x 35mm2	АВВГ 4х35 кабл	Ucraina	ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	АВВГ 4 x 35mm2 sau 3 x 35+ 1 x 16mm2	АВВГ 4х35 кабл	
Lotul 29:							
31224100-3	Priză unitară interioară	ТАИМІР priză 2P+E alb TDM	China	TDM	16A, U=220-250V, 50Hz. cu împamintare.	16A, U=220-250V, 50Hz. cu împamintare.	
Lotul 30:							
31224100-3	Priză dublă interioară	ТАИМІР priză dublă 2P+E alb TDM	China	TDM	16A, U=220-250V, 50Hz. cu împamintare.	16A, U=220-250V, 50Hz. cu împamintare.	
Lotul 31:							
31210000-1	Contactor	KTH-95-115A 230B/AC3 TDM.	China	TDM	Intensitatea curentului : 95 -105A, tensiunea 220 - 250 V, 50Hz, numărul de poli 3, piauterea minimă - 30kW.	Intensitatea curentului : 95 -115A, tensiunea 220 - 250 V, 50Hz, numărul de poli 3, piauterea 30kW.	
Lotul 32:							

31213100-3	Cutie de montare a prizelor electrice	65*40 c/s cutie mont. conectabila	R. Moldova	INSTRUMENT SRL	65 x 40mm	65 x 40mm	
Lotul 33:							
31223000-5	Dulie	Dulie E27 carbolit ALB	China	ALB	E27 carbolit	E27 carbolit	
Lotul 34:							
31532510-2	Starter	CP 220V 4-65W starter ALB	China	ALB	S10, 4-65W, 220-240 V.	S10, 4-65W, 220-240 V.	
Lotul 35:							
31651000-4	Bandă izolantă PVC	Banda izol. 15*20 PVC alba TDM	China	TDM	Lantimea 15 — 20 mm Lungimea 9 -15 mm, Grosimea minim 0,10 mm.	Lantimea 15 mm Lungimea 20 m, Grosimea minim 0,13 mm.	
Lotul 39:							
44512800-0	Set de surubelnite	Set surubelnite (7buc) electro-izolanta 1000V	China	YATO	1000 V 6-8 unitati in set.	1000 V, 7 unitati in set.	
Lotul 40:							
44512200-4	Clește universal izolat	Clește univer. 180mm 1000V	China	YATO	1000 V, 180mm	1000 V, 180mm	
Lotul 41:							
42636100-4	Pres hidraulic cu actionare manuală	Pres hidraulic 16-240, YATO	China	YATO	Interval de prindere : 16-240mm sau 16-300mm, marimea falcilor de stringere (mm2) : 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, si / sau 300, in geanta de transport.	Interval de prindere : 16-240mm, marimea falcilor de stringere (mm2) : 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, in geanta de transport.	

Semnat:  Numele, Prenumele: Manastirli Dmitri În calitate de: manager

Semnat:  Numele, Prenumele: V.V. Vasiliev În calitate de: Director

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Lunca Bicului 29