

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s. Gura Galbenei**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s. Gura Galbenei**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie capitala a drumului local str. 31 August**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. LCM str. 31 August</b><br><b>1.1. Drum beton L=106m, B=3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |        |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                                      | 100 m3             | 1,41   |
| 2      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                             | t                  | 248,16 |
| 3      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                                                                                     | 100m2              | 3,18   |
| 4      | TsD7A1                      | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%                                                                                      | 100 m3             | 1,41   |
| 5      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. piteni                                                                                                                                                                                             | 100 m3             | 0,04   |
| 6      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                             | t                  | 7,04   |
| 7      | DI119                       | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20/25 piteni                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3                 | 3,60   |
| 8      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=5cm                                                                                                                                                                                                              | m3                 | 15,90  |
| 9      | IzF04J2<br>Aplicativ        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite Pelicula 90mk | m2                 | 318,00 |
| 10     | CC03C                       | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg                 | 381,60 |
| 11     | DC05A                       | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm C20/25                                                                                                                                                                                                                                            | m2                 | 318,00 |
| 12     | DI115                       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta SM SR EN 13242 + AI :2010 de 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                         | m2                 | 318,00 |
| 13     | DI116 k=5                   | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2                 | 318,00 |
| 14     | TsC17B                      | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II                                                                                                                                                                                          | 100 m              | 3,00   |