

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către Primăria or. Cantemir – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. _____ din _____ 2025						
Obiectul achiziției: Procurarea și instalarea aparatelor de aer condiționat						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparat de aer condiționat industrial de tip convertibil tavan/pardoseala de capacitate 60 000 btu inclusiv servicii de livrare, instalare și materiale adiționale pentru instalare (suport de podea, funitura de fixare și de traseu frigorific) în limita a 18 m per unitate. Conexiunea electrică la panoul de control 3PH este asigurată de autoritatea contractantă	Inventor V7KI-60WiFiR / U7RT-60	China	Inventor	Bloc interior la condiționar industrial - Tip unitate convertibilă tavă, podea. - Agent frigorific R-32 - Putere de răcire-16,0 kw - Puterea de încălzire-17,0 kw - Debit de aer- 2 250 m³/h - Nivel de zgomot-valoare minima 40 dB - Dimensiuni unitate internă- 1650x230x680 mm(lungime, adâncime, înălțime) - Greutate unitate internă- 43 kg - Răcire - 20+46C° - Încălzire -20+24 C° - Lungime maximă a taseului între unitatea interioară și cea exterioară 70 m - Putere mare de aer - Mentine temperatura constantă în zona unde se află oameni - WIFI - bluetooth	Bloc interior la condiționar industrial - Tip unitate convertibilă tavă, podea. - Agent frigorific R-32 - Putere de răcire-16,71 kw - Puterea de încălzire-19,64 kw - Debit de aer- 2 200 m³/h - Nivel de zgomot-valoare minima 38 dB - Dimensiuni unitate internă- 1.650x235x675 mm(lungime, adâncime, înălțime) - Greutate unitate internă- 42,3 kg - Răcire - 20+50C° - Încălzire -20+24 C° - Lungime maximă a taseului între unitatea interioară și cea exterioară 70 m - Putere mare de aer - Mentine temperatura constantă în zona unde se află oameni - WIFI	

				- Economie la energie ,de la A la D -Programarea oprire/pornire automata - Ajustarea temperaturii pentru confort pe timp de noapte - Directionarea automat a aerului sus/jos uneori sînga/dreapta -bloc exterior la condiționer industrial - greutate 101 kg Nivel de zgomot aproximativ 72 dB -controler cu fir/cablu- -telecomandă standart Material cupru sudură, diametru exterior 9,52 mm, grosime perete 0,8mm, linie lichid, rezistență la temperaturi- 30+120C°, izolație suplimentară la trecerea prin pereți sau grinzi Material cupru fără sudură, diametru exterior 15,88mm, grosime perete 0,8- 1,0mm, sau elastomeric, grosime izolație 9 mm, rezistență la temperaturi -30+120C°, presiune maximăR-32, R-410A Set complet de accesorii pentru prinderea condiționerului care include suport metalic, șuruburi,piulițe, ancore, etc. Pentru beton, cărămidă sau zidărie tare, diametre tipice 50-100mm, pentru conducte frigorifice și	- bluetooth - Economie la energie , A+++ -Programarea oprire/pornire automata - Ajustarea temperaturii pentru confort pe timp de noapte - Directionarea automat a aerului sus/jos uneori stînga/dreapta Bloc exterior la condiționer industrial (date tehnice0 - greutate 107 kg -nivel de zgomot 64 dB -telecomandă standart Material cupru sudură, diametru exterior 9,52 mm, grosime perete 0,8mm, linie lichid, rezistență la temperaturi- -30+120C°, izolație suplimentară la trecerea prin pereți sau grinzi Material cupru fără sudură, diametru exterior 15,88mm, grosime perete 0,8- 1,0mm, sau elastomeric, grosime izolație 9 mm, rezistență la temperaturi -30+120C°, presiune maximăR-32, R-410A Set complet de accesorii pentru prinderea condiționerului care include suport metalic, șuruburi,piulițe, ancore, etc. Pentru beton, cărămidă sau zidărie tare, diametre tipice 50-100mm, pentru conducte frigorifice și cabluri, Montatea condiționerelor, conform cerintelor	
--	--	--	--	---	--	--

				cabluri, Montatea condiționerelor, conform cerintelor părții contractante. Achitarea deplasării de transport	părții contractante. Servicii de transport incluse	
--	--	--	--	--	---	--

(Semnat electronic) _____ Numele, Prenumele: Plămădeală Elena, În calitate de: administrator
Ofertantul: SC „Elcora Impex”, SRL Adresa: s. Pânășești, rn-ul Strășeni

