

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1663335090661 din 02.11.2022					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 17)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
8	Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza)	HYRIDIA 7 LEDS LIGHT - flexible arm - trolley, cod 49040	Italia / China	GIMA (prod. Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd)	Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza) Descriere Lampă de examinare cu braț flexibil, suport rail clamp Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminos ≥ 120 mm Temperatura culorii 4000 - 5500 K Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000 h Braț flexibil da Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 35 000 lux	Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza) Descriere Lampă de examinare cu braț flexibil, suport rail clamp Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminos = 120 mm Temperatura culorii 4800 - 5500 K Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000 h Braț flexibil da Nivelul de iluminare la distanță de 50cm = 65 000 lux. Model HYRIDIA 7 LEDS LIGHT - flexible arm - trolley, cod 49040. DM000233600.	CE, ISO
9	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	GIMA HOSPI PLUS aspirator 2x4L, cod 28204 + filtre 28237	Italia	GIMA	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Limita maximă ≥ 670 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥±10% Reglator aspirație da Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" da Selector mecanic de vas da Numărul vaselor 2 buc. Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas da Vas tip reutilizabil da Suport "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" da Suport cu roțile ≥ 4 roți Roti cu frâna da, ≥ 2 buc. Mâner pentru transportare da Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da "Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" da Filtru de unică utilizare 15 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Limita maximă 675 mmHg Rata de flux, l/min. 90 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥±10% Reglator aspirație da Nivelul de zgomot, = 46.4 dBA Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" da Selector mecanic de vas da Numărul vaselor 2 buc. Capacitatea, L = 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas da Vas tip reutilizabil da Suport "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" da Suport cu roțile = 4 roți Roti cu frâna da, = 2 buc. Mâner pentru transportare da Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da "Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" da Filtru de unică utilizare 15 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Model GIMA HOSPI PLUS aspirator 2x4l, cod 28204 + filtre 28237. DM000149380.	CE, ISO
10	Cărucior (scaun cu roțile) pentru transportarea pacienților	Moretti scaun cu roțile CP300-55	Italia	Moretti	Cărucior (scaun cu roțile) pentru transportarea pacienților - Descriere Cărucior cu roțile pliabil pentru transport pacienți Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nailon Caracteristici Cadru contracție oțel vopsit sau inox Mecanism de pliere rigid da Role din față cauciuc dur Ø, minim 20 cm Roți spate rezistente la perforare Ø, minim 60 cm inel autopropulsat din oțel vopsit Frâne pentru fiecare roată Suport cotiera 1 pereche, tampon din PU Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient Lățime ≥ 55 cm Adâncime ≥ 45 cm Sarcină maximă: minim 200 Kg	Cărucior (scaun cu roțile) pentru transportarea pacienților - Descriere Cărucior cu roțile pliabil pentru transport pacienți. Tip pacient adult. Mânere de transport- da. Suprafață -nailon. Caracteristici Cadru contracție oțel vopsit. Mecanism de pliere rigid -da. Role din față cauciuc dur Ø, 20 cm. Roți spate rezistente la perforare Ø, 60 cm. Inel autopropulsat din oțel vopsit-da. Frâne pentru roți-da. Suport cotiere 1 pereche - detașabile, tampon din PU-da . Suport picioare 1 pereche, detașabile,reglabile pe inaltime- da. Suprafață scaun pacient Lățime = 55 cm. Adâncime =48cm. Sarcină maximă = 200 Kg. Model Moretti scaun cu roțile CP300-55. DM000200843.	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Director General**

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**