



Çap-Radial: 92 mm.
KYSK-0001
1 KG. ABC TOZLU YSC



Çap-Radial: 120 mm.
KYSK-0002
2 KG. ABC TOZLU YSC



Çap-Radial: 160 mm.
KYSK-0003
6 KG. ABC TOZLU YSC

DRY POWDERS

ABC, Dry Chemical use for A,B,C class fires. Especially most effective for petroleum products fires. Such as gasoline motorin, paints and other flammable liquits. The dry Chemical Works by blanketing the fuel (burning material) and interrupting the chemical chain reaction at the fuel's surface to a lesser extent, it dilutes the oxygen content of the araound the fire and absorbs heat. The Multi purpose chemical, monoammonium phosphate is corrosive and damages computers and electronic equipment the corrosive action may be slow and not evident for several months

ABC TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

ABC Tozlu Söndürücüler, A B C sınıfı her türlü yangın riski olan ortamlarda yangın risklerine karşı kullanılan etkili bir yöntemdir. Özellikle parlayıcı gazları içeren Petro Kimya türü maddelerin (benzin, mazot, boya ve çeşitli yanıcı maddeler) gibi yangınların söndürülmesinde kullanılır. ABC Tozlu Söndürücülerin, yüksek söndürme etkisi, yangını boğma, radyasyon yalıtımı ve kimyasal zincirleme, yanma reaksiyonunu kırma şeklindedir. Çok maksatlı Kimyasal olan monoamonyum fosfat Bilgisayar ve elektronik cihazlar üzerinde artık madde bırakarak aylarca üzerinde kalmasına neden olur.



Çap-Radial: 190 mm.
KYSK-0004
12 KG. ABC TOZLU YSC



Çap-Radial: 315 mm.
KYSK-0005
50 KG. ABC TOZLU YSC

12 - 50 KG. ABC TOZLU YANGIN SÖN. CİH. 12-50 ABC DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHERS

		12 KG.	50 KG.
Dolu Ağırlık	Charged Weight	18,5 KG.	78 KG.
Söndürücü Madde	Agent	K.K.T.	K.K.T.
Başalma Süresi	Discharge Time	15 saniye	30 saniye
Püskürtme Mesafesi	Effective Range	4-5 M.	4-5 M.
Yükseklik	Hight	650 MM.	1065 MM.
Çap	Radial	190 MM.	315 MM.
Baş ağırlık	Empty Weighty	6,5 KG.	28 KG.
Çalışma basıncı	Working Presure	17 BAR	17 BAR

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATION

1 - 2 - 6 KG. ABC TOZLU YANGIN SÖN. CİH. 1-2-6 ABC DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHERS

		1 KG.	2 KG.	6 KG.
Dolu Ağırlık	Charged Weight	2,5 KG.	4 KG.	10,5 KG.
Söndürücü Madde	Agent	K.K.T.	K.K.T.	K.K.T.
Başalma Süresi	Discharge Time	6 saniye	6 saniye	12 saniye
Püskürtme Mesafesi	Effective Range	4 - 5 M.	4 - 5 M.	4 - 5 M.
Yükseklik	Hight	316 MM.	363 MM.	543 MM.
Çap	Radial	92 MM.	120 MM.	160 MM.
Baş ağırlık	Empty Weighty	1,5 KG.	2 KG.	4,5 KG.
Çalışma basıncı	Working Presure	17 BAR	17 BAR	17 BAR

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATION