



GUARD EXPERT SRL

Sisteme integrate de securitate

Supraveghere video, securitate și alarmă de incendiu, control acces
Rețele optice și de calculatoare

Adres: г. Кишинев,
ул. Н. Тестемияну 3/8, 177
Моб: 060500120
guardexpert.md@gmail.com
www.guardexpert.md

OFERTA COMERCIALA

Client	BC "EuroCreditBank" S.A.	Instalarea și punerea în funcțiune a sistemului adresabil de semnalizare incendiu și a sistemului de avertizare vocală pentru evacuare
	mun. Chișinău, str. Izmail 33	
	27.07.2026	

№	Imagine	Nume , model	Scurtă descriere	Unități de măsură	Cantitate	Preț per unitate FARA TVA	Sumă FARA TVA MDL
1		PREVIDIA216	Inim Panou de control PREVIDIA216 Panou de control Adresabil-Analogic-Modular pentru 2 inele cu extindere pana la 16; • include o Cutie metalica, Unitate de control principala, Sursa de alimentare, modul pentru 2 cabluri inelare, ecran tactil de 7 inch; • Procesor de rezervă de urgență; • LPCB CPR EN54 PT2 certificat pentru controlul a 512 puncte de detectare a incendiilor; • Certificat EN12094-1 (sisteme de stingere a incendiilor) până la 24 de direcții; • 1 port Ethernet pentru configurare prin PC si TCP/IP; • Alte Porturi: RS232, RS485, mini-USB, MODBUS RTU, slot microSD, CAN BUS; • 1 releu fara tensiune 5A 30Vdc; • 1 iesire alarma controlata 1.5A @ 27.6V; • 1 iesire pentru alimentare externă 1,5 A @ 27,6 V; • Arhitectura hardware multiprocesor; • Microprocesor separat pentru fiecare modul; • Curent maxim disponibil: 5,2A • Încărcător: 1,2A • 1 bus CAN DRIVE pentru conectarea modulelor IFM interne (maximum 8) • Cutie pentru 2 baterii max. 24Ah @ 12V; • Dimensiuni: 433 x 563 x 187 mm; • Grad de protecție: IP 30	buc.	1	3209,00	3209,00
2		ED100	Detector optic de fum adresabil. Aceste detectoare utilizează un set sofisticat de algoritmi care asigură o fiabilitate de neegalat și imunitate maximă la alarme false. Compensare automată pentru poluarea ambientală din camera detectorului; Ajustare precisă a pragului de sensibilitate la fum; Memorie a valorilor nivelului de fum pentru ultimele 5 minute anterioare activării alarmei; Izolator de scurtcircuit integrat; Diagnostică completă: determinarea nivelului de poluare în camera optică și verificarea datelor în timp real; Designul camerei optice cu partea superioară închisă și plasa anti-insecte de 500 µm asigură o imunitate ridicată la alarme false; sensibilitatea este reglabilă la: 0,08 dB/m; 0,10 dB/m; 0,12 dB/m; 0,15 dB/m.	buc.	306	495,00	151470,00
3		ED200	Detector de caldura adresabil Aceste detectoare utilizează un set sofisticat de algoritmi care asigură o fiabilitate de neegalat și o imunitate maximă la alarme false. Sunt utile în zonele cu niveluri ridicate de fum și praf, unde riscul de alarme false este foarte mare. Izolator de scurtcircuit integrat; Adresare automată; Reglare precisă a pragului de sensibilitate termică; Memorie a valorilor de temperatură pentru ultimele 5 minute anterioare declanșării alarmei; Linie de bypass de bază pentru a menține continuitatea circuitului dacă detectorul este îndepărtat. Poate fi configurat în următoarele moduri: - Mod A1R (prag 58°C, cu detectare a ratei de creștere); - Mod B (prag 72°C); - Mod A2S (prag 58°C); - Mod BP (prag 72°C cu detectare a ratei de creștere).	buc.	4	616,00	2464,00
4		EB0010	Baza detectorului Bază detectorului. Echipată cu un bypass care menține integritatea circuitului atunci când detectorul este scos. Este conectată la un circuit cu 2 fire.	buc.	310	42,06	13037,86
5		IL0010	Indicator LED de la distanță • semnalizează un pericol de incendiu; • Se instalează separat și se conectează la ieșirea detectorului • Se activează atunci când detectorul este declanșat sau utilizând programatorul EDRV1000.	buc.	49	254,75	12482,92
6		EC0020	Punct de apel manual adresabil • Punct de apel manual adresabil cu element resetabil; • Restaurat cu o cheie; • Nu necesita spargerea sticlei; • Culoare roșu.	buc.	37	925,00	34225,00
7		IFAMLAN	Modul de control suplimentar • Vă permite să conectați un al doilea panou de control la rețeaua Ethernet și oferă următoarele servicii: - Server web pentru monitorizarea, gestionarea și întreținerea sistemului; - E-mailuri care conțin informații detaliate despre evenimente; - Interfață cameră IP ONVIF pentru verificare video; - Comunicare la distanță prin protocolul SIA-IP; - Protocol BACNET (supus licenței); • Se conectează la magistrala CAN a unității din interiorul cutiei;	buc.	1	5343,90	5343,90
8		EM304R	Modul cu 4 ieșiri de releu Se conectează direct la inel; Oferă 4 ieșiri de releu; funcționează ca o interfață standard de linie pentru detectoare; Deconectează automat alimentarea la resetarea panoului de control; Caracteristici pozitive: 4 ieșiri de releu disponibile; Adresare automată; Izolator de scurtcircuit încorporat; 3 LED-uri colorate care indică starea întrăni/ieșirii/izolatorului	buc.	3	1997,39	5992,17
9		IFM2L	Modul cu 2 bucle pentru panoul de control Previdia 216 • Acceptă maximum 240 de dispozitive adresabile într-o buclă; • Se conectează la magistrala CAN a unității din interiorul cutiei; • Maxim 8 module per panou Previdia	buc.	1	11085,79	11085,79
10		PREVIDIA-VOX	Panou de control modular cu funcție de avertizare vocală • Controlul funcțiilor EVAC (evacuare vocală) • Control integrat al funcțiilor de adresare publică (distribuție sunet și divertisment audio) • Module I/O pentru interfațarea cu panouri de control sau sisteme terțe. • Controlul a 8 piste audio digitale locale și 8 piste audio digitale alimentate din rețea • Controlul a până la 30 de amplificatoare clasa D de 250 wați. • Include o sursă de alimentare de 1000 wați, extensibilă până la 4000 wați (prin adăugarea unei carcase PR-CAB+). • Memorie audio internă pentru mesaje de urgență și personalizate. • Control prin card SD pentru audio suplimentar • 2 intrări audio analogice pentru muzică, 2 intrări audio AUX analogice cu recepție prioritară prin contact sau nivel de semnal • Rețea IDANET prin Ethernet punct-la-punct sau cablu cu fibră optică, maximum 48 de panouri de control, audio centralizat	buc.	1	49571,77	49571,77

11		IFAMAMP	Modul amplificator audio de 250 wați Modulul amplificator audio IFAMAMP de 250 wați oferă două linii de difuzoare care pot fi configurate în modul A/B sau Loop, fiecare linie fiind protejată individual împotriva scurtcircuitelor. Impedanța liniei difuzoarelor este monitorizată cu un ton de înaltă frecvență. Include o intrare analogică pentru o sursă de sunet cu prioritate reglabilă doar pentru linia amplificatorului. De asemenea, este prevăzut controlul automat al oricărui amplificator de rezervă conectat la carcasa. Fiecare panou de control controlează maximum 30 de module IFAMAMP (maxim 8 per carcasă).	buc.	3	5679,63	17038,88
12		SPS24160G	Sursă de Alimentare de Rezervă 24V/1,5A • Se conectează la PPKP prin bucla INIM (pentru control și gestionarea ieșirilor cu alimentare). • Are 3 ieșiri de alimentare 24V configurabile, logica cărora se programează din PPKP; • LED-uri de stare; • Ieșire pentru defect, ieșire pentru defect de rețea, ieșire individuală de alimentare; • Carcasă pentru două baterii 7Ah, 12V; • Dimensiuni (L x l x A): 325 x 325 x 80 mm; • Greutate (fără baterii): 3 kg	buc.	1	4679,63	4679,63
13		T-104 4"	Boxa de tavan de 6W într-o carcasa metalica. Putere la 100V: 1,5W, 3W, 6W Putere la 70V: 0,75W, 1,5W, 2,5W Cu transformator de 100V încorporat. 3 controale de putere la 100V. Seria MC oferă frecvențe medii expresive. Această serie este concepută pentru transmisia clară a vorbirii în sistemele de sonorizare publică. Presiune sonoră: 89 - 99 dB Transformator de 100V încorporat Interval de frecvență: 130 - 13000 Hz Dimensiune decupaj: 155 mm Dimensiuni: ø180 x 50 mm	buc.	191	317,34	60611,94
14		WL356II	Modelul WL356II este o boxa de perete cu o putere de până la 6W (70V: 2,5W, 5W / 100V: 6W) pentru instalare în sisteme de sonorizare publică și difuzare muzicală. Transformatorul încorporat de 70/100V reduce pierderile de linie pe distanțe lungi și permite conectarea ușoară în paralel a mai multor boxe. Boxa poate fi conectată și la un amplificator cu impedanță redusă. Boxa are un difuzor de 4,5 inci cu o gamă de frecvență efectivă de la 180Hz la 15kHz. Carcasa boxei este fabricată din plastic de înaltă calitate, ceea ce asigură durabilitate. Ideală pentru utilizare necomercială în sisteme de sonorizare publică. Dimensiuni: 188x228x104mm.	buc.	50	317,34	15867,00
15		Указатель EXIT	Lumină de ieșire de urgență, LED 3W, lumină rece, baterie Li-ion 3.7V, 1000mAh, IP20, autocolant inclus	buc.	37	349,07	12915,74
16		UL18-12V	Baterie 12 V, 18 Ah, Ultracell, Anglia (Lx181 mm; Hx167 mm; Dx77 mm) Greutate: 5,7 kg	buc.	4	1040,17	4160,68
TOTAL pentru echipamente							404 156,3 MDL

Materiale de instalare				
17	Materiale consumabile	comp	145	68,00
18	Materiale de fixare	comp	210	68,00
19	Fir electric BBГH-FRLS 3x1,5 mm²	m	60	27,00
20	Cablu rezistent la foc JE-H(ST)H FE180 PH120 E30 1x2x1 mm	m	2550	16,80
21	Cablu rezistent la foc JE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm	m	2100	9,50
22	Cablu-canal 25*16*2000	m	2	10,75
23	Teava PVC neteda 20 mm	m	900	22,50
24	Tub gofrat d.16mm. 350H	m	2800	7,50
TOTAL pentru materiale				129 821,5 MDL

TOTAL pentru materiale și echipamente	533 977,8 MDL
--	----------------------

Lucrări de montaj		
25	Lucrări de instalare	261649,11
26	Punere în funcțiune și programare	101455,78
27	Demontarea vechiului sistem	23700,00

TOTAL pentru întregul sistem fata TVA	MDL	920 782,7 MDL
--	------------	----------------------

Pentru orice întrebări vă rugăm să contactați managerul

Contacte	Ivan Bacarji	
	68014066	
	ivan.bacarji@gmail.com	