

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]


Numărul procedurii de achiziție: *ocds-b3wdp1-MD-1666674938458*

Obiectul achiziției: *Procurarea si instalarea sistemului de supraveghere video în exterior la instituțiile de învățământ din Raionul Briceni*

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Camere video pentru sistemul de supraveghere video în exterior	TC-C34WS	China	Tiandy	Camera- 4mp,1/3-6mp1/3 progressive scan CMOS,WDR(120db-140db)4mp,20- 30fps(2560*1440-3200*1800) Echilibru alb, (5 moduri de iluminare),trei fluxuri video(PrincipalD1,720p,H265/H264/MJPEG,BI T Rate 32K-10Mbps, obiectiv 2.8mm-3,0m(96- 108) Led de la(20-80mm) iluminarea din spate a numărului de diode-1,iluminare 30m-40m. microfon incorporate modul corridor, IVS functii : intersecție, invazie comunicare audio avertizare, MicroSD(pina la 256Gb) Lux 0,003-0,004 ,ONVIF,PSIA,CGI,DAY/Night(ICR),WDR(120 db-150db),Day/Night(ICR) 3DNR,AWB,AGC,BLC,DC12V/POE/(802.3af) Max, video alarmă audio sau luminoasă	Camera- 4mp,1/3-6mp1/3 progressive scan CMOS,WDR(120db-140db)4mp,20- 30fps(2560*1440-3200*1800) Echilibru alb, (5 moduri de iluminare),trei fluxuri video(PrincipalD1,720p,H265/H264/MJPEG,B IT Rate 32K-10Mbps, obiectiv 2.8mm- 3,0m(96-108) Led de la(20-80mm) iluminarea din spate a numărului de diode-1,iluminare 30m-40m. microfon incorporate modul corridor, IVS functii : intersecție, invazie comunicare audio avertizare, MicroSD(pina la 256Gb) Lux 0,003- 0,004 ,ONVIF,PSIA,CGI,DAY/Night(ICR),WDR(12 0db-150db),Day/Night(ICR) 3DNR,AWB,AGC,BLC,DC12V/POE/(802.3af) Max, video alarmă audio sau luminoasă	
Registrator video	TC-R3220-K	China	Tiandy	Registrator de rețea până la 16 canal.All channel Real Time. Record: suport pentru camera pina la 8 Mp(3840*2160) limbaj RU,RO,ENG, pina la 5mp(2560*1920)/3mp(2048*1536)/1080P(1920* 1080)/720P(1280*720).Suport 1xSATA HDD up to 6-10TB .Isire: HDMI,VGA,2 USB (2.0), RJ45(1000Mb).P2P,format de compresie:H264,MPEG-4.Bit Rate la înregistrare- 80-100Mbps.Video Push -	Registrator de rețea până la 16 canal.All channel Real Time. Record: suport pentru camera pina la 8 Mp(3840*2160) limbaj RU,RO,ENG, pina la 5mp(2560*1920)/3mp(2048*1536)/1080P(192 0*1080)/720P(1280*720).Suport 1xSATA HDD up to 6-10TB .Isire: HDMI,VGA,2 USB (2.0), RJ45(1000Mb).P2P,format de compresie:H264,MPEG-4.Bit Rate la	

				videonotificare video pe telefon.Realtime playback-redare sincronăla USB dispozitiv de stocare,Monitorizarea stării HDD și evaluarea internă vizualizare de la distanță- iPhone,iPad,Android,Windows Phone, monitor numărul maxim de clienți la distanță 20.Marimea 1U 260mmx224.9mmx47.6mm, Minim 1 suport USB p-u export rapid Alimente sursa de alimentare inclusaDC12V/1-2	înregistrare- 80-100Mbps.Video Push - videonotificare video pe telefon.Realtime playback-redare sincronăla USB dispozitiv de stocare,Monitorizarea stării HDD și evaluarea internă vizualizare de la distanță- iPhone,iPad,Android,Windows Phone, monitor numărul maxim de clienți la distanță 20.Marimea 1U 260mmx224.9mmx47.6mm, Minim 1 suport USB p-u export rapid Alimente sursa de alimentare inclusaDC12V/1-2	
HDD la 4Tb	WD40PURX	Tailanda	Western Digital	Hard disk (magnetic), HDD, HMDD) Un hard disk este un dispozitiv de stocare cu Hard disk (magnetic), HDD, HMDD) acces aleatoriu bazat pe principiul înregistrării magnetice. Este principalul mediu de stocare în majoritatea computerelor.	Hard disk (magnetic), HDD, HMDD) Un hard disk este un dispozitiv de stocare cu Hard disk (magnetic), HDD, HMDD) acces aleatoriu bazat pe principiul înregistrării magnetice. Este principalul mediu de stocare în majoritatea computerelor.	
Monitor 32 "	PHILIPS 271V8LA	China	PHILIPS	Monitor cu diagonala 32, mat de acoperire a matricei.Rezoluție standard, pix. 2560x1440, Tipul matricei AMVA, tip de iluminare de fundal-LED, Frecvența de baleiaj orizontală, kHz 30-80	27" PHILIPS 271V8LA, Black, VA, 1920x1080, 75Hz, AdaptiveSync, 4ms, 250cd,MegaDCR,D-Sub+HDMI,Spkrs	
Switch PoE	BS4008P BS5008P	China	Zoll	Numarul de porturi Ethernet (UpLink) x2, 10/100 Mbps Numarul de porturi POE x8, 10/100 Mbps Putere pe port POE (max.) 30 W Putere sumara a tuturor porturilor (max.) 120 W POE 802.3at/af Standarde POE IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3z Distanța de transmisie, pana la 250 m Alimentare Tensiunea de alimentare AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz Temperatura de operare -20+50 °C	Numarul de porturi Ethernet (UpLink) x2, 10/100 Mbps Numarul de porturi POE x8, 10/100 Mbps Putere pe port POE (max.) 30 W Putere sumara a tuturor porturilor (max.) 120 W POE 802.3at/af Standarde POE IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3z Distanța de transmisie, pana la 250 m Alimentare Tensiunea de alimentareAC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz Temperatura de operare -20+50°	
Conector RJ- 45	X	X	X	RJ- 45	RJ- 45	
Canal plastic 25x16	X	X	X	25x16	25x16	

Cablu de telecomunicatii LK-CAT.5E-UTP/CU	X	X	X	LK-CAT.5E-UTP/CU	LK-CAT.5E-UTP/CU	
Box termoplast 85 x 85 x 40	X	X	X	85 x 85 x 40	85 x 85 x 40	
Diubel cu surup 6/3,5x40	X	X	X	6/3,5x40	6/3,5x40	
Samorez 3,5*35	X	X	X	3,5*35	3,5*35	
Accesori	X	X	X	X	X	
Cheltuieli de regie	X	X	X	X	X	
lucrări de instalare, pornire și reglare	Lucrari	Moldova	IS „Servicii Paza” a MAI	2000 km	2000 km	
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: Sergiu SAVA În calitate de: Director General

Ofertantul: ÎS «Servicii Paza» a MAI Adresa: Chișinău str.M. Varlaam, 79

