

НПАО «Светогорский ЦБК» ул. Заводская д. 17, г. Светогорск. Ленинградская область, Россия, 188991

Ten.: 8 (813 78) 41111 Факс: 8 (813 78) 44061 E-mail: otvet@svetopaper.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ Бумага листовая для офисной техники SvetoCopy, марка С

| Наименование показателя | Норма | Допускаемые отклонения |
|---|---------|---------------------------|
| Масса бумаги площадью 1 м², г | 80 | ±3 |
| Толщина, мкм | 104 | ±2 |
| Жесткость при статическом изгибе в машинном направлении, мН, не менее | 105 | |
| Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, мН, не менее | 45 | |
| Шероховатость по Бендтсену по каждой стороне, мл/мин, не более | 300 | |
| Белизна по CIE по каждой стороне, % | 146 | ±3 |
| Непрозрачность, %, не менее | 91 | |
| Прочность поверхности при выщипывании по каждой стороне, номер воскового бруска, не менее | 14 | |
| Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб ₆₀), г/м² | 20-30 | |
| Влажность, % | 3,9-5,3 | |
| Содержание золы, %, не менее | 18 | |

Количество листов в пачке 500 (± 2 %) Листы форматами: A4 – 210x297 мм; A3 – 297x420 мм

Предельные отклонения по формату листа не должны превышать:

- по длине и ширине ±0,5 мм;

- по косине 0,5 мм

Значение качества обреза кромок листа при 42-х кратном его увеличении - не более 4 мм

Разнооттеночность бумаги в одной пачке и партии не допускается Сертифицирована на соответствие ГОСТ Р 57641-2017

Система менеджмента сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015), ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018)

Начальник ППБ

Д.В. Коротаев



ECF

отбелка целлюлозы без элементарного хлора

18.11.2022