



Formular F3.3

Grafic de execuție a lucrării

Pe obiectul „Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum cu intrările în curți segmentul str. Lacului - str. Grădinilor cartierul Ungheni-Vale din mun. Ungheni,,

Nr. D/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul 2021	
		IV	V
1	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	X	
2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	X	
3	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	X	
4	Strat de fundatie din piatra Sparta	X	
5	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de drum)	X	
6	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate, dimensiuni 8x25x100 cm)	X	
7	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innorire (umplerea golurilor dea lungul bordurilor de drum)	X	
8	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	X	
9	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		X
10	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.		X
11	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		X

12	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (strat gr. 5 cm)		X
13	Incarcarea solului in transport auto		X
14	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 3 km (deseuri)		X
15	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 3 km (beton asfaltic de la uzina pina la obiect)		X
16	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime		X
17	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02		X

Data competiției: **9 Martie 2021**

Semnat: _____

Nume: **Popa Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei: **„Trans Invest Group” SRL**

LȘ