

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție
[ocds-b3wdp1-MD-1711721902664](#) din 29.03.2024

Obiectul achiziției: *Uleiuri și lubrifianți*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Lubrifiant	WD-60	China	Catol	VD - 40 (450ml), curățare, ungere și protecție	Conform fisei tehnice	ISO
Unguent	Renolit EP -2	Germania	Fuchs	RENOLIT (18kg), ISO 6743, DIN 51502, temperatura de la -30°C până la +130°C	Vaselina pentru rulmenți complexă cu litu RENOLIT (18KG); -30/+150°C; MAN 284 LI-H2; MB 265.1; NLGI 2 Specificație OEM: - MB 265.1 - MAN 284 LI-H2	DIN;ISO
Unguent	Shell Gadus S5 V100	Germania	Shell	SHELL GADUS (18kg), unsoare pe bază de litu pentru rulmenți de rulare inclusiv rulmenți pentru motoare electrice.	este o vaselina pe baza de complex de litu, obtinuta din uleiuri de baza sintetice si aditivi antioxidanti, EP, antiuzura si antirugina ..	DIN ;ISO
Unguent	Blue Long Life	Romania	Hexol	158M, 18 kg	HEXOL LI EP 2 BLUE LONGLIFE este o unsoare de uz general,-30°C și +140°C și cu bune rezultate până la +200°C	ISO 6743-9: L-XBAHA 3 NLGI-2 DIN 51502: KP2N-30
Unguent	Grafitata	Romania	Vipoil/ Hexol	GRAFIT (18 kg)	Unsoare omogena de culoare neagra cu adaos de grafit 10%	ASTM D217
Unguent	Litol-24	Romania	Vipoil	LITOL 24, 18 kg	Unguent profesional pentru rulmenti in conformitate cu parametrii tehnici necesari 25°C și +120°C	DIN ;ISO
Unguent	U 1/13	Romania	Vipoil	U 1-13, 18 kg		
Lubrifiant	Gleitmo 585K	Germania	Fuchs	Fuchs gleitmo 585 K, 25 kg	Unguent de calitate superioara -45/+130C	ISO;DIN
Antifriz	Antifreez SF 12+	Serbia	NIS	G12, 20 L	Antifreez SF12+ Lichid de racire SF12 + Ofera o protectie	roșu Ford WSS - M97B44-D/E,

					mai buna pentru piesele din aluminiu ,cupru Fabricat folosind tehnologia de aditivi OAT	MB 325.3, MAN 324 SNF, Volvo
Lichid parbriz				Lichid parbriz, 10 L	Lichid pentru parbriz -20 C	
Lot 2						
Ulei	80w90 GL5	Romania	Vipoil	API GL-5 80W90 GPN, ZF-TE-ML 07A/08,02B/05A/12L/16B/17H/19B/21A, viscozitate cinematică ASTM B 445. (208 L)	GL-5 80W90 GPN, ZF-TE-ML 07A/08,02B/05A/12L/16B/17H/19B/21A,	ASTM 445
Ulei	Corena S3 R46	Germania	Shell	SHELL CORENA R 46, ulei pentru compresoare de aer și cu palete rotative, temperatura de încălzire 100°C. (208 L)	ISO-L-DAA, DAB, DAH, DAG; DIN 51506 – VBL, VCL, VDL; DIN 51524-2 (HLP	ISO
Ulei	KS-19	Romania	Vipoil	KC - 19 (208 L)	Ulei pentru compresoare	
Ulei	80W90	Romania	Vipoil	TAD - 17(208 L)	Ulei 80w90 GL 5 Ulei de calitate superioara conform parametrilor tehnici necesari	ASTM 445
Ulei	GIDRO R	Romania	Vipoil	GIDRO R (208 L)	Ulei hydraulic comform fisei tehnice	ASTM 445
Ulei	I-20	Romania	Vipoil	I - 20 (208 L)	Ulei industrial	GOST-33
Ulei	I-40	Romania	Vipoil	I - 40 (208 L)	Ulei industrial	GOST-33
Ulei	M8V	Romania	Vipoil	M - 8 (208 L)	Ulei pentru motoare cu benzina	GOST
Lot 3						
Ulei	T-1500	Azerbaidjan	Eurotec	T-1500	Ulei pentru transformatoare electrice	

Semnat: RUSSU Vladimir_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: Calbor Grup SRL__ Adresa (sediul): _Chisinau str Pietrariei ½

E-mail: a.caldare@lubrifiant.md__ Telefon (fix și mobil): _060440705 .Exec :Caldare Arcadie