


**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21066533 din 01/11/2022

Obiectul achiziției: Traductoare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Traductor	SICK IME12-04BPSZW2S articol 1040766 	Ungaria	SICK	BES M12MI-PSC40B-BV02	<p>Тип корпуса Цилиндрический с резьбой</p> <p>Конструкция корпуса Стандарт</p> <p>Размер резьбы M12 x 1</p> <p>Диаметр Ø 12 mm</p> <p>Расстояние срабатывания S<sub>n</sub> 4 mm</p> <p>Расстояние срабатывания обеспечено S<sub>a</sub> 3,24 mm</p>	



<b>Монтаж</b>	Вровень
<b>Частота переключения</b>	2.000 Hz
<b>Вид подключения</b>	Кабель, 3-жильный, 2 m
<b>Переключающий выход</b>	PNP
<b>Функция выхода</b>	Нормально открытый
<b>Электрическое исполнение</b>	Пост. ток, 3-проводный
<b>Тип защиты</b>	IP67 <sup>1)</sup>
<b>Комплект поставки</b>	Крепёжная гайка, латунь, никелированная (2 шт.)
<sup>1)</sup> Согласно EN 60529.	
<b>Механика/электроника</b>	
<b>Напряжение питания</b>	10 V DC ... 30 V DC
<b>Остаточная пульсация</b>	≤ 10 %
<b>Падение напряжения</b>	≤ 2 V <sup>1)</sup>
<b>Задержка готовности</b>	≤ 100 ms
<b>Гистерезис</b>	5 % ... 15 %
<b>Воспроизводимость</b>	≤ 2 % <sup>2) 3)</sup>
<b>Отклонение температуры (от S<sub>t</sub>)</b>	± 10 %
<b>ЭМС</b>	Согласно EN 60947-5-2
<b>Постоянный ток I<sub>a</sub></b>	≤ 200 mA



Материал кабеля	PVC
Поперечное сечение кабеля	0,25 mm <sup>2</sup>
Диаметр провода	Ø 3,9 mm
Защита от короткого замыкания	✓
Защита от инверсии полярности	✓
Подавление импульса включения	✓
Ударопрочность и виброустойчивость	30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
Диапазон температур при работе	-25 °C ... +75 °C
Материал корпуса	Латунь, никелированный
Материал, активная поверхность	Пластик, PA 66
Длина корпуса	63 mm
Полезная длина резьбы	48 mm
Макс. момент затяжки	≤ 12 Nm



Semnat:  Numele, Prenumele: Dudău Lilian În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: Ligacom SRL Adresa (sediul): mun. Chisnau, str. Socoleni 17/1 of. 501

E-mail: [dudaulilian7@gmail.com](mailto:dudaulilian7@gmail.com) Telefon (fix și mobil): +37369032412