

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1769512470409 din 27 Ianuarie 2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului de protecție pentru pompieri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mănuși de protecție cu jambiere	Mănuși de protecție pentru pompieri cu jambiere – model 18092/B FIRE SCOUT	Austria	ESKA Lederhandschuhfabrik Ges.m.b.H. & Co KG	În conformitate cu Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini, parte componentă a documentației de atribuire SR EN 659:2003 + A1:2008 SR EN 388:2016 + A1:2018 SR EN 407:2020 SR EN ISO 21420:2020 Regulamentul (UE) 2016/425	Mănuși de protecție pentru pompieri – model 18092/B FIRE SCOUT 1. SR EN 659:2003 + A1:2008 – mănuși de protecție pentru pompieri Mănușile sunt certificate conform EN 659:2003 + A1:2008 pentru intervenții de stingere a incendiilor, asigurând: • rezistență la flacără (nivel 4) • rezistență la căldură convectivă (HTI24 $\geq$ 13 s; obținut până la 30 s) • rezistență la căldură radiantă (RHTI24 $\geq$ 20 s; obținut peste 22 s) • rezistență la căldură de contact la 250°C ($\geq$ 10 s; obținut peste 16 s)	

					• rezistență la abraziune, tăiere, rupere și perforare • rezistență la penetrarea substanțelor testate (0% penetrare conform EN ISO 6530) • rezistență a cusăturilor ≥ 350 N (obținut peste 350 N) Mănușile sunt clasificate ca EIP Categoria III, destinate utilizării în condiții de risc major. 2. SR EN 388:2016 + A1:2018 – mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice Nivel de performanță EN 388: 3 5 4 3 F • Abraziune: nivel 3 • Tăiere (Coupe test): nivel 5 • Rupere: nivel 4 • Perforare: nivel 3 • Rezistență la tăiere TDM: nivel F (cel mai înalt nivel) Mănușile sunt destinate activităților cu risc ridicat de tăiere, abraziune și perforare.	
--	--	--	--	--	---	--

					3. SR EN 407:2020 – mănuși de protecție împotriva riscurilor termice (căldură și/sau foc) Cerințele privind comportamentul la flacără, căldura convectivă, radiantă și de contact sunt îndeplinite prin certificarea EN 659, care include testele termice relevante pentru intervenții de stingere a incendiilor. Rezistența la ardere – nivel 4. 4. SR EN ISO 21420:2020 – mănuși de protecție. Cerințe generale și metode de încercare • Confort și ergonomie confirmate • Nivel dexteritate: nivel 4 (superior cerinței minime) • pH în limitele admise • Materiale conforme cerințelor europene privind siguranța utilizatorului • Testate pentru menținerea performanței după 20 cicluri de spălare la 60°C 5. Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție	
--	--	--	--	--	--	--

					Produsul este certificat prin EU Type-Examination Certificate (Modul B) emis de organism notificat UE (NB 0534 – OETI Austria), în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 și poartă marcaj CE. Clarificări tehnice suplimentare Construcție generală • Partea superioară (backhand) – construcție din 4 straturi textile fixate permanent, prevenind inversarea stratului interior în timpul utilizării. • Palmă – construcție din 3 straturi, optimizată pentru dexteritate sporită, fără a compromite protecția mecanică. Accesorii de prindere • Modelul este echipat standard cu carabinier metalic și inel tip D (D-ring) pentru fixare la centura sau echipamentul pompierului. Protecție exterioară (zona dorsală) • Elemente de protecție tip carbon / PROMarble • Material acoperit aplicat pe:	
--	--	--	--	--	---	--

					– vârful degetelor superioare – protecția articulațiilor (knuckle protector cu efect Memory) – partea exterioară a policelui Asigură rezistență sporită la abraziune și temperaturi ridicate. Compoziția căptușelii interioare • Palmă – căptușeală ranforsată cu fibre de oțel, pentru proprietăți mecanice superioare • Partea superioară – căptușeală din 100% fibre para-aramidice, cu accent pe rezistență termică Lungimea manșetei (gauntlet / jambieră) • Model 18092 – manșetă lungă din material ignifug Nomex® / Kevlar® • Mărimea 10 – lungime manșetă: 130 mm (îndeplinește cerința minimă de 100 mm) Manșeta permite suprapunerea corectă peste mânăca costumului de intervenție,	
--	--	--	--	--	--	--

					asigurând protecția zonei încheieturii și antebrațului inferior. Membrană impermeabilă și respirabilă • Membrană ignifugă de origine Porelle® • Impermeabilă și respirabilă • Oferă protecție împotriva apei, sângelui, bacteriilor și virusurilor • Performanțe echivalente cu soluțiile premium utilizate în echipamentele pentru pompieri Modelul 18092/B FIRE SCOUT reprezintă o soluție complet conformă pentru intervenții de stingere a incendiilor, oferind protecție termică și mecanică avansată, construcție multistrat fixată permanent, membrană Porelle®, manșetă lungă ≥ 100 mm și accesorii de prindere standard.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: **Dumitru Boaghe** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com



Anexa nr. 23
la Documentația standard nr **21556694**
din **27 Ianuarie 2026**

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1769512470409 din 27 Ianuarie 2026
Obiectul achiziției: Achizitionarea echipamentului de protectie pentru pompieri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35100000-5	Mănuși de protecție pentru pompieri cu jambiere – model 18092/B FIRE SCOUT	buc	1500	1630	1956	2445000	2934000	90 zile		
						2445000	2934000			

Semnat: **Dumitru Boaghe** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com