

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1659961309992](#) din 08/08/22

Obiectul achiziției: **Vopsea în asortiment**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Vopsea albă auto RAL9001	E4310	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 750-1000 ml. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 750-1000 ml. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții,	

				Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	
Vopsea albă auto RAL9003	E4310	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 750-1000ml. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 750-1000ml. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	
Vopsea albastru auto RAL5015	E4310	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură,	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziuni	

				săruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 750-1000ml. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 750-1000ml. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	
Vopsea roșu RAL3020	E4310	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 750-1000ml. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 750-1000ml. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	
Vopsea galben RAL1016	E4310	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în	

				exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 750-1000ml. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.	exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 750-1000ml. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.	
Vopsea verde RAL1016	E4310	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 750-1000ml. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 750-1000ml. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.	

				Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.		
Grund Alchidic pentru metal.	RentaGrund	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție – 12 - 18 luni.Ambalaj 750/1000ml.	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție – 12 - 18 luni.Ambalaj 750/1000ml.	
Grund acrilic bicomponent	Klar	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	Grund acrilic 2 K cu proprietati anticorrosive (folosit in sistem anicorosiv). Se utilizeaza ca filler de umplere pentru portiuni chituite sau ca filler admis pentru piese noi. Compatibil (aplicare) pe otel (fier),table zincate,aluminiu,vopsele vechi (pe caroserie si plastic),chituri	Grund acrilic 2 K cu proprietati anticorrosive (folosit in sistem anicorosiv). Se utilizeaza ca filler de umplere pentru portiuni chituite sau ca filler admis pentru piese noi. Compatibil (aplicare) pe otel (fier),table zincate,aluminiu,vopsele vechi (pe caroserie si plastic),chituri polisterice, chituir cu fibra de sticla..	

				polisterice, chituir cu fibra de sticla.. Ambalaj 750/1000ml. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Garanție - 12 luni.	Ambalaj 750/1000ml. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Garanție - 12 luni.	
Resina de poliestier	Ranal	Polonia	Przedsiębiorstwo "RANAL" Sp. z o.o.	Domeniu de utilizare interior și exterior, Ambalaj(kg): 1; Timp de uscare(min): 45; Temperatura de uscare(C): 20; Termen valabilitate(luni): 12;	Domeniu de utilizare interior și exterior, Ambalaj(kg): 1; Timp de uscare(min): 45; Temperatura de uscare(C): 20; Termen valabilitate(luni): 12;	
Dizolvant	650	RM	Lizarin	Tip 650.Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere) .Garanție - 12 luni.	Tip 650.Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere) .Garanție - 12 luni.	
Chit cu fibră de sticlă	Klar	Bulgaria - Romania	Grup Policolor-Orgahim	Fabricat din rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale. Are o rezistență bună la lipire și poate fi ușor întins și modelat. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință de aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. De asemenea, aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv: - oțel, suprafață zincată, aluminiu - fibră de sticlă - lemn. Ambalaj 1-2kg.	Fabricat din rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale. Are o rezistență bună la lipire și poate fi ușor întins și modelat. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință de aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. De asemenea, aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv: - oțel, suprafață zincată, aluminiu - fibră de sticlă - lemn. Ambalaj 1-2kg.	

				Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	
Chit Universal	Klar	Bulgaria - Romania	Grup Policolor-Orgahim	Chit auto universal – produs poliesteric bicomponent, de calitate superioară, utilizat pentru umplere cât și pentru finisare, aderență bună pentru aluminiu, oțel tablă zincată, fibră de sticlă, etc. uscare rapidă, șlefuire ușoară, ambalaj 0,5 – 2 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	Chit auto universal – produs poliesteric bicomponent, de calitate superioară, utilizat pentru umplere cât și pentru finisare, aderență bună pentru aluminiu, oțel tablă zincată, fibră de sticlă, etc. uscare rapidă, șlefuire ușoară, ambalaj 0,5 – 2 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni.	
Material anticoroziv (mastică)	Klar	Bulgaria - Romania	Grup Policolor-Orgahim	Izolator monocomponent pe baza de cauciuc sintetic foarte dens si elastic, folosit pentru protectie aticorosiva si hidrofoaba, sigilarea si etansarea elementelor din metal a caroseriilor auto, rezistent la vibratii si agenti atmosferici. Aderenta la metal,lemn,fibre sintetice si sticla cu posibilitati de a putea fi supravopsit. Continut de solvent redus. COV Max 250 g/l. Aplicare cat manual atat si pneumatic sau cu pensula speciala pentru mastic. Ambalag 2kg. Produsul trebuie să respecte Legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914	Izolator monocomponent pe baza de cauciuc sintetic foarte dens si elastic, folosit pentru protectie aticorosiva si hidrofoaba, sigilarea si etansarea elementelor din metal a caroseriilor auto, rezistent la vibratii si agenti atmosferici. Aderenta la metal,lemn,fibre sintetice si sticla cu posibilitati de a putea fi supravopsit. Continut de solvent redus. COV Max 250 g/l. Aplicare cat manual atat si pneumatic sau cu pensula speciala pentru mastic. Ambalag 2kg. Produsul trebuie să respecte Legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914	

				Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.	Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni.	
Clei 88	Clei 88	Rusia	Rogneta	Este proiectat pentru lipirea în orice combinație a următoarelor materiale: cauciuc, divinil stiren și izopren, elastomeri termoplastici, piele, înlocuitori de piele, prelată, țesătură, cauciuc spumos și altele materiale poroase și fibroase, materiale celulozice , metale, sticlă, materiale plastice, lemn, ceramică și alte materiale.,ambalaj 620gr.	Este proiectat pentru lipirea în orice combinație a următoarelor materiale: cauciuc, divinil stiren și izopren, elastomeri termoplastici, piele, înlocuitori de piele, prelată, țesătură, cauciuc spumos și altele materiale poroase și fibroase, materiale celulozice , metale, sticlă, materiale plastice, lemn, ceramică și alte materiale.,ambalaj 620gr.	
Ermetic PU UK	Ranal	Polonia	Przedsiębiorstwo "RANAL" Sp. z o.o.	Culoare: negru; Destinație: universal; Temperatura uscare(C): 20 Tip: poliuritanic; Volum(ml): 310; Termen valabilitate(luni): 12.	Culoare: negru; Destinație: universal; Temperatura uscare(C): 20 Tip: poliuritanic; Volum(ml): 310; Termen valabilitate(luni): 12.	
Chit auto finish	Klar	Bulgaria - Romania	Grup Policolor- Orgahim	Chit de finisaj, destinat aplicării cu spaclu; Se utilizează la reparația unor suprafețe mici și la nivelarea finală a suprafeței înainte de aplicarea grundului; Datorită materialelor de umplutură fine, se aplică perfect în straturi subțiri și umple neregularitățile mărunte și zgaraiturile;	Chit de finisaj, destinat aplicării cu spaclu; Se utilizează la reparația unor suprafețe mici și la nivelarea finală a suprafeței înainte de aplicarea grundului; Datorită materialelor de umplutură fine, se aplică perfect în straturi subțiri și umple neregularitățile mărunte și zgaraiturile;	

				Timpul aplicării din momentul combinării cu agent de îngroșar 4-7 min la temperatu-ra 20C; Timp de uscare(min): 20-30; Temperatura de uscare(C): 20; Ambalaj:1-2kg.	Timpul aplicării din momentul combinării cu agent de îngroșar 4-7 min la temperatu-ra 20C; Timp de uscare(min): 20-30; Temperatura de uscare(C): 20; Ambalaj:1-2kg.	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: Administrator

Ofertantul: Manticora SRL Adresa (sediul): Igor Vieru 3 of 88

E-mail: manticora.srl@gmail.com Telefon (fix și mobil): +373481327, +37369922997