

OFERTA COMERCIALĂ

SPECIFICAȚII TEHNICE

către

IP Compania "Teleradio-Moldova"

IDNO: 1004600050558

Obiectul achiziției:

Ecran LED și Procesor Video

Tipul procedurii

Informații despre licitația electronică

Licitație deschisă

prețul cel mai scăzut

Licitație electronică va fi folosită

Numărul licitației: **ocds-b3wdp1-MD-1652700439211**

NeoMATRIX S.R.L. Cod fiscal: 1003600046172	MDL (IBAN): MD52MO2224ASV12468087100	OTP BANK S.A.	BIC: MOBBMD22	Cod TVA: 0503311
	MDL (IBAN): MD67AG000000022513135612	BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA	BIC: AGRNMD2X	
	MDL (IBAN): MD88PR002251130057270101	BC MOLDINDCONBANK SA	BIC: MOLDMD2X309	



• or. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 121
Tel.: (+373 22) 214-214



• or. Cahul, str. F. Seliviorstov, 9Z
Tel.: (+373 299) 3-33-01

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1652700439211 din 16/05/2022								
Obiectul achiziției: Ecran Led și Procesor Video								

		Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
		Ecran LED	P1.86-HD43S-SMD1515-172x86	CN [China]	Shenzhen Eager LED Co., Ltd	Ecran LED profesional (cabinet) Ecran Suprafața: 3.2mx2.88m=9.216 (m2); Rezoluție ecran: 1720x1548 pixel; Cabinet Dimensiune Cabinet (W x H) 640mm×480mm; Rezoluție cabinet 344x258 pixel; Cantitatea cabinete: 30 buc; Unghiul de vizualizare - orizontal / vertical min: Orizontal: 170°, Vertical: 170°; Frame rate: ≥60 Hz; LED Modul Pixel pitch (mm): 1.86mm; Brightness (cd/m²) : ≥600; Include un cabinet suplimentar de rezerva pentru a fi înlocuit în caz de necesitate. Processor Video compatibil cu Ecranul LED (echivalent Novastar VX6s) Intrări: 2 × 3G-SDI, 2 × HDMI 1.3, 2 × DVI, 1 × DVI+DVI LOOP, 1 × USB playback; Gigabit Ethernet ieșiri x 6 (capacitatea maximă de încărcare este de până la 3,9 milioane de pixeli, înălțimea sau lățimea maximă poate ajunge la 4096 pixeli); Aspect flexibil de 3 straturi; Include accesorii și cabluri pentru conectarea ecranului LED și procesorului video; Garanția hardware minim 2 ani.	Ecran LED profesional P1.86-HD43S-SMD1515-172x86 Ecran Suprafața: 3.2m x 2.88m = 9.216 m²; Rezoluție ecran: 1720 x 1548 pixel; LED Modul Dimensiune LED Modul (W × H) 320mm×160mm; Rezoluție LED Modul: 172×86 pixel; Cantitatea LED Module: 180 buc; Unghiul de vizualizare - orizontal / vertical min: Orizontal: 170°, Vertical: 170°; Frame rate: ≥60 Hz; Pixel pitch (mm): 1.86mm; Brightness [cd/m²]: ≥600; Densitate: 288,906 pixel/m² [Kinglight LED] Include 10 (zece) module suplimentare de rezerva pentru a fi înlocuite în caz de necesitate. Processor Video compatibil cu Ecranul LED: Novastar VX6S (Sistemul de control sincron Novastar, configurarea si testarea sunt incluse.) Intrări: 2 × 3G-SDI, 2 × HDMI 1.3, 2 × DVI, 1 × DVI+DVI LOOP, 1 × USB playback; Gigabit Ethernet ieșiri x 6 (capacitatea maximă de încărcare este de până la 3,9 milioane de pixeli, înălțimea sau lățimea maximă poate ajunge la 4096 pixeli); Aspect flexibil de 3 straturi; Include accesorii și cabluri pentru conectarea ecranului LED și procesorului video; Garanția hardware 2 ani.	CE RoHS

		Ecran LED	P1.86-HD43S-SMD1515-172x86	CN [China]	Shenzhen Eager LED Co., Ltd	Ecran LED profesional (cabinet) Ecran Suprafața: 3.84mx2.88m=11.06 (m2); Rezoluție ecran: 2064x1548 pixel; Cabinet Dimensiune Cabinet (W x H) 640mm×480mm; Rezoluție cabinet 344x258 pixel; Cantitatea cabinete: 30 buc; Unghiul de vizualizare - orizontal / vertical min: Orizontal: 170°, Vertical: 170°; Frame rate: ≥60 Hz; LED Modul Pixel pitch (mm): 1.86mm; Brightness (cd/m²) : ≥600; Include un cabinet suplimentar de rezerva pentru a fi înlocuit în caz de necesitate. Processor Video compatibil cu Ecranul LED (echivalent Novastar VX6s) Intrări: 2 × 3G-SDI, 2 × HDMI 1.3, 2 × DVI, 1 × DVI+DVI LOOP, 1 × USB playback; Gigabit Ethernet ieșiri x 6 (capacitatea maximă de încărcare este de până la 3,9 milioane de pixeli, înălțimea sau lățimea maximă poate ajunge la 4096 pixeli); Aspect flexibil de 3 straturi; Include accesorii și cabluri pentru conectarea ecranului LED și procesorului video; Garanția hardware minim 2 ani.	Ecran LED profesional P1.86-HD43S-SMD1515-172x86 Ecran Suprafața: 3.84m x 2.88m = 11.06 m²; Rezoluție ecran: 2064 x 1548 pixel; LED Modul Dimensiune LED Modul (W × H) 320mm×160mm; Rezoluție LED Modul: 172×86 pixel; Cantitatea LED Module: 216 buc; Unghiul de vizualizare - orizontal / vertical min: Orizontal: 170°, Vertical: 170°; Frame rate: ≥60 Hz; Pixel pitch (mm): 1.86mm; Brightness [cd/m²]: ≥600; Densitate: 288,906 pixel/m² [Kinglight LED] Include 10 (zece) module suplimentare de rezerva pentru a fi înlocuite în caz de necesitate. Processor Video compatibil cu Ecranul LED: Novastar VX6S (Sistemul de control sincron Novastar, configurarea si testarea sunt incluse.) Intrări: 2 × 3G-SDI, 2 × HDMI 1.3, 2 × DVI, 1 × DVI+DVI LOOP, 1 × USB playback; Gigabit Ethernet ieșiri x 6 (capacitatea maximă de încărcare este de până la 3,9 milioane de pixeli, înălțimea sau lățimea maximă poate ajunge la 4096 pixeli); Aspect flexibil de 3 straturi; Include accesorii și cabluri pentru conectarea ecranului LED și procesorului video; Garanția hardware 2 ani.	CE RoHS

		Ecran LED	P1.86-HD43S-SMD1515-172x86	CN [China]	Shenzhen Eager LED Co., Ltd	Ecran LED profesional (cabinet) Ecran Suprafața: 5.76m x2.88m=16.59 (m2) Rezoluție ecran: 3096x1548 pixel Cabinet Dimensiune Cabinet (W x H) 640mm×480mm Rezoluție cabinet 344x258 pixel Cantitatea cabine: 54 buc Unghiul de vizualizare - orizontal / vertical min: Orizontal : 170 ° ,Vertical: 170 °; Frame rate: ≥60 Hz; LED Modul Pixel pitch (mm): 1.86mm; Brightness (cd/m²) : ≥600; Include un cabinet suplimentar de rezerva pentru a fi înlocuit în caz de necesitate. Processor Video compatibil cu Ecranul LED (echivalent Novastar VX1000) Intrări 1x HDMI 1.4 (IN & LOOP), 1x HDMI 1.4, 1x DVI (IN & LOOP), 1x DVI, 1x 3G-SDI (IN & LOOP), 1x 10G optical fiber port (OPT1); Ieșiri 10 x Gigabit Ethernet porturi (capacitatea maximă de încărcare este de până la 6.5 milioane de pixeli, lățimea maximă poate ajunge la 10240 pixeli, înălțimea maximă poate ajunge la 8192 pixeli), 2x Fiber outputs, 1x HDMI 1.3; Aspect flexibil de 3 straturi; Include accesorii și cabluri pentru conectarea ecranului LED și procesorului video; Garanția hardware minim 2 ani.	Ecran LED profesional P1.86-HD43S-SMD1515-172x86 Ecran Suprafața: 5.76m x 2.88m = 16.59 m² ; Rezoluție ecran: 3096 x 1548 pixel; LED Modul Dimensiune LED Modul (W × H) 320mm×160mm; Rezoluție LED Modul 172×86 pixel; Cantitatea LED Module: 324 buc ; Unghiul de vizualizare - orizontal / vertical min: Orizontal: 170°, Vertical: 170°; Frame rate: ≥60 Hz; Pixel pitch (mm): 1.86mm ; Brightness [cd/m²]: ≥600 ; densitate: 288,906 pixel/m² [Kinglight LED] Include 15 (cincisprezece) module suplimentare de rezerva pentru a fi înlocuite în caz de necesitate. Processor Video compatibil cu Ecranul LED: Novastar VX1000 (Sistemul de control sincron Novastar, configurarea si testarea sunt incluse.) Intrări 1× HDMI 1.4 (IN & LOOP), 1× HDMI 1.4, 1× DVI (IN & LOOP), 1× DVI, 1× 3G-SDI (IN & LOOP), 1× 10G optical fiber port (OPT1); Ieșiri 10x Gigabit Ethernet porturi (capacitatea maximă de încărcare este de până la 6.5 milioane de pixeli, lățimea maximă poate ajunge la 10240 pixeli, înălțimea maximă poate ajunge la 8192 pixeli), 2x Fiber outputs, 1x HDMI 1.3; Aspect flexibil de 3 straturi; Include accesorii și cabluri pentru conectarea ecranului LED și procesorului video; Garanția hardware 2 ani.	CE RoHS
		Instalare			NeoMATRIX SRL	Instalarea și punerea în funcțiune a ecranului LED; Lucrările de montare, precum și operațiuni de instalare, ajustare; Materiale și elemente pasive/active necesare pentru interconectarea echipamentelor și punerea în funcțiune a acestora; Oferta va include și construcția metalică pe care va fi fixat ecranele LED. Suporturile metalice vor fi compatibile cu decorul studioului, fiind fixate pe podea și perete pentru o rezistentă mai mare.	Instalarea și punerea în funcțiune a ecranului LED; Lucrările de montare, precum și operațiuni de instalare, ajustare; Materiale și elemente pasive/active necesare pentru interconectarea echipamentelor și punerea în funcțiune a acestora; Oferta include și construcția metalică pe care vor fi fixatw ecranele LED. Suporturile metalice vor fi compatibile cu decorul studioului, fiind fixate pe podea și perete pentru o rezistentă mai mare.	
		TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **CIOBANU MIRCEA**

În calitate de: **ADMINISTRATOR**

Ofertantul: **NeoMATRIX SRL**

Adresa: **str. 31 August 1989, Nr. 121, MD-2012 Chișinău, Republica Moldova**

Întocmit de: Sergiu Sîrbu + 373 79597995 ✉ serge@matrix.md