

**Fișe tehnice pentru
Extinderea rețelei de canalizare a
satului Trușeni, municipiul Chișinău**

1. Fișa tehnică: Conductă din PP durabilă, SN4, SDR33

Nr.	Specificații tehnice a conductei	Producător/ Furnizor
1.	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diametrul: 250 mm, 200 mm, 160 mm, 110 mm; - material: polipropilenă; - densitatea: 900 kg/m³; - presiunea de calcul (80°C, 4,2 MPa): > 140 h; - presiunea de calcul (95°C, 2,5 MPa): > 1.000 h; - rezistența chimică: 2 – 12 pH; - rezistența la temperatură: până 60°C; - conductibilitatea termică: 0,2 W/mK; - coeficientul liniar de întindere: 0,14 mm/Km; - modulul de elasticitate: 2.000 Mpa; - modul de îmbinare: mufă și garnitură; - garnitura de cauciuc: din plastic întărit și cu două suprafețe de închidere. 	
2.	<p>Ambalajul conductelor va cuprinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistem de ridicare a conductelor. 	
3.	<p>Aplicabilitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rețele exterioare de canalizare; - sisteme de drenaj; - sisteme de desecare. 	
4.	<p>Condiții de garanție și post garanție: 12 luni de la data montării.</p>	
5.	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - producătorul va deține evaluare tehnică pe teritoriul Republicii Moldova sau pe teritoriul României; - producătorul va deține aviz sanitar pe teritoriul Republicii Moldova sau pe teritoriul României. 	
6.	<p>Alte condiții cu caracter tehnic: Producătorul/furnizorul va livra cumpărătorului un set de instrucțiuni tehnice, cât și instrucțiuni de montare.</p>	