

LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30

Ulei sintetic, de inalta calitate, extra performant, low-SAPS, pentru motoarele pe benzina si diesel cu sarcina usoara ale vehiculelor echipate cu DPF

Aprobari

- MB-Approval 226.51

Indeplineste cerintele

- ACEA C4
- MB 229.31
- Renault RN 0720

Descriere produs

Ulei de inalta calitate, extra performant, sintetic, cu un continut scazut de cenusa sulfat, fosfor si sulf (low-SAPS), multigrad, conceput pentru a fi utilizat in motoare pe benzina si diesel cu sarcina usoara. Este compatibil cu toate tipurile de sisteme moderne de tratare a emisiilor (cum ar fi DPF - filtru de particule Diesel).

Datorita tehnologiei low-SAPS, uleiul ofera protectie mediului inconjurator si, de asemenea, filtrului de particule. Tehnologia avansata de aditivare gar-anteaza intervale extinse de schimb de ulei, curatenie maxima a motorului, frictiune redusa si durata de viata lunga a motorului.

Aplicatii

LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 a fost special dezvoltat pentru motoarele vehiculelor moderne din Grupul RENAULT echipate cu DPF si poate fi utilizat si in alte motoare, in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a vehiculului.

Este posibil ca acest ulei, ca urmare a continutului low-SAPS, sa nu fie adecvat pentru utilizarea in unele motoare.

Caracteristici tipice

Datele tipice prezentate in acest document nu constituie o specificatie, dar sunt indicatii bazate pe productia curenta si pot prezenta tolerante admisibile. Dreptul de a face modificari apartine LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	845,9
Viscozitate cinematica la 40 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	67,1
Viscozitate cinematica la 100 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	11,4
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	165
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	9,0
Cenusa sulfatata, %	ASTM D 874/ SR ISO 3987+C1	0,47
Viscozitate aparenta, CCS la -30°C, mPa.s	ASTM D 5293	5300
Punct de inflamare in vas deschis, COC, °C	ASTM D 92/ SR EN ISO 2592	212
Punct de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-40

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

Securitate, Sanatate, Mediu

In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.