



Specificații tehnice



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]



Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1729083384866 din 16.10.2024



Obiectul achiziției: **Fotoliu pentru birou pe roțile (fotoliu pentru calculator din piele eco)**



Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
Lot 1							
1.1	Scaun ISO de birou	ISO black	Ucraina	Nowy styl	<p>Scaun ISO de birou cu carcass din metal 20x20mm grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea static în cuptoare special la temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată / paralon – 50mm/ cu ECO-Piele culoare negru, placaj 10mm, legătură dintre șezutul și suportul de bază nu mai puțin de 10 șuruburi.</p> <p>Culoarea la alegerea autorității contractante.</p> 	<p>Scaun ISO de birou cu carcasa din metal 20x20mm grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea static în cuptoare special la temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată / paralon – 50mm/ cu ECO-Piele culoare negru, placaj 10mm, legătură dintre șezutul și suportul de bază nu mai puțin de 10 șuruburi.</p> <p>Culoarea la alegerea autorității contractante.</p> 	
Lot 2							
2.1	Fotoliu de birou (as.sup.proctologie – 1 buc, bioingineri – 5 buc, USG et.1 – 2 buc, cab. CT – 2 buc, cab.renghen et.1 – 2 buc.)	REGAL GTP CHR	Ucraina	Nowy styl	<p>Fotoliu de birou, Ergonomic, spătarul înalt cu brațe, Șezutul să urmărească susținerea coloanei vertebrale, susținerea unei poziții relaxate, dar și corecte a întregului corp. Permite balansarea spătarului pe spate precum și reglajul șezutului pe înălțime. Dimensiuni orientative: șezut – latime min: 56 cm; adancime: 54 cm; Spatar înalt cu dimensiuni mai mari decât fotoliile de birou obișnuite,–</p>	<p>Fotoliu de birou, Ergonomic, spătarul înalt cu brațe, Șezutul să urmărească susținerea coloanei vertebrale, susținerea unei poziții relaxate, dar și corecte a întregului corp. Permite balansarea spătarului pe spate precum și reglajul șezutului pe înălțime. Dimensiuni orientative: șezut – latime min: 56 cm; adancime: 54 cm; Spatar înalt cu dimensiuni mai mari decât fotoliile de birou obișnuite,– latime: 60 cm; inaltime: 75 cm.</p>	

					<p>latime: 60 cm; inaltime: 75 cm. Posibilitatea de reglare cu ajutorul cilindrului cu gaz, balansarea spre spate, poziție de blocare, reglare în înălțime, dotate cu roțile moi, dublate, din plastic, capacitate de menținere min. 90-kg. Baza -stea din otel cromat sau din plastic armat sau metal.</p> <p>Perioada de garanție nu mai puțin de 36 luni.</p> <p>Șezutul și spetează capitonată / porolan – 50mm/ cu stofă/ECO-Piele culoare negru.</p>	<p>Posibilitatea de reglare cu ajutorul cilindrului cu gaz, balansarea spre spate, poziție de blocare, reglare în înălțime, dotate cu roțile moi, dublate, din plastic, capacitate de menținere min. 90-kg. Baza -stea din otel cromat sau din plastic armat sau metal.</p> <p>Perioada de garanție nu mai puțin de 36 luni.</p> <p>Șezutul și spetează capitonată / porolan – 50mm/ cu stofă/ECO-Piele culoare negru.</p>	
Lot 3							
3.1	<p>Fotoliu dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade. (IT - 2buc, bioingineri - 1 buc)</p>	Morfeo	Ucraina	Nowy styl	<p>Parametrii: Fotoliul în cea mai joasă înălțime va avea nu mai puțin de 1110 mm Fotoliul în cea mai înaltă poziție va avea nu mai mult de 1220 mm Lățimea totală 640 mm Adâncimea totală 695 mm Lățimea șezutului 515 mm Adâncimea șezutului 480 mm Speteaza să fie ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria să fie capitonată cu stoffa de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 100 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliu să fie prevăzut cu cotiere de plastic cu imbineri din stoffa . Steaua - din metal cromat cu un diametru de minim 660 mm, echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul să fie</p>	<p>Parametrii: Fotoliul în cea mai joasă înălțime va avea nu mai puțin de 1110 mm Fotoliul în cea mai înaltă poziție va avea nu mai mult de 1220 mm Lățimea totală 640 mm Adâncimea totală 695 mm Lățimea șezutului 515 mm Adâncimea șezutului 480 mm Speteaza să fie ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria să fie capitonată cu stoffa de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 100 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliu să fie prevăzut cu cotiere de plastic cu imbineri din stoffa . Steaua - din metal cromat cu un diametru de minim 660 mm, echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite</p>	

					<p>dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 120 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 20 de kg. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină.</p> 	<p>reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 120 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 20 de kg. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină.</p> 	
Lot 4							
4.1	Scaun laborator	Diplomat KD tilt PL 64	Ucraina	Nowy styl	<p>Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară 1105 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1195 mm Diametrul bazei 680 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată 800 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 530 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 440 mm Lățimea scaunului 490 mm Adâncimea scaunului 460 mm Înălțimea spătarului min. 665 mm Lățimea totală a produsului 550 mm Adâncimea totală a produsului 670 mm Culoarea neagră sau gri. Speteaza ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria să fie capitonată cu stofă de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000</p>	<p>Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară 1105 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1195 mm Diametrul bazei 680 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată 800 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 530 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 440 mm Lățimea scaunului 490 mm Adâncimea scaunului 460 mm Înălțimea spătarului min. 665 mm Lățimea totală a produsului 550 mm Adâncimea totală a produsului 670 mm Culoarea neagră sau gri. Speteaza ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria să fie capitonată cu stofă de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000</p>	

				<p>de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliul trebuie să fie prevăzut cu cotiere din plastic. Steaua</p> <ul style="list-style-type: none"> - din plastic cu un diametru de minim 680 mm echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutatea pe produs - 120 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 13 kg. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină. 	<p>de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliul trebuie să fie prevăzut cu cotiere din plastic. Steaua</p> <ul style="list-style-type: none"> - din plastic cu un diametru de minim 680 mm echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutatea pe produs - 120 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 13 kg. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină. 		
Lot 5							
5.1	Fotoliu pentru personal (s.terapie intensivă 2)	Laborant GTS CHR68	Ucraina	Nowy styl	<p>Parametrii:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adâncimea șezutului 430 mm Latimea șezutului 470 mm Înălțimea scaunului în poziție inferioară 710 mm Înălțimea scaunului în poziție superioară 960 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 530 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă 400 mm Inaltime minima spate 320 mm Lățimea totală a scaunului 605 mm Adâncimea totală a scaunului 605 mm <p>Fotoliu este echipat cu un mecanism de ridicare și pivotare. Speteaza să fie ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate</p>	<p>Parametrii:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adâncimea șezutului 430 mm Latimea șezutului 470 mm Înălțimea scaunului în poziție inferioară 710 mm Înălțimea scaunului în poziție superioară 960 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 530 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă 400 mm Inaltime minima spate 320 mm Lățimea totală a scaunului 605 mm Adâncimea totală a scaunului 605 mm <p>Fotoliu este echipat cu un mecanism de ridicare și pivotare. Speteaza să fie ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate</p>	

					<p>din fabricat din poliuretan de inalta densitate. Culoare neagra. Spătarul este reglabil pe înălțime. Șezutul este reglabil in adancime. Steaua - din plastic cu un diametru de minim 620 mm echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutatea pe produs - 100 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 8 kg. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină.</p> 	<p>din fabricat din poliuretan de inalta densitate. Culoare neagra. Spătarul este reglabil pe înălțime. Șezutul este reglabil in adancime. Steaua - din plastic cu un diametru de minim 620 mm echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutatea pe produs - 100 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 8 kg. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină.</p> 	
Lot 6							
6.1	Fotoliu pentru personal (s.terapie intensivă 2)	FLY white tilt	Ucraina	Nowy styl	<p>Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară 970 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1100 mm Diametrul bazei 620 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată 805 mm Înălțimea cotierei în poziție coborâtă 675 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 590 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 460 mm Lățimea scaunului 470 mm Adâncimea scaunului 430 mm Înălțimea spătarului minim 530 mm Lățimea totală a produsului 680 mm Adâncimea totală a produsului 650 mm</p>	<p>Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară 970 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1100 mm Diametrul bazei 620 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată 805 mm Înălțimea cotierei în poziție coborâtă 675 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 590 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 460 mm Lățimea scaunului 470 mm Adâncimea scaunului 430 mm Înălțimea spătarului minim 530 mm Lățimea totală a produsului 680 mm Adâncimea totală a produsului 650 mm</p>	

				<p>Mecanismele de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75</p> <p>-90 de grade. Speteaza să fie ergonomică cu carcasa din plastic culoare alba și plasă.</p> <p>Șezutul să fie confecționat din spumă poliuretanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria capitonată cu piele artificială de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO.</p> <p>Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliul trebuie să fie dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) culoare alba de calitate înaltă.</p> <p>Steaua</p> <ul style="list-style-type: none"> - din plastic culoare alba cu un diametru de minim 620 mm echipată cu roțile culoare alba. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 130 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 9,5 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină. 	<p>Mecanismele de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75</p> <p>-90 de grade. Speteaza să fie ergonomică cu carcasa din plastic culoare alba și plasă.</p> <p>Șezutul să fie confecționat din spumă poliuretanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria capitonată cu piele artificială de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO.</p> <p>Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliul trebuie să fie dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) culoare alba de calitate înaltă.</p> <p>Steaua</p> <ul style="list-style-type: none"> - din plastic culoare alba cu un diametru de minim 620 mm echipată cu roțile culoare alba. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 130 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 9,5 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină. 	
Lot 7						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bîstrițchii Evghenii În calitate de: manager.

Ofertantul: „Acvilin – Grup” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. N. Dimo 21/4, of 201-211