

din “01” 08.2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Potrivit informației din SIA RSAP
Obiectul achiziției: Mobilier pentru sala de curs Regina Maria, bir. 137, Blocul Central

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mobilier pentru sala de curs Regina Maria, bir. 137, Blocul Central						
Fotoliu cu prindere în pardoseală	VMS-07.02	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Fotoliul cu finisaje de înaltă calitate, design personalizat, culoarea tapiteriei și a elementelor din lemn - conform cromaticii instituționale a beneficiarului. Caracteristici tehnice generale: -Structura metalică va fi realizată din: aluminiu înalt aliat, turnat, sablat și vopsit în câmp electrostatic. -Sezutul, spatarul și elementele laterale de susținere vor fi fabricate din: placaj multistrat. Fotoliu are șezutul și pupitrul rabatabil/pliabil -Sezutul prevăzut cu mecanism de rabatare bminasculant și cu următoarele dimensiuni: Adâncimea: 480 mm (min) Lățimea: 440 mm (min)	Fotoliul cu finisaje de înaltă calitate, design personalizat, culoarea tapiteriei și a elementelor din lemn - conform cromaticii instituționale a beneficiarului. Caracteristici tehnice generale: -Structura metalică va fi realizată din: aluminiu înalt aliat, turnat, sablat și vopsit în câmp electrostatic. -Sezutul, spatarul și elementele laterale de susținere vor fi fabricate din: placaj multistrat. Fotoliu are șezutul și pupitrul rabatabil/pliabil -Sezutul prevăzut cu mecanism de rabatare bminasculant și cu următoarele dimensiuni: Adâncimea: 480 mm Lățimea: 440 mm	

				Grosimea: 160mm (min) Sezutul contine structură din polipropilenă de înaltă densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale și buret din spuma poliuretanica injectata (min 80mm), in forme prefabricate. Va fi finisat în partea inferioară cu un placaj multistrat de minim 10 mm. Pentru eficientizarea acusticii, placajul va fi prevăzut cu perforații de min 10 mm și interaxul de 30 mm. Marginile vizibile lăcuite ale placajului vor fi rotunjite. Densitatea spumei poliuretanice: 60 +/- 5kg/m3. Tapitat cu stofă de inaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Mecanismul de rabatare basculant va fi prevăzut cu sistem combinat de arcuri si cilindru pneumatic de frânare. Rabatarea sezutului va fi silentioasă și lentă, aceasta fiind prevăzuta cu bucle de amortizare din cauciuc teflonat. Spatarul: Spătarul constituit din 2 elemente, pentru un confort sporit (spătarul propriu zis și tetiera). Acesta va contine ca element preponderent spuma poliuretanica injectata in forme prefabricate, fixate pe o structura de placaj multistrat de minim 10 mm. Densitatea spumei poliuretanice: 50 +/- 3 kg /m3 Tapitat cu stofă de inaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Spătarul va fi prevazut în partea exterioară cu 2 elemente distincte din placaj multistrat furniruit, usor curbat, cu marginile rotunjite, baițuit si lacuit multistrat.	Grosimea: 160mm Sezutul contine structură din polipropilenă de înaltă densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale și buret din spuma poliuretanica injectata (80mm), in forme prefabricate. Va fi finisat în partea inferioară cu un placaj multistrat de 10 mm. Pentru eficientizarea acusticii, placajul va fi prevăzut cu perforații de 10 mm și interaxul de 30 mm. Marginile vizibile lăcuite ale placajului vor fi rotunjite. Densitatea spumei poliuretanice: 60 kg/m3. Tapitat cu stofă de inaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Mecanismul de rabatare basculant va fi prevăzut cu sistem combinat de arcuri si cilindru pneumatic de frânare. Rabatarea sezutului va fi silentioasă și lentă, aceasta fiind prevăzuta cu bucle de amortizare din cauciuc teflonat. Spatarul: Spătarul constituit din 2 elemente, pentru un confort sporit (spătarul propriu zis și tetiera). Acesta va contine ca element preponderent spuma poliuretanica injectata in forme prefabricate, fixate pe o structura de placaj multistrat de 10 mm. Densitatea spumei poliuretanice: 50 kg /m3 Tapitat cu stofă de inaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Spătarul va fi prevazut în partea exterioară cu 2 elemente distincte din placaj multistrat furniruit, usor curbat, cu marginile rotunjite, baițuit si lacuit multistrat.	
--	--	--	--	---	--	--

				Picioarele: picioarele/structura monolit vor fi executate din aluminiu turnat, sablat și vopsit în câmp electrostatic, cu secțiunea dreptunghiulară. Sistemul de prindere în pardoseală va fi prevăzut cu o platformă mascată, cu prindere în 2 puncte. Lateralele picioarelor vor fi tapițate, în partea superioară, cu stofă identică cu cea de pe șezut și spătar. Stofa va fi de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Cotiera: Grosime: min 50mm. Cotiera va fi realizată din lemn masiv, încadrat și montat în structura de aluminiu al piciorului. Va fi prevăzută cu mecanism de rabatare anti-panică pentru măsuta pliabilă. Măsuta de scris rabatabilă: Dimensiuni minime: 325 mm x 260 mm x 8 mm Realizată din PVC de înaltă densitate, fiind prevăzută în partea inferioară cu striții de rigidizare. Măsuta va fi prevăzută cu nisă pentru pixuri. Livrarea și instalarea - incluse în preț.	Sistemul de prindere în pardoseală va fi prevăzut cu o platformă mascată, cu prindere în 2 puncte. Lateralele picioarelor vor fi tapițate, în partea superioară, cu stofă identică cu cea de pe șezut și spătar. Stofa va fi de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Cotiera: Grosime: 50mm. Cotiera va fi realizată din lemn masiv, încadrat și montat în structura de aluminiu al piciorului. Va fi prevăzută cu mecanism de rabatare anti-panică pentru măsuta pliabilă. Măsuta de scris rabatabilă: Dimensiuni: 325 mm x 260 mm x 8 mm Realizată din PVC de înaltă densitate, fiind prevăzută în partea inferioară cu striții de rigidizare. Măsuta va fi prevăzută cu nisă pentru pixuri. Livrarea și instalarea - incluse în preț	
Masă prezidium	VMS-01.10	Republica Moldova	VMS-Comp anie SRL	Dimensiuni: lungime 180 cm, lățime: 80 cm, înălțime - minim 75 cm. Material blat: PAL melaminat 36 mm; Material picioare: Metal. Culoarea - conform cromaticii instituționale a beneficiarului. Partea frontală: acoperită, se va folosi același model de blat ca și pentru partea superioară. Părțile laterale: acoperite parțial; se va folosi același model de blat ca și pentru partea superioară Picioarele - cadru metalic dreptunghiular / pătrat cu elemente suplimentare de rigiditate, dotate cu piciorușe reglabile. Culoarea - conform cromaticii instituționale a beneficiarului.	Dimensiuni: lungime 180 cm, lățime: 80 cm, înălțime - 75 cm. Material blat: PAL melaminat 36 mm; Material picioare: Metal. Culoarea - conform cromaticii instituționale a beneficiarului. Partea frontală: acoperită, se va folosi același model de blat ca și pentru partea superioară. Părțile laterale: acoperite parțial; se va folosi același model de blat ca și pentru partea superioară Picioarele - cadru metalic dreptunghiular / pătrat cu elemente suplimentare de rigiditate, dotate cu piciorușe reglabile. Culoarea - conform cromaticii instituționale a beneficiarului.	

Fotoliu prezidium	VMS-01.14	Republica Moldova	VMS-Comp anie SRL	Specificații minime: Material tapiterie: plasă acrilică / piele eco, culoare - conform cromaticii instituționale a beneficiarului. Material corp: plastic / metal / placaj / spumă poliuretanică Material brațe: plastic / aluminiu Material bază: plastic Mecanism: sincron. Dimensiuni: lățime: min 64 cm, adâncime: min 72 cm, înălțime min.: 116 cm, înălțime max.: 126 cm Dimensiuni pe interior: lățime șezut: min 50 cm, adâncime șezut pe interior: min 50 cm, înălțime min. până la șezut: 51 cm, înălțime max. până la șezut: 61 cm. Înălțime brațe pe interior: min 17 cm, max 24 cm, Înălțime spătar pe interior: min 75 cm Diametru bază: min 68 cm Roți: Plastic / metal. Dotări suplimentare: Mecanism sincron cu două manete: ajustare pe înălțime a șezutului, balansare liberă a spătarului cu basculare sincronizată a șezutului în raport 2:1, ajustare tensiune de balans și fixare înclinație spătar în 4 poziții cu antishock; Brațe 3D (reglare pe înălțime, rotative pe lateral – 3 poziții și translație față – spate); Suport lombar ajustabil pe înălțime; Suport tetieră ajustabil pe înălțime.	Specificații minime: Material tapiterie: plasă acrilică / piele eco, culoare - conform cromaticii instituționale a beneficiarului. Material corp: plastic / metal / placaj / spumă poliuretanică Material brațe: plastic / aluminiu Material bază: plastic Mecanism: sincron. Dimensiuni: lățime: 64 cm, adâncime: 72 cm, înălțime min.: 116 cm, înălțime max.: 126 cm Dimensiuni pe interior: lățime șezut: 50 cm, adâncime șezut pe interior: 50 cm, înălțime min. până la șezut: 51 cm, înălțime max. până la șezut: 61 cm. Înălțime brațe pe interior: min 17 cm, max 24 cm, Înălțime spătar pe interior: 75 cm Diametru bază: 68 cm Roți: Plastic / metal. Dotări suplimentare: Mecanism sincron cu două manete: ajustare pe înălțime a șezutului, balansare liberă a spătarului cu basculare sincronizată a șezutului în raport 2:1, ajustare tensiune de balans și fixare înclinație spătar în 4 poziții cu antishock; Brațe 3D (reglare pe înălțime, rotative pe lateral – 3 poziții și translație față – spate); Suport lombar ajustabil pe înălțime; Suport tetieră ajustabil pe înălțime.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Covalciuc Mariana În calitate de: director
Ofertantul: VMS-COMPANIE SRL Adresa: Balti, str.Dostoevski 16/45

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție: Potrivit informației din SIA RSAP
	Obiectul achiziției: Mobilier pentru sala de curs Regina Maria, bir. 137, Blocul Central

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discoun %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39100000-3	Mobilier pentru sala de curs Regina Maria, bir. 137, Blocul Central									
	Fotoliu cu prindere în pardoseală	Bucată	120	6583.33	7900.0	790000.0	948000.0	Livrarea și instalarea bunurilor în termen de 100 de zile din momentul semnării contractului.	MD46VI000000022510178MDL	
	Masă prezidium	Bucată	2	6500.0	7800.0	13000.0	15600.0		MD46VI000000022510178MDL	
	Fotoliu prezidium	Bucată	4	5416.67	6500.0	21666.66	26000.0		MD46VI000000022510178MDL	
	TOTAL					824666.67	989600.0			

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_Covalciuc Mariana___ În calitate de: director

Ofertantul: VMS-COMPANIE SRL Adresa: _Balti, str.Dostoevski 16/45_____
