

CERERE DE PARTICIPARE

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
(MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 54 din 10.07.2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ***Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice CODURI GENERICI pentru anul 2027*** (denumirea contractului de achiziție publică), noi „**Denolga Medical**” SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 05.08.2026

Cu stimă,
Ofertant/candidat
„Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1783517141738
din “08” iulie 2026

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
(MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice CODURI GENERICI pentru anul 2027 prin procedura de achiziție Licitație deschisă**, pentru o durată de 160 zile, (o sută șaizeci), respectiv până la data de 21.01.2027 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 05.08.2026

Cu stimă,
Ofertant/candidat
“Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1783517141738 din 08.07.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice CODURI GENERICE pentru anul 2027

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 28						
Laparoscop 280300	TC100EN/ TH110/ 20161401-1/ 495NE/ 26003BA/ 30103MP/ 30160MP/ 30108MP/ 30141DB/ 30142HB/ 33351ML/ 33351R/ 33352MH/	Germania/ Marea Britanie/ GRENA Ltd/ Japonia	Karl Storz/ GRENA Ltd/ EIZO Corporation	Cod 280300 Descriere Set pentru laparoscopie pentru vizualizare și intervenții. Accesorii (sursă de lumină, insuflatori, instrumente chirurgicale, trocar). Parametrul/ Specificația Video procesor	Cod 280300 Descriere Set pentru laparoscopie pentru vizualizare și intervenții. Accesorii (sursă de lumină, insuflatori, instrumente chirurgicale, trocar). Parametrul/ Specificația <u>TC100EN/ TH110</u> <u>Catalog KS, pag. 1</u> Video procesor	EC, ISO

	33351HM/ 33352ON/ 33310CC/ 33352AA/ 33352FM/ 33352AF/ 33310WTD/ 33510RG/ 33122/ 33500/ 33562BC/ 33353FM/ 33510SR/ 38751MD/ 34451MA/ 26775UF/ 26005M/ 26778UE/ 26005M/ 26775R/ 26005M/ 30623FP/ 26173KPL/ 30444LR/ 0301- 01ML/ 37360CP/ 26175R/ 37460LH/ TM220/ UG230/ UG609/ UG500/ UI400S1/ UI004/ UP210/ UP601/ UP610/ 20014130/ UP007/ 37113A/ UH400E/ UF902/ 26176LE/ 26005M/ 39312X			Semnale video de ieșire: priză tip VBS-1/HDMI/DVI/SDI/ sau echivalent Reglaj automat al culorilor Reglaj automat al intensității luminoase Reglaj automat al sensibilității la iluminare scăzută Cap cameră 3 CCD cu chip / CMOS Cuplare automată pe telescop min. HD Tehnologii de iluminare pentru vizualizarea vaselor, detectarea punctelor de hemoragie, alte Total imersibil în substanțe de dezinfectare Filtru moire inclus Sterilizare – Etilen- Oxid Sursa de lumină: lampă xenon sau LED	Semnale video de ieșire: priză tip DVI output (x2), <i>Instructions for Use TELECAM C3 TC100, pag. 12</i> Reglaj automat al culorilor – da, <i>Instruction for use TELECAM C3 TC100, pag. 25</i> Reglaj automat al intensității luminoase – da, <i>Instruction for use TELECAM C3 TC100, pag. 25</i> Reglaj automat al sensibilității la iluminare scăzută – da Cap cameră CMOS - <i>Instruction for use IMAGE1 S HX Camera Heads, pag. 11</i> Cuplare automată pe telescop Full HD - <i>Instruction for use IMAGE1 S HX Camera Heads, pag. 10, 13</i> Tehnologii de iluminare pentru vizualizarea vaselor, detectarea punctelor de hemoragie, alte - <i>Instruction for use TELECAM C3 TC100, pag. 8</i> <i>Instruction for use IMAGE1 S HX Camera Heads, pag. 7</i> Total imersibil în substanțe de dezinfectare – da Filtru moire inclus - <i>Instruction for use TELECAM C3 TC100, pag. 18</i> Sterilizare – Etilen- Oxid - da <u>20161401-1</u> <u>Catalog KS, pag. 2</u> Sursa de lumină: lampă LED	
--	---	--	--	---	--	--

				timp de lucru a lămpii- minim 500 ore puterea ≥ 250 W pentru lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la ≥ 250 W lampă de rezervă (doar în cazul lampi xenon) reglarea intensității luminii- regim automat reglarea intensității luminii- regim manual Cablu fibră optică Diametru- 4-5 mm Lungime- 250- 300 cm Cu rotire liberă în jurul axei Autoclavabil Curățire la rece, chimic sau cu etilen-oxid Telescop optic- laporoscop Unghi de vedere laterală- 29- 31 grade Diametrul extern- nu mai mic de 9 mm, max 11 mm	timp de lucru a lămpii- 30 000 ore puterea pentru lampa LED echivalentul la ≥ 250 W – da lampă de rezervă (doar în cazul lampi xenon) – <i>nu se oferă deoarece se oferă LED</i> reglarea intensității luminii- regim automat – da <i>Notă: automatic via SCB manual via SCB manual via membrane keyboard</i> reglarea intensității luminii- regim manual – da <i>Notă: automatic via SCB manual via SCB manual via membrane keyboard</i> <u>495NE</u> <u>Catalog KS, pag. 3</u> Cablu fibră optică Diametru- 4,8 mm Lungime - 300 cm Cu rotire liberă în jurul axei – da Autoclavabil – da (la 134°) <i>Product Sheet 495NE, pag. 2</i> Curățire la rece, chimic sau cu etilen-oxid <i>Product Sheet 495NE, pag. 2</i> <u>26003BA</u> <u>Catalog KS, pag. 4</u> Telescop optic- laporoscop Unghi de vedere laterală- 30 grade Diametrul extern- 10 mm	
--	--	--	--	--	---	--

				Lungime- minim 30cm Transmisie lumină prin fibră optică înglobată în sistemul optic Adaptoare incluse pentru lumină Storz, Olympus, Wolf, ACMI Autoclavabil Sterilizare la rece cu Etilen- Oxid Trocar pentru instrumente 10-11 mm Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insufare, supapă cu clapetă metaliă diametrul 10-11 mm lungime:5- 16 cm cantitatea- 2 unit. Trocar pentru instrumente de 5-6 mm Componente: Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insufare, supapă cu clapetă metaliă diametrul 5-6 mm lungime:5- 16 cm cantitatea- 3 unit Trocar pentru instrumente de 12-13.5 mm Componente: Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar	Lungime – 31 cm Transmisie lumină prin fibră optică înglobată în sistemul optic – da Adaptoare incluse pentru lumină Storz, Olympus, Wolf, ACMI - da Autoclavabil – da Sterilizare la rece cu Etilen- Oxid – da, <i>General Reprocessing Instructions for KARL STORZ Products, pag. 2</i> <u>30103MP</u> <u>Catalog KS, pag. 5</u> Trocar pentru instrumente 11 mm Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insufare, supapă cu clapetă metaliă diametrul - 11 mm lungime: 10,5 cm cantitatea- 2 unit. <u>30160MP</u> <u>Catalog KS, pag. 5</u> Trocar pentru instrumente de 6 mm Componente: Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insufare, supapă cu clapetă metaliă diametrul - 6 mm lungime: 10,5 cm cantitatea- 3 unit <u>30108MP</u> <u>Catalog KS, pag. 6</u> Trocar pentru instrumente de 13.5 mm Componente: Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar	
--	--	--	--	--	--	--

				piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metală 12-13.5 mm lungime: 5- 16 cm cantitatea- 2 unit. Reductor Tip basculant 10/5- 11/5 mm Reductor 1 unit Tip basculant 12/5- 13/5 mm Pensă pentru disecție/ apucare, rotativă Maryland Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf tip Maryland Diametru 5 mm Lungime minim 320 mm Mâner fără cremalieră reutilizabil, fabricat din metal sau polimer tehnic medical de înaltă rezistență, rezistent la sterilizare repetată Pensă pentru disecție/apucare, rotativă 360 grade, mixer Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare	piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metală 13.5 mm lungime: 11.5 cm cantitatea- 2 unit. <u>30141DB</u> <u>Catalog KS, pag. 53</u> Reductor Tip basculant - 11/5 mm <u>30142HB</u> <u>Catalog KS, pag. 54</u> Reductor 1 unit Tip basculant - 13/5 mm <u>33351ML</u> <u>Catalog KS, pag. 7</u> Pensă pentru disecție/ apucare, rotativă tip Maryland Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf tip Maryland – da Diametru - 5 mm Lungime - 360 mm Mâner fără cremalieră reutilizabil, fabricat din polimer tehnic medical de înaltă rezistență, rezistent la sterilizare repetată - da <u>33351R</u> <u>Catalog KS, pag. 8</u> Pensă pentru disecție/apucare, rotativă 360 grade, mixer Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin	
--	--	--	--	--	---	--

				insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf unghi drept, 90 grade Diametru 5 mm Lungime minim 320 mm Mâner fără cremalieră reutilizabil, fabricat din metal sau polimer tehnic medical de înaltă rezistență, rezistent la sterilizare repetată Pensă pentru disecție/ apucare fermă, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf alungit, bont, rotungit, fălci striate Diametru 5 mm Lungime minim 320 mm Mâner cu cremalieră și pin HF autostatic reutilizabil, fabricat din metal sau polimer tehnic medical de înaltă rezistență, rezistent la sterilizare repetată Pensă tip aligatorrotativă 360 grade, mixer Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare)	apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf unghi drept, 90 grade Diametru - 5 mm Lungime - 360 mm Mâner fără cremalieră reutilizabil, fabricat din polimer tehnic medical de înaltă rezistență, rezistent la sterilizare repetată - da <u>33352MH</u> <u>Catalog KS, pag. 9, 65</u> Pensă pentru disecție/ apucare fermă, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf alungit, bont, rotungit, fălci striate Diametru - 5 mm Lungime - 360 mm Mâner cu cremalieră și pin HF autostatic reutilizabil, fabricat din polimer tehnic medical de înaltă rezistență, rezistent la sterilizare repetată - da <u>33351HM</u> <u>Catalog KS, pag. 8</u> Pensă tip aligator rotativă 360 grade, mixer Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin	
--	--	--	--	---	--	--

				Vîrf unghi drept, 90 grade Diametru 5 mm Lungime minim 320 mm Mâner fără cremalieră reutilizabil, fabricat din metal sau polimer tehnic medical de înaltă rezistență, rezistent la sterilizare repetată Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf lung rotunjit fenestrat serat atraumatic cu simplă acțiune Diametru 5 mm Lungime minim 320 mm Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la cauter, cu suprafața mare de contact cu degetele Insert pensă prehensiune, atraumatică Vîrf ușor curbat, lung, fenestrat serat atraumatic Diametru 5 mm Lungime minim 320 mm	apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf unghi drept, 90 grade Diametru 5 mm Lungime - 360 mm Mâner fără cremalieră reutilizabil, fabricat din polimer tehnic medical de înaltă rezistență, rezistent la sterilizare repetată - da 33352ON <u>Catalog KS, pag. 10</u> Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf lung rotunjit fenestrat serat atraumatic cu simplă acțiune Diametru 5 mm Lungime - 360 mm Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la cauter, cu suprafața mare de contact cu degetele 33310CC <u>Catalog KS, pag. 10</u> Insert pensă prehensiune, atraumatică Vîrf ușor curbat, lung, fenestrat serat atraumatic Diametru 5 mm Lungime - 360 mm	
--	--	--	--	---	---	--

				Cu o singură deschidere cantitatea- 2 unit. Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf lung suplu, rotunjit fenestrat serat atraumatic cu simplă acțiune Lungime vîrf activ 23-26 mm Diametru 5 mm Lungime 320-360 mm Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la cauter Pensă extractoare, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf tip Crocodil 2x3 dinți Lungime vîrf activ 26-28 mm Diametru 5 mm Lungime minim 320 mm Mâner cu cremalieră reutilizabil, fabricat din metal sau polimer tehnic	Cu o singură deschidere cantitatea- 2 unit. 33352AA Catalog KS, pag. 11 Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf lung suplu, rotunjit fenestrat serat atraumatic cu simplă acțiune Lungime vîrf activ 23 mm Diametru 5 mm Lungime - 360 mm Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la cauter 33352FM Catalog KS, pag. 12 Pensă extractoare, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf tip Crocodil 2x3 dinți Lungime vîrf activ 26 mm Diametru 5 mm Lungime - 360 mm Mâner cu cremalieră reutilizabil, fabricat din polimer tehnic medical	
--	--	--	--	---	---	--

				medical de înaltă rezistență, rezistent la sterilizare repetată Pensă prehensiune fenestrată Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf cu fălci plate, lungi, fenestrate, cu dinți mari, dublă deschidere Lungime vîrf activ 24-26 mm Diametru 5 mm Lungime 320-360 mm Mâner cu cremalieră reutilizabil, fabricat din metal sau polimer tehnic medical de înaltă rezistență, rezistent la sterilizare repetată Insert pensă prehensiune Vîrf cu fălci plate, lungi, cu dinți fini dispuși la intervale regulate pe toată lungimea, dublă deschidere Lungime vîrf activ 25-30 mm Diametru 5 mm Lungime minim 320 mm Pensă pentru disecție/apucare, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare	de înaltă rezistență, rezistent la sterilizare repetată 33352AF Catalog KS, pag. 7 Pensă prehensiune fenestrată Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf cu fălci plate, lungi, fenestrate, cu dinți mari, dublă deschidere Lungime vîrf activ 24 mm Diametru 5 mm Lungime - 360 mm Mâner cu cremalieră reutilizabil, fabricat din polimer tehnic medical de înaltă rezistență, rezistent la sterilizare repetată – da 33310WTD Catalog KS, pag. 13 Insert pensă prehensiune Vîrf cu fălci plate, lungi, cu dinți fini dispuși la intervale regulate pe toată lungimea, dublă deschidere Lungime vîrf activ 28 mm Diametru 5 mm Lungime 360 mm 33510RG/ 33122/ 33500 Catalog KS, pag. 51 Pensă pentru disecție/apucare, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și	
--	--	--	--	--	--	--

				insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf unghi drept, 90 grade Diametru 10 mm Lungime 360-380 mm Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la cauter, cu suprafața mare de contact cu degetele Insert pensă BABCOCK Sistem modular: teacă, insert, mîner Teaca: lungimea minim 325 mm- max 360 mm, rotativă, izolată, diametru 10 mm Insert: fălci denturate și fenestrate Lungime fălci: minim 33 mm- max 50 mm Măner: cu sistem de blocare, comandă de blocare cu degetul arătător Vîrf tip BABCOCK lung, fenestrat Pensă extractoare, crocodic, rotativă 360 grade Crocodil Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf tip Crocodil 2x3 dinți	interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf unghi drept, 90 grade Diametru 10 mm Lungime 360 mm Mîner cu cremalieră cu mufă conectare la cauter, cu suprafața mare de contact cu degetele <u>33562BC</u> <u>Catalog KS, pag. 15</u> Insert pensă BABCOCK Sistem modular: teacă, insert, mîner Teaca: lungimea - 360 mm, rotativă, izolată, diametru 10 mm Insert: fălci denturate și fenestrate Lungime fălci: 34 mm Măner: cu sistem de blocare, comandă de blocare cu degetul arătător Vîrf tip BABCOCK lung, fenestrat <u>33353FM</u> <u>Catalog KS, pag. 16</u> Pensă extractoare, crocodic, rotativă 360 grade Crocodil Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf tip Crocodil 2x3 dinți	
--	--	--	--	--	--	--

				Lungime vîrf activ 25-37 mm Diametru 5 mm Lungime 320-360 mm Măner cu cremalieră reutilizabil, fabricat din metal sau polimer tehnic medical de înaltă rezistență, rezistent la sterilizare repetată Insert pensă pentru recuperare calculi Vîrf cu cupe mari găurite Lungime vîrf activ 22-24 mm Diametru 10 mm Lungime 360-370 mm Pensă bipolară laparoscopică Fălci netede ușor curbate Lungime vîrf activ 19-21 mm Pentru disecție și apucare Diametru 5 - 10 mm Lungime 43-45 cm Rezistența crescută Măner metelic cu posibilitatea de legare la cuțit bipolar, cu suprafața mare de contact cu degetele	Lungime vîrf activ 26 mm Diametru 5 mm Lungime - 360 mm Măner cu cremalieră reutilizabil, fabricat din polimer tehnic medical de înaltă rezistență, rezistent la sterilizare repetată - da <u>33510SR</u> <u>Catalog KS, pag. 17</u> Insert pensă pentru recuperare calculi Vîrf cu cupe mari găurite Lungime vîrf activ 22 mm Diametru 10 mm Lungime 360 mm <u>38751MD</u> <u>Catalog KS, pag. 18, 19</u> Pensă bipolară laparoscopică Fălci netede ușor curbate Lungime vîrf activ 19 mm Pentru disecție și apucare Diametru 5 mm Lungime 43 cm Rezistența crescută Măner metelic cu posibilitatea de legare la cuțit bipolar, cu suprafața mare de contact cu degetele	
--	--	--	--	---	---	--

				Foarfecă rotativă, 360 grade (Metzenbaum) Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Lame curbe, lungi, serate Lungime activă lame 17-20 mm Diametrul 5 mm Lungime 43- 44 cm Mîner izolat Mufă conector HF Electrod de coagulare și disecție, în formă de L Diametrul 5 mm Lungime 35- 45 cm Mufă conector HF Cu cablu monopolar de înaltă frecvență Electrod de coagulare și disecție în formă de spatulă Diametrul 5 mm Lungime 43- 44 cm Mufă conector HF Cu cablu monopolar de înaltă frecvență	<u>34451MA</u> <u>Catalog KS, pag. 21</u> Foarfecă rotativă, 360 grade (Metzenbaum) Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Lame curbe, lungi, serate Lungime activă lame - 20 mm Diametrul 5 mm Lungime 43 cm Mîner izolat Mufă conector HF <u>26775UE/ 26005M</u> <u>Catalog KS, pag. 23, 24</u> Electrod de coagulare și disecție, în formă de L Diametrul 5 mm Lungime 36 cm Mufă conector HF Cu cablu monopolar de înaltă frecvență <u>26778UE/ 26005M</u> <u>Catalog KS, pag. 23, 24</u> Electrod de coagulare și disecție în formă de spatulă Diametrul 5 mm Lungime 43 cm Mufă conector HF Cu cablu monopolar de înaltă frecvență	
--	--	--	--	---	--	--

				Electrod de coagulare și disecție în formă de bilă Diametrul 5 mm Lungime 35 - 45 cm Mufă conector HF Cu cablu monopolar de înaltă frecvență Depărtător metalic în evantai Diametrul 10 mm min. 3 degete Lungime 36 - 39 cm Port- ac laparoscopic Mîner autostatic curb tip pistol Fălci tratate special pentru stabilirea acului, curbe la stînga Cu inserție de tungsten carbid Diametrul 5 - 10 mm Lungime 35 - 45 cm Aplicator clipuri titan mediimari, rotativ 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă Diametrul 10 mm Lungime 36 cm Prevăzut cu port de lavaj	<u>26775R/ 26005M</u> Catalog KS, pag. 23, 24 Electrod de coagulare și disecție în formă de bilă Diametrul 5 mm Lungime 36 cm Mufă conector HF Cu cablu monopolar de înaltă frecvență <u>30623FP</u> Catalog KS, pag. 26 Depărtător metalic în evantai Diametrul 10 mm 9 degete Lungime - 36 cm <u>26173KPL</u> Catalog KS, pag. 55 Port- ac laparoscopic Mîner autostatic curb tip pistol Fălci tratate special pentru stabilirea acului, curbe la stînga Cu inserție de tungsten carbid Diametrul 5 mm Lungime - 43 cm <u>30444LR</u> Catalog KS, pag. 28 Aplicator clipuri titan mediimari, rotativ 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă Diametrul 10 mm Lungime 36 cm Prevăzut cu port de lavaj	
--	--	--	--	---	--	--

				Mîner cu siguranță Clipuri titan medii-mari SLS și ML Tub cu ac pentru puncții Lungimea minim 33 cm Diametrul 5 - 10 mm Canulă metalică irigare/aspirație Canulă metalică care se atașează la mîner Diametrul exterior 5 mm Lungime 43- 45 cm Canula cu perforații laterale la capăt Monitor Diagonala minim 24 inch Afișare cu matrice activă TFT Rezoluție 1024x1280 Unghi de verere minim 85 grade orizontal și vertical Semnale de intrare, cu tipurile de conexiune RGB, Y/C (S-video), BNC	Mîner cu siguranță <u>0301-01ML</u> Titanium Ligation System catalog, pag. 3 Clipuri titan medii-mari ML <i>Notă: SLS este nume de brand</i> <u>37360CP/ 26175R</u> Catalog KS, pag. 29, 30 Tub cu ac pentru puncții Lungimea - 36 cm Diametrul 5 mm <u>37460LH</u> Catalog KS, pag. 29 Canulă metalică irigare/aspirație Canulă metalică care se atașează la mîner Diametrul exterior 5 mm Lungime 43 cm Canula cu perforații laterale la capăt <u>TM220</u> Catalog KS, pag. 31, 32 Monitor Diagonala - 27 inch Afișare cu matrice activă TFT Rezoluție 1920x1080 Unghi de verere 178 grade orizontal și vertical Semnale de intrare, cu tipurile de conexiune: RGB – da, prin conector D-Sub (VGA) care transportă semnal RGB analogic	
--	--	--	--	---	--	--

				Y/C (S-video) – da BNC – da, prin Composite video și 3G-SDI UG230 Catalog KS, pag. 33 Trolu pentru echipament Utilizare în sala de operație Roți antistatice și blocabile Suport pentru balon Suport pentru monitor Insuflator electronic Debit de insuflare- 20-35 l Evacuare automată a fumului Circuit de evacuare fum separat față de cel de insuflare Afișarea parametrilor presetați (debit, presiune, gaz consumat) Reglare debit de insuflare Domeniu debit de insuflare de la 0,5 pînă la 35 l/min.	Y/C (S-video) – da BNC – da, prin Composite video și 3G-SDI UG230 Catalog KS, pag. 33 Trolu pentru echipament Utilizare în sala de operație Roți antistatice și blocabile UG609 Catalog KS, pag. 34 Suport pentru balon UG500 Catalog KS, pag. 35 Suport pentru monitor UI400S1 Catalog KS, pag. 36 Insuflator electronic Debit de insuflare- 1-40 l <i>Instruction for use ENDOFLATOR 40, pag. 16</i> Evacuare automată a fumului <i>Instruction for use ENDOFLATOR 40, pag. 8, 13</i> Circuit de evacuare fum separat față de cel de insuflare – da Afișarea parametrilor presetați (debit, presiune, gaz consumat) <i>Instruction for use ENDOFLATOR 40, pag. 20, 21, 22, 30, 33, 34, 35</i> Reglare debit de insuflare <i>Instruction for use ENDOFLATOR 40, pag. 34, 35</i> Domeniu debit de insuflare de la 0,1 pînă la 40 l/min.	
--	--	--	--	---	--	--

				Reglare continuă Tub de insuflare reutilizabil din cauciuc siliconic Alarmă la lipsa gazului de insuflare Taste de comandă cu protecție la umezeală Furtun de conectare la butelia de înaltă presiune Butelie de CO2 capacitate minimă de 17 l Să permită alimentarea cu gaz atât de la tub de înaltă presiune direct, fără regulator, cât și de la sistemul central de gaz al spitalului, de joasă presiune Pompă de spălare automată Sisteme separate de spălare, aspirație Automată, fără butoane de control a spălării-aspirației, reglajul să se facă prin butoanele de pe tija de spălare-aspirație Aspirația prin pompă	<i>Instruction for use ENDOFLATOR 40, pag. 16</i> Reglare continuă <i>Instruction for use ENDOFLATOR 40, pag. 34, 35, 45</i> <u>UI004</u> Catalog KS, pag. 38 Tub de insuflare reutilizabil din cauciuc siliconic - da Alarmă la lipsa gazului de insuflare <i>Instruction for use ENDOFLATOR 40, pag. 45</i> Taste de comandă cu protecție la umezeală – da Furtun de conectare la butelia de înaltă presiune – <i>inclus</i>, Catalog KS, pag. 60 Butelie de CO2 capacitate de 20 l – <i>inclus</i>, Catalog KS, pag. 60 Va permite alimentarea cu gaz atât de la tub de înaltă presiune direct, fără regulator, cât și de la sistemul central de gaz al spitalului, de joasă presiune <u>UP210/ UP601/ UP610/ 20014130</u> Catalog KS, pag. 39, 41, 42, 57, 58 Pompă de spălare automată Sisteme separate de spălare, aspirație - da Automată, fără butoane de control a spălării-aspirației, reglajul să se facă prin butoanele de pe tija de spălare-aspirație – da Aspirația prin pompă – da	
--	--	--	--	---	--	--

				Debite reglabile continuu în funcție de apăsarea pe levierile de comandă de pe tija de spălareaspirație Debit de spălare minim 1,2 l/min Presiune de spălare min. 300 mm Hg Debit de aspirație min. 1,2 l/min. Vacuum cu cel puțin 60 kPa Set de tubulatură reutilizabilă, autoclavabilă Vas de aspirație inclus, capacitate minimă de 1,5 l/min. Reutilizabil Să poată folosi pentru irigare punji cu ser steril Mîner canulă irigare Pentru canulă diametru diferit Mîner cu sistem de optire flux de lichide Control monocomandă a irigării/aspirației Autoclavabil Electrocuagulator Panou frontal cu protecție la umezeală	Debite reglabile continuu în funcție de apăsarea pe levierile de comandă de pe tija de spălare-aspirație – da Debit de spălare 3.5 l/min Presiune de spălare 0.500 mm Hg Debit de aspirație 0-30 l/min. Vacuum 0-100 kPa UP007 Catalog KS, pag. 45 Set de tubulatură reutilizabilă, autoclavabilă – <i>inclus</i> Vas de aspirație inclus, capacitate 2 l/min. Reutilizabil, Catalog KS, pag. 56 Să poată folosi pentru irigare punji cu ser steril - da 37113A Catalog KS, pag. 47 Mîner canulă irigare Pentru canulă diametru diferit - da Mîner cu sistem de optire flux de lichide - da Control monocomandă a irigării/aspirației - da Autoclavabil - da UH400E Catalog KS, pag. 48 Electrocuagulator Panou frontal cu protecție la umezeală, <i>Instruction for use AUTOCON III 400, pag. 14, 23</i>	
--	--	--	--	---	--	--

				Ecran pentru afișarea valorilor parametrilor Y/C (S-Video) BNC RGB Memorie a minim 3 combinații de valori pentru parametrii de lucru 4 moduri de tăiere: Tăiere simplă, de energie înaltă, combinată cu coagulare A și B 3 moduri de coagulare: Normal, Soft, Spray Putere de ieșire bipolară Tăiere în mediu salin, coagulare în mediu salin	Ecran pentru afișarea valorilor parametrilor, <i>Instruction for use AUTOCON III 400, pag. 14, 45, 54</i> Y/C (S-Video) – da, valabilă la <i>TC100EN/ TH110</i>, nu țin de electrocoagulator dar de sistemul video BNC - da, valabilă la <i>TC100EN/ TH110</i>, nu țin de electrocoagulator dar de sistemul video RGB - da, valabilă la <i>TC100EN/ TH110</i>, nu țin de electrocoagulator dar de sistemul video Memorie a minim 3 combinații de valori pentru parametrii de lucru 4 moduri de tăiere: Tăiere simplă, de energie înaltă, combinată cu coagulare A și B – da <i>Notă: Monopolar cutting modes – 12, Instruction for use AUTOCON III 400, pag. 71-74</i> <i>Bipolar cutting modes – 6, Instruction for use AUTOCON III 400, pag. 77-78</i> 3 moduri de coagulare: Normal, Soft, Spray – da <i>Notă: Monopolar coagulation Modes – 7, Instruction for use AUTOCON III 400, pag. 75-76, Bipolar coagulation modes – 11, Instruction for use AUTOCON III 400, pag. 79-80</i> Putere de ieșire bipolară – da, <i>Instruction for use AUTOCON III 400, pag. 19, 105-120</i> Tăiere în mediu salin, coagulare în mediu salin – da, <i>AUTOCON III 400 – Innovative, Intelligent, Intuitive brochure, pag. 6, 9</i>	
--	--	--	--	---	--	--

				Vaporizare cu plasmă în mediu salin Pedală dublă de comandă dublă pentru mediu umed Cablul bipolar - 2 buc. Electrod neutru reutilizabil din cauciuc siliconic Cablu pentru electrod neutru, lungime minim 5 m Cablu monopolar Lungimea de minim 3 m Container pentru sterilizarea instrumentelor Prevăzut cu o tavă metalică cu capac și suporturi de prindere din silicon Conține coș de sîrmă Dimensiuni exterioare Pentru sterilizare și depozitarea instrumentelor laporoscopice Pentru minim minim 12 instrumente Pentru instrumente cu diametrul între 2,5-10 mm Sistem depozitare și sterilizare	Vaporizare cu plasmă în mediu salin <u>UF902</u> Catalog KS, pag. 49 Pedală dublă de comandă dublă pentru mediu umed – da, <i>Instruction for use AUTOCON III 400, pag. 19, 109, 115</i> <u>26176LE</u> Catalog KS, pag. 20 Cablul bipolar - 2 buc. Electrod neutru reutilizabil din cauciuc siliconic, <i>inclus în UH400E</i> Cablu pentru electrod neutru, lungime 5 m, <i>inclus în UH400E</i> <u>26005M</u> Catalog KS, pag. 24 Cablu monopolar Lungimea de 3 m <u>39312X</u> Catalog KS, pag. 50 Container pentru sterilizarea instrumentelor Prevăzut cu o tavă metalică cu capac și suporturi de prindere din silicon Conține coș de sîrmă Dimensiuni exterioare Pentru sterilizare și depozitarea instrumentelor laporoscopice Pentru 12 instrumente Pentru instrumente cu diametrul între 2,5-10 mm <u>Catalog KS, pag. 61, 62, în set cu 39312X</u> Sistem depozitare și sterilizare	
--	--	--	--	---	--	--

				instrumentar laporoscopic Compus din: Coș special pentru depozitarea instrumentelor Corp container sterilizare Capac container sterilizare cu sistem de filtrare Alimentarea 220 V, 50 Hz	instrumentar laporoscopic Compus din: Coș special pentru depozitarea instrumentelor Corp container sterilizare Capac container sterilizare cu sistem de filtrare <u>Alimentarea</u> 220 V, 50 Hz - da	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**
 Ofertantul: **“Denolga Medical” SRL** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A**

Anexa nr.23
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1783517141738
din “08” iulie 2026

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1783517141738 din 08.07.2026
	Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice CODURI GENERICE pentru anul 2027

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lot 28									
33100000-1	Laparoscop 280300	buc	1	1 927 922,29	2 313 506,75	1 927 922,29	2 313 506,75	DDP – Franco destinație vămuț, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;		
	TOTAL					1 927 922,29	2 313 506,75			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **“Denolga Medical” SRL** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A**