

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**pe obiectul „Lucrări de reparație capitală a căilor rutiere de acces către
întreprinderea „AVE Ungheni”, str. Lacului nr.1 din mun. Ungheni ”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul			2022		
		Luna					
		V	VI	VII			
	1. Sistematizarea pe verticala						
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	x					
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	x					
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1,21 - afinare)	x					
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	x					
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	x					
	2. Cai de acces						
	2.1. Asfalt						
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv		x				
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip		x				

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, SM EN13242+A1 H=20 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire		x				
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic			x			
	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			x			
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic			x			
	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			x			
	Borduri prefabricate din beton, 100x18x30 cm, vibropresate greutatea cel putin 117 kg, pe fundatie de beton 30x15 cm		x				
	2.2. Spatii verzi						
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime			x			

Semnat: _____

Nume: Igor Gonța

Funcția în cadrul întreprinderii: director-interimar

Denumirea întreprinderii: S. A. "Drumuri – Strășeni"