

CAIET DE SARCINI
LOTUL 1
Sigiliu unic identificabil pentru evidența energiei electrice

1 Denumirea echipamentului tehnic

Sigiliul unic identificabil pentru asigurarea securității împotriva accesului neautorizat. În continuare se va folosi denumirea simplă: sigiliu/sigilii.

2 Scop

Sigiliul este destinat pentru asigurarea securității aparatelor de măsurare și monitorizare a energiei electrice instalate în acest scop, și este necesar a se putea aplica simplu și rapid.

3 Cerințe și condiții tehnice

3.1 Cerințe funcționale

Pentru a fi acceptat sigiliul trebuie:

- să fie nedeformabil elastic;
- să nu poată fi dezasamblat după ce a fost activat, să rămână urme clare ușor de observat în cazul încercărilor:
 - de forțare prin intervenție mecanică de orice natură;
 - de încălzire sau topire a oricărui element al sigiliului;
 - prin introducerea unui instrument între piesele componente montate.
- să asigure securizarea avînd la bază înfășurarea sau scurtarea ireversibilă pînă la nivel minim de libertate a unui cablu metalic multifilar;
- să asigure imposibilitatea înlocuirii neautorizate a oricărui element din componența sigiliului după ce a fost activat;
- întreg ansamblul trebuie să prezinte un grad suficient de protecție împotriva violării și falsificării;
- durata de exploatare să fie minim de 8 ani;
- să poată fi aplicat simplu și rapid.

3.2 Cerințe constructive

Sigiliul va include:

- a) Un corp exterior din material plastic prevăzut cu două orificii, prin care cablul multifilar poate fi transferat în interior cu formarea unei bucle exterioare. Corpul exterior trebuie să fie executat din material plastic transparent cu posibilitatea de a se putea verifica vizual permanent integritatea elementului/elementelor de blocare interioare ale sigiliului;
- b) Un cablu de siguranță multifilar tronat;
- c) Un element (pivotal verde), care să servească blocării în interiorul corpului exterior a capetelor buclei formate de cablul multifilar tronat;
- d) Cap de manevre al sigiliului, solidar cu pivotul, secționabil.

3.3 Condiții tehnice constructive ale elementelor

3.3.1 Corpul exterior

3.3.1.1 Se execută din material plastic transparent, ignifug, rezistent la temperaturi joase (-25°C) /ridicate (+70°C) nedemontabil (executat în element unic, fără subansamble).

3.3.1.2 Corpul sigiliului nu trebuie să prezinte fisuri, rupturi, incluziuni (pe întreaga suprafață exterioară sau interioară).

3.3.1.3 Corpul sigiliului trebuie să fie la același nivel de transparență cu mostrele acceptate. Nu se acceptă ca pereții să fie opalescenți sau să prezinte pete de culoare.

Nivelul de transparență va fi corespunzător pentru a permite pe întreaga perioadă de viață a sigiliului, vizualizarea integrității elementelor interioare ale sigiliului.

3.3.1.4 Reperetele ce provin din același cuib dar din șarje diferite de injecție, nu trebuie să prezinte diferențe de formă și aspect, cauzate de parametrii de injecție necorespunzători.

3.3.1.5 Inscripționarea trebuie să fie în conformitate cu cererea de comandă. Forma și aspectul trebuie să

fie în conformitate cu mostrele stabilite de comun acord cu furnizorul.

3.3.2 Element interior

3.3.2.1 Elementul interior trebuie să prezinte o uniformitate a nuanței de culoare stabilită de comun acord cu utilizatorul (S.A. "RED-Nord") prin cererea de comandă.

3.3.3 Pivotal/element de blocare a cablului multifilar

3.3.3.1 Pivotal/element de blocare a cablului multifilar trebuie să fie executat din material plastic ignifug, fără subansamble, nedemontabil și în conformitate cu mostrele acceptate, precum și culoarea prevăzută în comandă (roșie).

3.3.3.2 Pivotal/element de blocare a cablului multifilar nu trebuie să prezinte fisuri, rupturi, incluziuni (pe întreaga suprafață).

3.3.3.3 Repere ce provin din același cuib, dar din loturi diferite, nu trebuie să prezinte diferențe de formă și aspect cauzate de parametrii de injecție necorespunzători.

3.3.4 Cablul multifilar de siguranță tronat

3.3.4.1 Va fi confecționat minimal 4-6 fire din oțel inoxidabil moale cu aspect alb lucios, cu diametrul (inclusiv izolația) de 0,65 mm și lungimea cablului pentru un sigiliu 500 mm.

3.3.4.2 Cablu de siguranță trebuie să fie acoperit cu material izolant și nu trebuie să se corodeze în condițiile expunerii la radiațiile solare și la intemperii.

3.3.5 Cap de manevre/element identificator al activării sigiliului

3.3.5.1 Capul de manevre secționabil (solidar cu elementul de blocare la sigiliul) va permite antrenarea elementului de blocare a cablului multifilar de siguranță pînă la un nivel minim de libertate a buclei, fără a se rupe.

Este necesar ca ruperea să se producă numai prin îndoiri alternative stînga-dreapta, de-a lungul secțiunii prevăzute pentru secționare.

3.3.6 Sigiliul asamblat

3.3.6.1 Dimensiunea maximă (25x35x15) mm – în formă definitivă după instalare.

3.3.6.2 Masa admisibilă în limitele 4 g.

3.4 Condiții tehnice de calitate

3.4.1 Sigiliul trebuie să reziste la încercarea la forțarea mecanică.

3.4.2 Sigiliul trebuie să reziste la încercarea la forțarea mecanică prin încălzire.

3.4.3 Marcajul trebuie să rămână lizibil în condițiile de exploatare a sigiliului, pe întreaga durată de viață.

4. Marcarea

4.1 Marcarea sigiliului va cuprinde numărul de identificare al sigiliului din 7 caractere pe corpul acestuia, cap de manevră, pivot, marcajul de identificare, denumirea întreprinderii din 10 caractere pe corpul acestuia.

Marcarea sigiliului se va realiza prin inscripționarea în adâncime și în relief pe corpul acestuia, cap de manevră, pivot. Marcarea se va realiza pe toate elementele constructive a sigiliului cu numărul de identificare, pivotul la fel va conține acest număr de identificare.

4.2 Inscripționarea va fi clară, ușor de citit, rezistentă în timp la expunerea la radiații solare și la intemperii, se va începe cu nr.300001 până la 600000.

4.3 Culoarea corpului interior se va stabili de comun acord cu utilizatorul (S.A. "RED-Nord").

4.4 Marcajul trebuie să rămână lizibil și permanent pe toată durata de exploatare a sigiliului. Literele marcajului trebuie să fie de cel puțin 3,0 mm înălțime.

5. Cantitatea

5.1 Cantitatea necesară de sigilii este de 200 000 bucăți (buc.).

6. Ambalarea, transportul, livrarea

6.1 Sigiliile vor fi livrate la depozitul S.A. „RED-Nord” mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180 A în tranșe:

I tranșă - timp de 30 zile de la data semnării contractului 100 000 buc.

II tranșă - timp de 60 zile de la I tranșă 100 000 buc.

6.2 Ambalarea sigiliilor se va face în pungi de material plastic transparent, în cantități egale de 100 unități, cu ordonare succesivă a seriilor înscrisurate și bobină cu cablu multifilar 50 m. Pungile vor avea etichetă proprie pe care se va înscrisura intervalul seriilor sigiliilor pe care îl conține.

6.3 Pungile care conțin sigilii vor fi ambalate în cutii de carton cu capacitatea de 20 de pungi.

6.4 Cutiile vor avea etichetă proprie pe care se va înscrisura intervalul seriilor sigiliilor conținute.

7. Prețul

7.1 Prețul sigiliului în ofertă trebuie să fie prezentat separat de prețul cablului multifilar.

8. Garanții

8.1 Termenul de garanție al sigiliului solicitat este de minim 36 luni de la data livrării.

9. Modalitatea de achitare

9.1 Achitarea se va efectua în decurs de 30 de zile din momentul recepționării sigiliilor.

10. Documentele care trebuie prezentate de ofertant

Ofertele de participare se depun conform SIA "RSAP", semnate electronic împreună cu:

a) Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice

b) Copia certificatului de conformitate, emis de organismul de certificare acreditat din Republica Moldova sau, certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1), (1¹) și (2) din Legea privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității Nr.235 din 01-12-2011.

După caz declarația de conformitate, eliberată de către ofertant, cu anexarea certificatului de conformitate sau rapoartele de încercări emise de producător.

Nu se acceptă certificarea de la organisme neacreditate;

c) documentație tehnică (pașapoarte etc.);

d) Graficul de livrare a bunurilor;

e) Confirmarea documentară, a faptului că uzina producătoare dispune de laborator autorizat, acreditat pentru încercarea articolelor produse sau a faptului că articolele produse au fost testate de un laborator independent acreditat, în mod corespunzător, pentru efectuarea testărilor articolelor oferite.

f) certificat de diler (în caz că posedă)

Neprezentarea unuia din actele specificate mai sus (a-f) duce la excluderea din concurs a ofertantului.

11. Evaluarea și compararea ofertelor

- Criteriul de evaluare a ofertelor este îndeplinirea cerințelor caietului de sarcini și „prețul cel mai scăzut”.

Oferta cu documentele sus menționate se depun conform SIA "RSAP", semnate electronic: Obligator pînă la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor trebuie să fie prezentate nu mai puțin de 10 mostre (sigilii identificabile), la sediul Beneficiarului.

Neprezentarea mostrei duce la excluderea din concurs.

- 1. Modul de livrare ale bunurilor – la depozitul Beneficiarului.**
- 2. Plata în decurs de 30 zile din momentul primirii, (nu se acceptă plata în avans).**
- 3. Verificarea calității mărfii va fi efectuată la depozitul Beneficiarului și returnată în decurs de 14 zile, în caz de necorespondere cu cerințele concursului.**
- 4. Prezentarea mostrei este obligatorie.**
- 5. Lipsa sau prezentarea incompletă a informației (certificatelor), mostrelor solicitate, va duce la excluderea ofertantului din concurs.**
- 6. Conform planului anual de achiziții se preconizează de procurat 200 000 un.**
- 7. Volumele sunt estimative și pot fi modificate în dependență de starea financiară a întreprinderii.**

LOTUL 2

Sigiliu unic identificabil pentru evidența energiei electrice

1. Denumirea echipamentului tehnic

Sigiliul unic identificabil pentru asigurarea securității împotriva accesului neautorizat. În continuare se va folosi denumirea simplă: sigiliu/sigilii.

2. Scop

Sigiliul este destinat pentru asigurarea securității aparatelor de măsurare și monitorizare a energiei electrice instalate în acest scop, și este necesar a se putea aplica simplu și rapid.

3. Cerințe și condiții tehnice

3.1. Cerințe funcționale

Pentru a fi acceptat sigiliul trebuie:

- să fie nedeformabil elastic;
- să nu poată fi dezasamblat, să rămână urme clare ușor de observat în cazul încercărilor:
 1. de forțare prin intervenție mecanică de orice natură;
 2. de încălzire sau topire a oricărui element al sigiliului;
 3. prin introducerea unui instrument între piesele componente montate.
- să asigure securizarea avînd la bază înfășurarea sau scurtarea ireversibilă pînă la nivel minim de libertate a unui cablu metalic multifilar;
- să asigure imposibilitatea înlocuirii neautorizate a oricărui element din componența sigiliului după ce a fost activat;
- întreg ansamblul trebuie să prezinte un grad ridicat de protecție împotriva violării și falsificării;
- durata de exploatare să fie minim de 8 ani;
- să poată fi aplicat simplu și rapid.

3.2. Cerințe constructive

Sigiliul va include:

- a) Un corp exterior din material plastic prevăzut cu două orificii, prin care cablul multifilar poate fi transferat în interior cu formarea unei bucle exterioare. Corpul exterior trebuie să fie executat din material plastic transparent cu posibilitatea de a se putea verifica vizual permanent integritatea elementului/elementelor de blocare interioare ale sigiliului;
 - b) Element interior care reprezintă o plăcuță din material plastic situat în interiorul corpului sigiliului pe care poate fi aplicat marcajul.
 - c) Un cablu de siguranță multifilar tronat;
 - d) Un element (pivotal verde), care să servească blocării în interiorul corpului exterior a capetelor buclei formate de cablul multifilar tronat;
- 3) Cap de manevre al sigiliului, solidar cu pivotul, secționabil.

3.3. Condiții tehnice constructive ale elementelor

3.3.1 Corpul exterior

3.3.1.1 Se execută din material plastic transparent, ignifug, nedemontabil (executat în element unic, fără subansamble).

3.3.1.2 Corpul sigiliului nu trebuie să prezinte fisuri, rupturi, incluziuni (pe întreaga suprafață exterioară sau interioară).

3.3.1.3 Corpul sigiliului trebuie să fie la același nivel de transparență cu mostrele acceptate. Nu se acceptă ca pereții să fie opalescenți sau să prezinte pete de culoare.

Nivelul de transparență va fi corespunzător pentru a permite pe întreaga perioadă de viață a sigiliului, vizualizarea integrității elementelor interioare ale sigiliului.

3.3.1.4 Reperele ce provin din același cuib dar din șarje diferite de injecție, nu trebuie să prezinte diferențe de formă și aspect, cauzate de parametrii de injecție necorespunzători.

3.3.1.5 Inscricționarea trebuie să fie în conformitate cu cererea de comandă. Forma și aspectul trebuie să

fie în conformitate cu mostrele stabilite de comun acord cu furnizorul.

3.3.2 Element interior

3.3.2.1 Elementul interior trebuie să prezinte o uniformitate a nuanței de culoare stabilită de comun acord cu utilizatorul (S.A. “RED-Nord”) prin cererea de comandă.

3.3.3 Pivotal/element de blocare a cablului multifilar

3.3.3.1 Pivotal/element de blocare a cablului multifilar trebuie să fie executat din material plastic ignifug, fără subansamble, nedemontabil și în conformitate cu mostrele acceptate, precum și culoarea prevăzută în comandă (roșie).

3.3.3.2 Pivotal/element de blocare a cablului multifilar nu trebuie să prezinte fisuri, rupturi, incluziuni (pe întreaga suprafață).

3.3.3.3 Repere ce provin din același cuib, dar din loturi diferite, nu trebuie să prezinte diferențe de formă și aspect cauzate de parametrii de injecție necorespunzători.

3.3.4 Cablul multifilar de siguranță tronat

3.3.4.1 Va fi confecționat minimal 4-6 fire din oțel inoxidabil moale cu aspect alb lucios, cu diametrul (inclusivizolația) de 0,65 mm și lungimea cablului pentru un sigiliu 500 mm.

3.3.4.2 Cablu de siguranță trebuie să fie acoperit cu material izolant și nu trebuie să se corodeze în condițiile expunerii la radiațiile solare și la intemperii.

3.3.5 Cap de manevre/element identificator al activării sigiliului

3.3.5.1 Capul de manevre secționabil (solidar cu elementul de blocare la sigiliu) va permite antrenarea elementului de blocare a cablului multifilar de siguranță până la un nivel minim de libertate a buclei, fără a se rupe.

Este necesar ca ruperea să se producă numai prin îndoiri alternative stânga-dreapta, de-a lungul secțiunii prevăzute pentru secționare.

3.3.6 Sigiliul asamblat

3.3.6.1 Dimensiunea maximă (35x35x15) mm – în formă definitivă după instalare.

3.3.6.2 Masa admisibilă în limitele 6 g.

3.4 Condiții tehnice de calitate

3.4.1 Sigiliul trebuie să reziste la încercarea la forțarea mecanică.

3.4.2 Sigiliul trebuie să reziste la încercarea la forțarea mecanică prin încălzire.

3.4.3 Marcajul trebuie să rămână lizibil în condițiile de exploatare a sigiliului, pe întreaga durată de viață.

4. Marcarea

4.1 Marcarea sigiliului pe partea din față va cuprinde numărul de identificare al sigiliului din 6 caractere, marcajul de identificare, iar pe verso denumirea întreprinderii din 10 caractere.

Marcarea sigiliului se va realiza prin inscripționarea în adâncime și în relief pe corpul acestuia. Marcarea se va realiza pe toate elementele constructive a sigiliului cu numărul de identificare, pivotalul la fel va conține acest număr de identificare.

4.2 Inscripționarea va fi clară, ușor de citit, rezistentă în timp la expunerea la radiații solare și la intemperii, se va începe cu litera „N” succedată de nr.1 până la 50000.

4.3 Culoarea corpului interior se va stabili de comun acord cu utilizatorul (S.A. “RED-Nord”).

4.4 Marcajul trebuie să rămână lizibil și permanent pe toată durata de exploatare a sigiliului. Literele marcajului trebuie să fie de cel puțin 3,0 mm înălțime.

5.Cantitatea

5.1.Cantitatea necesară de sigilii este de 50 000 bucăți (buc.).

6.Ambalarea, transportul, livrarea

6.1.Sigiliile vor fi livrate la depozitul S.A. „RED-Nord” mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180 A în tranșe:

I tranșă - timp de 30 zile de la data semnării contractului 20 000 buc.

II tranșă - timp de 60 zile de la I tranșă 30 000 buc.

6.2.Ambalarea sigiliilor se va face în pungi de material plastic transparent, în cantități egale de 100 unuțățiși cu ordonare succesivă a seriilor inscripționate, bobine cu cablu multifilat de 50m. Pungile vor avea etichetă proprie pe care se va inscripționa intervalul seriilor sigiliilor pe care îl conține.

6.3.Pungile care conțin sigilii vor fi ambalate în cutii de carton cu capacitatea de 20 de pungi.

6.4.Cutiile vor avea etichetă proprie pe care se va inscripționa intervalul seriilor sigiliilor conținute.

7.Prețul

7.1.Prețul sigiliului în ofertă trebuie să fie prezentat separat de prețul cablului multifilar.

8.Garanții

8.1.Termenul de garanție al sigiliului solicitat este de minim 36 luni de la data livrării.

9.Modalitatea de achitare

9.1.Achitarea se va efectua în decurs de 30 de zile din momentul recepționării sigiliilor.

10. Documentele care trebuie prezentate de ofertant

Ofertele de participare se depun conform SIA “RSAP”, semnate electronic împreună cu:

a) Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice

b) Copia certificatului de conformitate, emis de organismul de certificare acreditat din Republica Moldova sau, certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1), (1¹) și (2) din Legea privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității Nr.235 din 01-12-2011.

După caz declarația de conformitate, eliberată de către ofertant, cu anexarea certificatului de conformitate sau rapoartele de încercări emise de producător.

Nu se acceptă certificarea de la organisme neacreditate;

c) documentație tehnică (pașapoarte etc.);

d) Graficul de livrare a bunurilor;

e) Confirmarea documentară, a faptului că uzina producătoare dispune de laborator autorizat, acreditat pentru încercarea articolelor produse sau a faptului că articolele produse au fost testate de un laborator independent acreditat, în mod corespunzător, pentru efectuarea testărilor articolelor oferite.

f) certificat de diler (în caz că posedă)

Neprezentarea unuia din actele specificate mai sus (a-f) duce la excluderea din concurs a ofertantului.

11.Evaluarea și compararea ofertelor

- Criteriul de evaluare a ofertelor este îndeplinirea cerințelor caietului de sarcini și „prețul cel mai scăzut”.

Oferta cu documentele sus menționate se depun conform SIA “RSAP”, semnate electronic: Obligator pînă la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor trebuie să fie prezentate nu mai puțin de 3 mostre (sigilii identificabile), la sediul Beneficiarului.

Neprezentarea mostrei duce la excluderea din concurs.

4. Modul de livrare ale bunurilor – la depozitul Beneficiarului.
5. Plata în decurs de 30 zile din momentul primirii, (nu se acceptă plata în avans).
6. Verificarea calității mărfii va fi efectuată la depozitul Beneficiarului și returnată în decurs de 14 zile, în caz de necorespondere cu cerințele concursului.
7. Prezentarea mostrei este obligatorie.

- 8. Lipsa sau prezentarea incompletă a informației (certificatelor), mostrelor solicitate, va duce la excluderea ofertantului din concurs.**
- 9. Conform planului anual de achiziții se preconizează de procurat 50 000 un.**
- 10. Volumele sunt estimative și pot fi modificate în dependență de starea financiară a întreprinderii.**

Până la încheierea contractului de achiziție, operatorul economic câștigător este obligat să depună beneficiarului asigurarea executării contractului sub formă de garanție contractuală. Această garanție reprezintă asigurarea îndeplinirii cantitative, calitative și în termenii stabiliți a prevederilor contractuale. Cuantumul garanției contractuale, nu va depăși 15 la sută din valoarea contractului și va fi indicat în înștiințarea către câștigător. Beneficiarul restituie garanția contractuală în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului, dacă până la acea dată nu a fost depusă nici o reclamație. În cazul în care, din cauza beneficiarului, are loc sistarea definitivă a executării contractului de achiziții, beneficiarul restituie garanția contractuală operatorului economic, în termen de 15 zile calendaristice din momentul în care a intervenit sistarea executării contractului.

Responsabil de relațiile cu ofertanții:
Albert MAZUR, Șef SEEE
023153156, albert.mazur@rednord.md