

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: <b>ocds-b3wdp1-MD-1718279430483</b>						din <b>13.06.2024</b>	
Denumirea licitației: <b>Achiziționarea Echipament veterinar destinat Facultății Medicină Veterianară</b>						Pagina 1 din 2	
<i>Nr. d/o</i>	<i>Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată</i>	<i>Modelul articolului</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificarea tehnică deplină</i>	<i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
	<b>LOT 28 ETUVĂ DE USCARE CU VOLUMUL CAMEREI NU MAI MIC DE 50L.</b>						
28.1	Etuvă de uscare cu volumul camerei nu mai mic de 50l	DOVF-065-001	Spania	LabBox	<p>Volumul camerei nu mai mic de 50l, Interval de temperatură: până la 300°C, Număr de uși 1, Număr de rafturi: min. 2, Sarcina pe raft: min.10 kg Interval de temperatură, de la 5 °C peste temperatura camerei până la (°C) 300, Date electrice -Tensiune nominală (±10%) 50/60 Hz (V) 230 Termen de garanție: min. 12 luni</p>	<p>ETUVA DE USCARE 65L Carcasa exterioara metalica vopsita cu rasina epoxidica. Camera interioara din otel inoxidabil. Temperatura până la 300°C. Rezoluție: 0,1°C. Fluctuația temperaturii: ± 1°C. Reglarea temperaturii prin microprocesor cu funcții precum protecție la supratemperatură, alarmă de eroare senzor, funcționare cu temperatură fixă, funcție de temporizare (0-9999 min), corectare a abaterii, blocare a parametrilor interni etc. Omogenitate și stabilitate temperaturii: ± 2,5%. Picioare reglabile pentru a facilita instalarea si nivelarea cuptorului. 1 ușă cu fereastră cu deschidere la 180° cu sticlă securizată termică dublă pentru control extern, fără variații de temperatură în camera interioară. Convecția aerului forțat. Comutator de ventilator standard care permite funcționarea cu convecție naturală. Usor de curatat. Se livreaza cu doua tavi grilaj reglabile pe inaltime. Sarcina pe raft: 15 kg ; 220-240 V //</p>	
	<b>LOT 30 DISPENSER DIGITAL CU TUB DE UMLERE DIN STICLĂ ÎNTUNECATĂ DIN BOROSILICAT</b>						

30.1	Dispenser digital cu volum de 5-50ml cu tub de umplere din sticla întunecată din borosilicat	EAS2-K50-001	Spania	LabBox	<p>Dispenser digital cu volum de la 5 la 50ml pentru distribuirea reactivilor agresivi, inclusiv baze și acizi concentrați precum HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, solvenți organici.</p> <p>Adaptoare filet GL32/38/S40 Tub umplere 170-330 mm</p> <p>Potrivit pentru calibrat în conformitate cu ISO 9001, Ușor de demontat pentru curățare cu rotire la 360°.</p> <p>Tub de aspirație telescopic pentru a putea fi ajustat în funcție de recipient,</p> <p>Valvă specială care împiedică pierderea de reactivi și asigură ventilație rapidă fără bule.</p> <p>Fără supapa de recirculare Capacitate: 5 - 50 ml Subdiviziune: 1,0 ml Acuratețe (%) ≤ ± % : 0,1 Coeficient de variație (%) ≤ % : 0,5 Termen de garanție: min. 12 luni</p>	<p>Dispenser digital cu volum de la 5 la 50ml pentru distribuirea reactivilor agresivi, inclusiv baze și acizi , solvenți organici.</p> <p>Adaptoare filet GL32/38/S40 Tub umplere 170-330 mm</p> <p>Potrivit pentru calibrat în conformitate cu ISO 9001, Ușor de demontat pentru curățare cu rotire la 360°.</p> <p>Tub de aspirație telescopic pentru a putea fi ajustat în funcție de recipient,</p> <p>Valvă specială care împiedică pierderea de reactivi și asigură ventilație rapidă fără bule.</p> <p>Fără supapa de recirculare Capacitate: 5 - 50 ml Subdiviziune: 1,0 ml Acuratețe (%) ≤ ± % : 0,1 Coeficient de variație (%) ≤ % : 0,5 Termen de garanție: min. 12 luni</p>
30.2	Dispenser digital cu volum de 1-10ml cu tub de umplere din sticla întunecată din borosilicat	EAS2-K10-001	Spania	LabBox	<p>Dispenser digital cu volum de la 5 la 50ml pentru distribuirea reactivilor agresivi, inclusiv baze și acizi concentrați precum HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, solvenți organici.</p> <p>Adaptoare filet GL25/28/32/38/S40, Tub umplere 125-240 mm</p> <p>Potrivit pentru calibrat în conformitate cu ISO 9001, Ușor de demontat pentru curățare cu rotire la 360°.</p> <p>Tub de aspirație telescopic pentru a putea fi ajustat în funcție de recipient,</p> <p>Valvă specială care împiedică pierderea de reactivi și asigură ventilație rapidă fără bule.</p> <p>Fără supapa de recirculare Capacitate: 1 - 10 ml Subdiviziune: 0,2 ml Acuratețe (%) ≤ ± % : 0,1 Coeficient de variație (%) ≤ % : 0,5 Termen de garanție: min. 12 luni</p>	<p>Dispenser digital cu volum de la 5 la 50ml pentru distribuirea reactivilor agresivi, inclusiv baze și acizi , solvenți organici.</p> <p>Adaptoare filet GL25/28/32/38/S40, Tub umplere 125-240 mm</p> <p>Potrivit pentru calibrat în conformitate cu ISO 9001, Ușor de demontat pentru curățare cu rotire la 360°.</p> <p>Tub de aspirație telescopic pentru a putea fi ajustat în funcție de recipient,</p> <p>Valvă specială care împiedică pierderea de reactivi și asigură ventilație rapidă fără bule.</p> <p>Fără supapa de recirculare Capacitate: 1 - 10 ml Subdiviziune: 0,2 ml Acuratețe (%) ≤ ± % : 0,1 Coeficient de variație (%) ≤ % : 0,5 Termen de garanție: min. 12 luni</p>

Valabilitatea ofertei - 90 zile calendaristice  
28.06.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/Z-7**