

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: nr. 21378244 și data 12.03.2025 la procedura de achiziție în cauză
Obiectul achiziției: <i>Instalații automate de detectare/alarmare, înștiințare vocală și stingere a incendiilor pentru edificiile ASP</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Instalație de detectare/alarmare la incendiu pentru edificiul Serviciului eliberare a actelor de identitate Căinari, r-nul Căușeni, str. C. Negraia, nr. 2, inclusiv servicii de montare reglare și punere în funcțiune	Fire Alarm Panel FP9000-16(zones)	DMTech Ltd.	Bulgaria	<i>Conform caietului de sarcini din Anexa la Anunțul de participare</i>	Dispozitiv de control și monitorizare a incendiului pentru organizarea alarmelor de incendiu la instalații mici și mijlocii pentru 16 zone. • Display LCD. • Dispozitivul este compatibil cu detectoare de incendiu cu două fire. • Posibilitatea de a conecta până la 32 de detectoare într-o linie. • Posibilitatea de a conecta până la 10 IPR-uri într-o linie. • 6 iesiri releu încorporate. • Indicarea usoara a starii. • Alarmă sonoră încorporată. • Transformator încorporat. Necesită instalarea a 2 baterii de 12VDC (până la 18Ah) Respectă noile standarde EN-54-2 și EN 54-4.	
	D9000 SR + Base	DMTech Ltd.	Bulgaria		Detector optic de incendiu de fum. - Tensiune de alimentare: (9-30) V / DC.	

					- Consum de energie în modul de funcționare: $\leq 130 \mu A$. - Consum în stare "incendiu": 20 mA / 24V DC. - Funcționare $t +10^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$. - Dimensiuni cu baza $\varnothing 100mm$ $h \leq 52mm$. - Greutate $\leq 100g$. - Clasa de protecție IP40. - Când este în stare bună, senzorul clipește o dată la 16 secunde când este murdar, o dată la 2 secunde; - Posibilitate de blocare a scoaterii senzorului folosind o cheie. Conform noului standard EN-54-7.	
	DM Tech Siren S9000	DMTech Ltd.	Bulgaria		Sirena interioara. Alimentare 24V DC. Bliț LED, cu bază de blocare inclusă. Respectă noul standard EN 54-3.	
	DM Tech Manual Point D9000 MCP	DMTech Ltd.	Bulgaria		Buton de apel manual. Proiectat pentru utilizare în interior în sistemele de detectare a incendiilor. Conform noului standard EN 54-11.	
	HD-PB0301-P DC12V 3A UPS Power Supply	Moldova	MD		Alimentare de rezervă cu impuls 12V/3A. Corpul este din plastic. Culoare: Alb Protecție încorporată împotriva suprasarcinii, inversării polarității, supraîncărcării și descărcarea completă a bateriei. Funcția de alarmă de defecțiune. Tensiune de intrare 190-265V. Pentru baterie de 7A/h. Dimensiuni: 196*228*75mm.	
	UL7 - 12V	Ultracell	Anglia		Baterie 12V, 7Ah, Ultracell, Anglia (Lx90mm; Hx101mm; Dx70mm) Greutate: 1,4 kg	
	Servicii				Materiale, servicii de montare reglare și punere în funcțiune ,transport.	

Lotul nr. 2 Instalație de detectare/alarmare la incendiu pentru edificiul Serviciului eliberare a actelor de identitate din r-nul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii nr. 68/a (etajul 2), inclusiv servicii de montare reglare și punere în funcțiune	DM Tech Alarm Panel FP9000-4(zones)	DMTech Ltd.	Bulgaria		Dispozitiv de control și monitorizare a incendiului pentru organizarea alarmelor de incendiu la instalații mici și mijlocii pentru 4 zone. • Display LCD. • Dispozitivul este compatibil cu detectoare de incendiu cu două fire. • Posibilitatea de a conecta până la 32 de detectoare într-o linie. • Posibilitatea de a conecta până la 10 IPR-uri într-o linie. • 6 iesiri releu încorporate. • Indicare luminoasă a stărilor. • Alarmă sonoră încorporată. • Transformator încorporat. Necesită instalarea a 2 baterii, 12 V, 5 Ah Respectă noile standarde EN-54-2 și EN 54-4.	
	D9000 SR + Base	DMTech Ltd.	Bulgaria		Detector optic de incendiu de fum. - Tensiune de alimentare: (9-30) V / DC. - Consum de energie în modul de funcționare: $\leq 130 \mu A$. - Consum în stare "incendiu": 20 mA / 24V DC. - Funcționare $t +10^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$. - Dimensiuni cu baza $\varnothing 100mm$ h $\leq 52mm$. - Greutate $\leq 100g$. - Clasa de protecție IP40. - Când este în stare bună, senzorul clipește o dată la 16 secunde când este murdar, o dată la 2 secunde; - Posibilitate de blocare a scoaterii senzorului folosind o cheie. Conform noului standard EN-54-7.	
	DM Tech Siren S9000	DMTech Ltd.	Bulgaria		Sirena interioara. Alimentare 24V DC. Bliț LED, cu bază de blocare inclusă. Respectă noul standard EN 54-3.	

	DM Tech Manual Point D9000 MCP	DMTech Ltd.	Bulgaria		Buton de apel manual. Proiectat pentru utilizare în interior în sistemele de detectare a incendiilor. Conform noului standard EN 54-11.	
	HD-PB0301- P DC12V 3A UPS Power Supply	Moldova	MD		Alimentare de rezervă cu impuls 12V/3A. Corpul este din plastic. Culoare: Alb Protecție încorporată împotriva suprasarcinii, inversării polarității, supraîncărcării și descărcarea completă a bateriei. Funcția de alarmă de defecțiune. Tensiune de intrare 190-265V. Pentru baterie de 7A/h. Dimensiuni: 196*228*75mm.	
	UL7 - 12V	Ultracell	Anglia		Baterie 12V, 7Ah, Ultracell, Anglia (Lx90mm; Hx101mm; Dx70mm) Greutate: 1,4 kg	
	Indicator luminiscent "EXIT"	PanLight	Moldova		Indicator luminiscent "EXIT"	
Lotul nr. 3 Instalație de detectare/alarmare la incendiu pentru încăperile și spațiile oficiului administrativ al ASP mun. Chișinău, din str. A. Pușkin nr. 42, inclusiv lucrări de montare reglare și punere în funcțiune	Fire Alarm Panel FP9000- 8(zones)	DMTech Ltd.	Bulgaria		Dispozitiv de control și monitorizare a incendiului pentru organizarea alarmelor de incendiu la instalații mici și mijlocii pentru 8 zone. • Display LCD. • Dispozitivul este compatibil cu detectoare de incendiu cu două fire. • Posibilitatea de a conecta până la 32 de detectoare într-o linie. • Posibilitatea de a conecta până la 10 IPR-uri într-o linie. • 6 iesiri releu încorporate. .Indicarea usoara a starii. • Alarmă sonoră încorporată. • Transformator încorporat. Necesită instalarea a 2 baterii de 12V, 5Ah Respectă noile standarde EN-54-2 și EN 54-4.	

	DMTECH Control Repeater - DMT- FP9000R	DMTech Ltd.	Bulgaria		Cutie de plastic; Tensiune de intrare (187-253)V AC, 50Hz; Tensiune de ieșire (18-27,6)V/DC; Curent de ieșire (în prezența sursei principale de alimentare) – până la 2,0 A (continuu); Curent de ieșire (în absența sursei de alimentare de la rețea și de rezervă complet încărcată baterie) – 3,5A până la 1h; Baterie de rezervă – 2x12V / 5Ah; Dezvoltat conform cerințelor EN 54-4 și EN 54-2 – primește date pentru starea incendiului de la panourile de control de la distanță: – primește date pentru starea de eroare de la centralele de control de incendiu la distanță:	
	D9000 SR + Base	DMTech Ltd.	Bulgaria		Detector optic de incendiu de fum. - Tensiune de alimentare: (9-30) V / DC. - Consum de energie în modul de funcționare: $\leq 130 \mu A$. - Consum în stare "incendiu": 20 mA / 24V DC. - Funcționare $t +10^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$. - Dimensiuni cu baza $\varnothing 100mm$ $h \leq 52mm$. - Greutate $\leq 100g$. - Clasa de protecție IP40. - Când este în stare bună, senzorul clipește o dată la 16 secunde când este murdar, o dată la 2 secunde; - Posibilitate de blocare a scoaterii senzorului folosind o cheie. Conform noului standard EN-54-7.	
	DM Tech Siren S9000	DMTech Ltd.	Bulgaria		Sirena interioara. Alimentare 24V DC. Bliț LED, cu bază de blocare inclusă. Respectă noul standard EN 54-3.	

	DM Tech Manual Point D9000 MCP	DMTech Ltd.	Bulgaria		Buton de apel manual. Proiectat pentru utilizare în interior în sistemele de detectare a incendiilor. Conform noului standard EN 54-11.	
	HD-PB0301- P DC12V 3A UPS Power Supply	Moldova	MD		Alimentare de rezervă cu impuls 12V/3A. Corpul este din plastic. Culoare: Alb Protecție încorporată împotriva suprasarcinii, inversării polarității, supraîncărcării și descărcarea completă a bateriei. Funcția de alarmă de defecțiune. Tensiune de intrare 190-265V. Pentru baterie de 7A/h. Dimensiuni: 196*228*75mm.	
	UL7 - 12V	Ultracell	Anglia		Baterie 12V, 7Ah, Ultracell, Anglia (Lx90mm; Hx101mm; Dx70mm) Greutate: 1,4 kg	
	Semnalizator acustic de alarmare (exterior) cu stroboscop SF 200	DMTech Ltd.	Bulgaria		Semnalizator acustic de alarmare (exterior) cu stroboscop SF 200	
	Suport metalic pentru Panoul de recepție				Suport metalic pentru Panoul de recepție	
Servicii					Materiale, servicii de montare reglare și punere în funcțiune.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Șef Adjunct Secția Proiecte

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65

