

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Adezivi						
1.1 Adeziv p/u gresie	Adeziv elastic p/u gresie, faianța, (80*80cm), 25kg, (48buc), P-24, World Series, POLIMIN	UCRAINA	POLIMIN	Utilizarea - pentru aplicarea gresiei porțelanat la interior și exterior Ambalare - 25kg Culoarea – Gri Termen valabilitate minim 12 luni din data livrării	Adeziv elastic p/u gresie, faianța, (80*80cm), 25kg, (48buc), P-24, World Series, POLIMIN	
1.2 Adeziv pentru teracotă	Adeziv Polimin P-22 p/u gresie, faianța și piatră nat. (60*60cm), 25kg, (54buc)	UCRAINA	POLIMIN	Utilizarea - pentru aplicarea gresiei și teracotei din ceramică la interior Ambalare - 25kg Culoarea – Gri Termen valabilitate minim 12 luni din data livrării	Adeziv Polimin P-22 p/u gresie, faianța și piatră nat. (60*60cm), 25kg, (54buc)	
Lotul nr. 2 Vopsea anti foc pentru lemn, albă	-	-	-	Caracteristici principale: Culoare: alb -vopsea protecție la foc până la 4 ore - grad înalt de termo-protecție - clasa de reacție la foc B - s2, d0	-	

				- strat subțire 0.5 - 1 mm - uscare rapidă - aplicare ușoară - aderență deosebită la suport - rezistență în timp Ambalaj până la 25kg. Termen de valabilitate - minim 12 luni din data livrării <i>Se va prezenta Certificat de apărare împotriva incendiilor cu acreditare națională/internațională și fișa tehnică</i>		
Lotul nr. 3 Soluție ignifugă	Ignifug Bioprot ANDI 10kg	-	-	Consum normat pentru a atinge nivelul 2 de eficiența ignifuga a lemnului - 500 g/m² Culoare - Rosu-zmeuriu Destinație - Pentru lemn Ingrediente - Soluție apoasă de substanțe ignifuge, antiseptici și aditivi speciali Temperatura de uscare (°C)+20 Timp de uscare - Uscarea între straturi – 1, 5 ore, uscarea completă – 24 ore Tip – Antibiofoc Ambalare – 10L Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării	Ignifug Bioprot ANDI 10kg	
Lotul nr.4 Ancadrament pentru uși	-	-	-	Utilizarea – ancadrament din MDF pentru uși Culoarea – alb, mat Grosimea (mm) – 6 Lățimea (mm) – 64 Lungimea (mm) – 2150 Material - MDF	-	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergiu Corcode În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. „Nelipot – Com” S.R.L Adresa: mun. Chișinău, str. Constructorilor 1

