

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1781088627294 din 01.07.2026						
Obiectul achiziției: Echipamente întru modernizarea/ extinderea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” (repetat)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 3: Cameră PTZ Panoramic						
Cameră PTZ Panoramic	<p>Pelco Optera Enhanced PTZ</p> <p>Model:</p> <p>OPTEPT1-30X4MP-IR-EP</p>	SUA	Pelco	Conform Specificațiilor tehnice Caietului de sarcini	<p>Se propune camera Pelco Optera Enhanced PTZ, model OPTEPT1-30X4MP-IR-EP, soluție integrată panoramică 360° + PTZ pentru supraveghere video de exterior.</p> <p>Camera utilizează 4 senzori panoramici integrați, cu imagine panoramică 360° compusă intern și canal PTZ dedicat. Rezoluția panoramică maximă este 8064 × 2240 pixeli, iar canalul PTZ oferă rezoluție 4MP, zoom optic 30x, WDR minimum 120dB, compresie H.265/H.264 și iluminare IR integrată 850nm cu rază de până la 250m.</p>	<p>Profil ONVIF S, T, G, M; H.264; H.265; IEEE 802.3bt Tip 4 Clasa 8; HTTPS/TLS 1.2/TLS 1.3; RTSP; IPv4/IPv6; SNMPv3; NTP; MQTT; IP66/IP67; IK10; FIPS 140-3 Nivelul 3 pentru modulul de securitate hardware/TPM; Pornire securizată; CE; RoHS; Genetec</p>

				<p>Echipamentul asigură acoperire panoramică 360° fără unghiuri moarte, 300 preseturi PTZ configurabile, 100 tururi PTZ configurabile și două sloturi microSD/microSDHC/microSDXC pentru stocare locală.</p> <p>Camera dispune de funcții de analiză video la nivel edge, realizate prin procesor cu capabilități AI integrate de tip NPU/DSP. Funcționalitățile AI includ clasificare persoane și vehicule, clasificare subtipuri vehicul, reguli analitice de tip objects in area, loitering, objects crossing beam, direction violated, crowd size, people counting și vehicle counting disponibile prin actualizare firmware, precum și autotracking PTZ.</p> <p>Camera este echipată cu interfață RJ-45 Gigabit Ethernet și suportă IPv4/IPv6, RTSP, ONVIF Profile S/T/G/M, HTTPS, NTP, SNMPv3 și MQTT. Funcțiile de securitate includ HTTPS, 802.1X, Digest Authentication, user access log, Secure Boot și TPM / modul de securitate hardware certificat FIPS 140-3 Level 3.</p> <p>Echipamentul suportă alimentare IEEE 802.3bt Type 4 Class 8 și alimentare auxiliară 48VDC, cu failover automat fără întreruperea funcționării. Camera funcționează în intervalul -40°C ... +60°C și oferă protecție IP66/IP67 și IK10.</p>	<p>Security Center prin ONVIF.</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

					<p>Soluția este compatibilă cu Genetec Security Center prin ONVIF Profile S/T/M/G și permite transmiterea metadatelor AI prin ONVIF Profile M, control PTZ din Genetec, preseturi și tururi PTZ gestionabile din Genetec, precum și autotracking lock-on vizibil în Genetec Security Desk conform confirmărilor producătorului și angajamentului de integrare.</p> <p>Oferta include 16 seturi complete formate din: OPTEPT1-30X4MP-IR-EP, WLMT-1031, PLMT-1001, PANO-PTZ-KIT și POE90U-1BT. Se oferă garanție hardware 5 ani.</p>	

Ofertantul: **Î.C.S “Reliable Solutions Distributor” S.R.L.** Adresa: **Str. Alexandru cel Bun 85, Chișinău, Republica Moldova**

Numele, Prenumele: **Vitalie BÎRSAN** În calitate de: **Administrator**