

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul raional Ungheni

2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Ungheni

3. Obiectul achizițiilor Reparatia portiunii de drum L363 Condratesti Curtoaia (sector Condratesti)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Reparatia imbracamintei existente din beton asfaltic (L=1100m.l, B=6m.l.) | | |
| | | 1.1. Sector I km 0+000 - km 0+040, (L=40m.l., B=6 m.l) | | |
| 1 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 2,40 |
| 2 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 lt/mp | t | 0,07 |
| 3 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma) | m2 | 240,00 |
| | | 1.2. Sector II km 0+040 - km 0+140, suprafata S= 600 mp (100*6 m.l.) | | |
| 4 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 600,00 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 30,00 |
| 6 | DH02A | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder | 100m2 | 6,00 |
| 7 | DA06B2 | Strat drenant de nisip H=10cm, cu asternere mecanica (nisip norma 1.1 m3) | m3 | 60,00 |
| 8 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (h=18 cm) | m3 | 108,00 |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 lt/mp | t | 0,36 |
| 10 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip | m2 | 600,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------|---|-------|----------|
| | | bitumat se exclud din norma) | | |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 lt/mp | t | 0,18 |
| 12 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma) | m2 | 600,00 |
| 1.3. Sector III km 0+140 - km 0+180, (L=40m.l., B=6 m.l, pod existent) | | | | |
| 13 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 2,40 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 lt/mp | t | 0,07 |
| 15 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma) | m2 | 240,00 |
| 1.4. Sector IV km 0+180 - km 1+030, suprafata S= 5100 mp (850*6 m.l.) | | | | |
| 16 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 51,00 |
| 17 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 5 100,00 |
| 18 | TsI51A5 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 255,00 |
| 19 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (h=18 cm) | m3 | 918,00 |
| 20 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 lt/mp | t | 3,06 |
| 21 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma) | m2 | 5 100,00 |
| 22 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 lt/mp | t | 1,53 |
| 23 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip | m2 | 5 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------|---|-------|----------|
| | | bitumat se exclud din norma) | | |
| | | 1.5. Sector V km 1+030 - km 1+100, (L=70m.l., B=6 m.l.) | | |
| 24 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 2,10 |
| 25 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 42,00 |
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 lt/mp | t | 0,06 |
| 27 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma) | m2 | 210,00 |
| 28 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de asfalt frezat de 10 cm | m2 | 2 200,00 |
| 29 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 10,00 |
| | | 1.6. Acces lateral (17*4*15 m.l.) | | |
| 30 | DH02A | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder | 100m2 | 1,58 |
| 31 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 1,58 |
| 32 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 lt/mp | t | 0,09 |
| 33 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma) | m2 | 158,00 |
| 34 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 lt/mp | t | 0,05 |
| 35 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma) | m2 | 158,00 |
| | | 1.7. Reparatia podului existent | | |
| 36 | PK45B | Curatarea de vopsea veche cu rascheta si peria de | t | 0,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|-----|-------|
| | | sirma a parapetilor podurilor | | |
| 37 | PK48C | Vopsirea cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice | t | 0,90 |
| 38 | RpDA17B | Revopsirea parapetului metalic | m2 | 60,00 |
| 39 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli executate la borduri | m2 | 50,00 |
| 40 | RpDE09B | Montarea placutelor metalice pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere la podul existent | buc | 4,00 |

Autoritatea contractantă



**Reparatia portiunii de drum L363
Condratesti Curtoaia (sector
Condratesti)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|----------------------------------|-----------------------------|--|-------|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | I. Reparatia imbracamintei existente din beton asfaltic (L=1100 m.l., B=6 m) 1.1. Sector I km 0+000 - km 0+040, (L=40m.l., B=6 m.l) | | | | |
| 1 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 2,40 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire <i>Cheltuieli directe</i> | h-ut | 0,06 | | |
| 2 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 lt/mp | t | 0,07 | | |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,07 | | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l <i>Cheltuieli directe</i> | h-ut | 0,02 | | |
| 3 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma) | m2 | 240,00 | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 15,00 | | |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 28,20 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,59 | | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,59 | | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp <i>Cheltuieli directe</i> | h-ut | 1,59 | | |
| Total | | | | | | |
| Total Sector I km 0+000 - | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|---|-------|--------|---|---|
| km 0+040, (L=40m.l., B=6 m.l.) | | | | | | |
| 1.2. Sector II km 0+040 - km 0+140, suprafata S= 600 mp (100*6 m.l.) | | | | | | |
| 4 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 600,00 | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20,94 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 19,20 | | |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 10,92 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 10,92 | | |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 10,92 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 5 | Ts151A5 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 30,00 | | |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,15 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 6 | DH02A | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder | 100m2 | 6,00 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,53 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 7 | DA06B2 | Strat drenant de nisip H=10cm, cu asternere mecanica (nisip norma 1.1 m3) | m3 | 60,00 | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 22,20 | | |
| | 408-9020 | Nisip | m3 | 66,00 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 13,92 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 9,18 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,38 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,88 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 8 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (h=18 cm) | m3 | 108,00 | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 25,92 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 55,08 | | |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 131,54 | | |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 21,92 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|-----------------|---|------|--------|---|---|
| | 1212121212121 | apa | m3 | 16,20 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,54 | | |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 27,86 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,62 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 lt/mp | t | 0,36 | | |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,37 | | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,11 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 10 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma) | m2 | 600,00 | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 36,00 | | |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 70,80 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,96 | | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,96 | | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 3,96 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 lt/mp | t | 0,18 | | |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,19 | | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,05 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 12 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma) | m2 | 600,00 | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 30,00 | | |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 56,40 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,18 | | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,18 | | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 3,18 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| Total | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----------------|--|-------|----------|---|---|
| Total Sector II km 0+040 - km 0+140, suprafata S= 600 mp (100*6 m.l.) | | | | | | |
| | | 1.3. Sector III km 0+140 - km 0+180, (L=40m.l., B=6 m.l, pod existent) | | | | |
| 13 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 2,40 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,06 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 lt/mp | t | 0,07 | | |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,07 | | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,02 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 15 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma) | m2 | 240,00 | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 15,00 | | |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 28,20 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,59 | | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,59 | | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 1,59 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total Sector III km 0+140 - km 0+180, (L=40m.l., B=6 m.l, pod existent) | | | | | | |
| | | 1.4. Sector IV km 0+180 - km 1+030, suprafata S= 5100 mp (850*6 m.l.) | | | | |
| 16 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 51,00 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,28 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 17 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 5 100,00 | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 177,99 | | |
| | 4100116202806 | Apa industrialia in cisterne pt. | m3 | 163,20 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|----------|---|---|
| | | lucrari drumuri-terasam. | | | | |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 92,82 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 92,82 | | |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 92,82 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 18 | TsI51A5 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 255,00 | | |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 9,77 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 19 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (h=18 cm) | m3 | 918,00 | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 220,32 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 468,18 | | |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1 118,12 | | |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 186,35 | | |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 137,70 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 38,56 | | |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 236,84 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 13,77 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 20 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 lt/mp | t | 3,06 | | |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 3,15 | | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0.92 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 21 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma) | m2 | 5 100,00 | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 306,00 | | |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 601,80 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 33,66 | | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 33,66 | | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 33,66 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 22 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui | t | 1,53 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------|---|-------|----------|---|---|
| | | strat de beton asfaltic 0.3 lt/mp | | | | |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,58 | | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,46 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 23 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma) | m2 | 5 100,00 | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 255,00 | | |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 479,40 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 27,03 | | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 27,03 | | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 27,03 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total Sector IV km 0+180 - km 1+030, suprafata S= 5100 mp (850*6 m.l.) | | | | | | |
| 1.5. Sector V km 1+030 - km 1+100, (L=70m.l., B=6 m.l.) | | | | | | |
| 24 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 2,10 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,05 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 25 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 42,00 | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 12,14 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,25 | | |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16 | t | 4,83 | | |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,03 | | |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 1,26 | | |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 2,10 | | |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,34 | | |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,34 | | |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 1,26 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,21 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------|--|-------|----------|---|---|
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 lt/mp | t | 0,06 | | |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,06 | | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,02 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 27 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma) | m2 | 210,00 | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 13,12 | | |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 24,68 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,39 | | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,39 | | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 1,39 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 28 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de asfalt frezat de 10 cm | m2 | 2 200,00 | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 69,74 | | |
| | 141112220166011 | Asfalt frezat | m3 | 277,20 | | |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 15,40 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 7,72 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,13 | | |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 24,20 | | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,99 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 29 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 10,00 | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,20 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 9,50 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total Sector V km 1+030 - km 1+100, (L=70m.l., B=6 m.l.) | | | | | | |
| | | 1.6. Acces lateral (17*4*15 m.l.) | | | | |
| 30 | DH02A | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder | 100m2 | 1,58 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|-------|--------|---|---|
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp <i>Cheltuieli directe</i> | h-ut | 0,14 | | |
| 31 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 1,58 | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 8,82 | | |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,82 | | |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 8,69 | | |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 3,95 | | |
| | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,47 | | |
| | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,11 | | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,38 | | |
| | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 1,30 | | |
| | 29522200003547 | Autogreder <i>Cheltuieli directe</i> | h-ut | 0,61 | | |
| 32 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 lt/mp | t | 0,09 | | |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,09 | | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l <i>Cheltuieli directe</i> | h-ut | 0,03 | | |
| 33 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma) | m2 | 158,00 | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 9,48 | | |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 18,64 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,04 | | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,04 | | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp <i>Cheltuieli directe</i> | h-ut | 1,04 | | |
| 34 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 lt/mp | t | 0,05 | | |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,05 | | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l <i>Cheltuieli directe</i> | h-ut | 0,01 | | |
| 35 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma) | m2 | 158,00 | | |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 7,90 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------|---|------|-------|---|---|
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 14,85 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,84 | | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,84 | | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,84 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total Acces lateral (17*4*15 m.l.) | | | | | | |
| 1.7. Reparatia podului existent | | | | | | |
| 36 | PK45B | Curatarea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a parapetilor podurilor | t | 0,90 | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,29 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 37 | PK48C | Vopsirea cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice | t | 0,90 | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,95 | | |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 3,74 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 38 | RpDA17B | Revopsirea parapetului metalic | m2 | 60,00 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 52,80 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,40 | | |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 12,60 | | |
| | 2430116100797 | Grund miniu de plumb | kg | 6,00 | | |
| | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l | 1,80 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,80 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 39 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli executate la borduri | m2 | 50,00 | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 66,00 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,00 | | |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,80 | | |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,25 | | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,25 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 40 | RpDE09B | Montarea placutelor metalice pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere la podul existent | buc | 4,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|--|------|------|---|---|
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,36 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,16 | | |
| | 2451447316000 | Detergent | kg | 0,04 | | |
| | 2940606002181 | Placute metalice reflectorizante...(pt. informatie) | per | 4,20 | | |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,02 | | |

Autoritatea contractantă

