

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
3310000-1	2	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L	Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 100-200L Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea 100 - 200 l da Număr de rafturi ≥ 3 Ușa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar, da	BPR-5V118 + 8 cosuri, Biobase, China da da da, 118 lt da, 4 buc da da da da da da da da da da da, +2...+8 C da da da Da

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice			
BPR-5V238 + 8 cosuri, Biobase, China			
3310000-1	3	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea 200 - 300 l da Număr de rafturi ≥ 4 Ușa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Roți da Frîne da Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacterial prevăzut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar, da	da da, 238 lt da, 4 buc da da da da da da da da da, +2...+8 C da da da Da

[illegible]

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice

3310000-1	8	Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza)	Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza) Descriere Lampă de examinare cu braț flexibil, suport rail clamp Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminos ≥ 120 mm Temperatura culorii 4000 - 5500 K Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor $\geq 50\ 000$ h Braț flexibil da Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 35 000 lux	30723, Gima, Italia da da da, 150 cm da, 4500K da da da da, 60 lux
-----------	---	--	---	---

3310000-1	9	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350	Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice New Hospivac 350, RE 410356/54 + 15x filtre, Ca-Mi, Italia
			Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului.	da
			Parametru Specificația	
			Limita maximă ≥ 670 mmHg	da, 675mmHg
			Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min	da, 60 lpm
			Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 10\%$	da
			Reglator aspirație da	da
			Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA	da
			Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" da	da
			Selector mecanic de vas da	da
			Numărul vaselor 2 buc.	da, 2
			Capacitatea, L ≥ 4 L	da, 5 lt
			Protecție la umplere pentru fiecare vas da	da
			Vas tip reutilizabil da	da
			Suport "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" da	da
			Suport cu roțile ≥ 4 roți	da
			Roți cu frâna da, ≥ 2 buc.	da
			Mâner pentru transportare da	da
			Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da	da
			"Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" da	da
			Filtru de unică utilizare 15 buc.	da
			Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz	da

3310000-1	11	Butelii oxigen	V=10 l. P=200 kpa. Reductor Bobrov	Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice 0808920+0810355, Mobiak, Grecia
-----------	----	----------------	------------------------------------	---

			Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice BKQ-Z200H, Biobase, China
3310000-1	13	Autoclav	
		Autoclav 200 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum	
		Încărcare orizontală Ușă- 1	da
		Construcția interioară din oțel inox	da
		Exterior metalic galvanizat sau oțel inox.	da
		Securitate la supraîncălzire - da	da
		Alarmă acustică, vizuală	da
		Durata sterilizaării reglabilă - da	da
		Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe	da
		Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit -da	da
		Control electronic Microprocesor	da
		Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă - da	da
		Uşa rămâne blocată până la sfârşitul procesului de sterilizare - da	da
		Suprafaţa exterioara să nu se încălzească	da
		Imprimantă termică - da	da
		Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afişaj LED	da
		Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare	da
		presiune (prin manometru sau digital)	da
		vacuum (prin manometru sau digital)	da
		Ciclu de sterilizare	da
		Ciclu de presiune pozitivă	da
		Ciclu de vacuum	da
		Pre şi post vacuum selectabil	da
		Sistem de uscare - da	da
		Facilităţi de setare - timp	da
		temperatura	da
		eliberare automată a vaporilor, printară a rezultatelor	da
		răcire rapidă	da
		Volum interior 200 l, ± 20 l	da, 200 lt
		Rafturi minim 4-6 buc	da
		Precizie timp de sterilizare ± 1 min.	da
		Gama de temperatură: 115 - 134 grade C	da, 105-134C

			Precizie temperatură $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare - da Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare - da Înregistrator date - da Tip date imprimate pe hârtie: data, timp, temperatură, presiune Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz	Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice da da da da da da
--	--	--	--	--