

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1769435456769 din 27.01.2026
Obiectul achiziției: Mașini și utilaje pentru dotarea blocului alimentar UM Cahul

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Dulap frigorific din inox, cu 2 uși	Dulap frigorific din inox, cu 2 uși	Polonia	TOYA SRL	Dulap frigorific din inox cu doua usi GN 1200.00 NMV, dimensiuni 1380x840x2100, t=-2...+8 C, putere 0,39/220 (sau analogic acestuia)	Dulap frigorific din inox, 2 uși, temp. -2+8° C, 1200 L, 1340x810x2100 mm. Dulapul frigorific este destinat depozitării produselor alimentare. Carcasa exterioară și interioară din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Unitatea frigorifică de tip Danfoss cu o capacitate de 400W, este alimentat de	Certificat de conformitate

					electricitate cu o tensiune de 220-240V ~ 50Hz. Controler electronic de la Dixell cu afișaj digital de temperatură. Dispozitivul are răcire cu un circuit ventilator forțat și o funcție de dezghețare automată. Model cu uși ce se închid automat. Permite depozitarea containerelor GN 2/1. Camera de răcire are iluminare. Dulapul este montat pe 4 picioare din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă 120 ~ 180mm.	
Dulap frigorific din inox, cu 1 ușă	Dulap frigorific din inox, cu 1 ușă	Polonia	TOYA SRL	Din inox cu o usa GN 600.00 NMV, dimensiuni 690x840x2100, t=- 2...+8 C, putere 0,3/220 (sau analogic acestuia)	Dulap frigorific din inox, temp. -2+8°C,195W, 600 L, 680x810x2100 mm. Dulapul frigorific	Certificat de conformitate

					este destinat depozitării produselor alimentare în intervalul de temperaturi de -2 + 8°C . Carcasa exterioară și interioară din oțel inoxidabil de înaltă calitate garantează. Unitatea de refrigerare de tip Danfoss cu o capacitate de 195W. Este alimentat de electricitate cu o tensiune de 220-240V ~ 50Hz. Controler electronic de la Dixell cu afișaj digital de temperatură. Dispozitivul are răcire cu un circuit ventilator forțat și o funcție de dezghețare automată. Model cu	
--	--	--	--	--	---	--

					uși ce se închid automat. Permite depozitarea containerelor GN 2/1. Camera de răcire are iluminare. Dulapul este montat pe 4 picioare din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă 120 ~ 180mm.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:

Numele, Prenumele: Crețu Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: Vitra SRL Adresa: mun. Chișinău str. Pădurii 19