

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747226555310 / 21417892 din 13.06.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale și de fizioterapie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.11)

Lot/ Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1/2	3	4	5	6	7	8
Lotul 3						
Dermatom de piele	D80 (PN: 4.D80STS)	Țările de Jos	Humeca B.V.	Descriere Dispozitiv medical de grefare a pielii la intervenții chirurgicale plastice Parametru Specificație Dermatom Tip electric da Acționat de baterie da Putere, W ≥ 14 Greutate, gr ≤ 2000 Viteza maximă de rotație, r.p.m ≥ 5000 Buton pornit/oprit da Mărimea grefei recoltate 30 - 80 mm (+/- 5 mm) Reglarea grosimii grefei recoltate 0,2 - 1 mm (+/- 0,1 mm) Pasul incrementare de reglare a grosimii minim 0,2 mm Sterilizabil , metoda autoclavare ≤ 134 °C, 3-5 minute Carcasă inox pentru sterilizarea dermatomului da	Dispozitiv medical de grefare a pielii la intervenții chirurgicale plastice - Broșura D80, Manual de utilizare D80 Parametru Specificație Da - Broșura D80 Electric - Broșura D80/ D80 Dermatomy Features/ Cordless pag. 1 Acționat de baterie – cordless & battery - Broșura D80/ D80 dermatome Features & Technical data: Battery pag. 1 Puterea motorului – 15W - Broșura D80/ Technical data/ Motor capacity pag. 1 1330gr - Broșura D80/ Technical data/ Weight pag. 1 5900 cycle - Broșura D80/ Technical data/ Weight pag. 1 Buton marcat „PRESS”- Manual de utilizare D80/ Skin Graft harvesting pag. 7 80 mm lățimea de facto al dermatomului, plus adaptoare pentru 35, 50, 65 mm- Broșura D80/ D80 dermatome Features pag. 1 0 – 1,2 mm - Broșura D80/ Technical data/ Graft thickness pag. 1 0,1 mm - Broșura D80/ D80 dermatome Features pag. 1 Autoclavare la 134 °C, 3-4 minute - Manual de utilizare D80/ Recommended steam sterilization pag. 10 Case din inox pentru sterilizare (PN: 4.D80AC2) - Broșura D80	Registrul de stat: DM000308209

				Baterie reîncărcabilă Li-Ion da Stație de încărcare bateriei la 220V 50Hz da Dermatomul să conțină rulmenți uscați ce nu necesită lubrifiere da Înlocuirea lamei fără necesitatea caruiva instrument da Să permita adunarea grefei recoltate în buzunarul acestuia sau aceasta să poată fi prinsă cu pensa pe măsura înaintării da Consola să aibă clasa de protecție împotriva șocurilor electrice tip BF și categoria 1 de protecție da Accesorii Lame de unica utilizare 50 buc Set instrumente pentru demontarea dermatomului 1 set Container inox pentru sterilizare 1 buc	Da - Broșura D80/ Technical data/ Battery pag. 1 Da - Broșura D80/ Technical data/ Charge supply pag. 1 Nu necesită lubrifiere, de altfel avea să fie indicat în manual acest moment! Da, fără instrumente - Manual de utilizare D80/ Placement of blade in the dermatome pag. 5-6 Poate fi prinsă cu pensa pe măsura înaintării procesului de recoltare a grefei, datorită construcției dermatomului! - Manual de utilizare D80/ Skin graft harvesting/ Carefully grasp the graft strip on the sloping side of the Cutting Head by hand or forceps.. pag. 7 Tip BF și clasa I de protecție - Manual de utilizare D80/ Specifications pag. 12 Accesorii incluse în ofertă: - Lame de unica utilizare 150 buc (PN: 5.D80BL10) - Set instrumente pentru demontarea dermatomului 1 set (PN: 4.076) - Case din inox pentru sterilizare (PN: 4.D80AC2)	
Lotul 6						
Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	HyLED C8/C5	China	Mindray	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametru Specificația Fixare pe tavanda Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți (cupole) 2 Temperatura culorii reglabilă diapazon min. 3500 - 5000K Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelit (cupola) nr.1 $\geq 160\ 000$ lux, satelit (cupola) nr.2 $\geq 160\ 000$ lux	Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți – Broșura HyLED C8/C7/C5, DataSheet HyLED C series Parametru Specificația Fixare pe tavanda configurația HyLED C8/C5 - DataSheet HyLED C series/ Others/ Types of Mounting: Ceiling mounted pag. 2 Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) - DataSheet HyLED C series/ Optical performance/ Lightsourse type pag. 1 Numărul de sateliți (cupole) 2 configurația HyLED C8/C5 - DataSheet HyLED C series/ Others/ Types of Light head and spring arm combinations: DUAL pag. 2 Temperatura culorii reglabilă diapazon 3500 - 5100K - opțiune inclusă în ofertă - DataSheet HyLED C series/ Optical performance/ Colour Temperature pag. 1 Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelit (cupola) nr.1 - C8 - 160 000 lux, satelit (cupola) nr.2 - C5 - 160 000 lux cu opțiunea BOOST inclusă în ofertă - DataSheet HyLED C series/ Optical performance/ Illumination level pag. 1	Registrul de stat: DM00055385

			Reglarea intensității luminei min. 10 pași Indexul de culoare > 96 Cupole proiectate pentru asigurarea unui flux laminar de aer în sala de operație da Suprafața de acoperire antibacteriană pentru cupole da Dimensiunea cîmpului, cm: - Focusabil da - Diametrul ajustabil diapazon min. 15 - 30 cm - Adîncimea ≥ 80 cm Rotația articulațiilor bratelor min. 330 grade Ajustare pe verticală ≥ 80 cm Alimentarea electrică: Tensiunea de alimentare 220V, 50Hz Puterea de consum pentru ambele cupole 50 - 180 W”. Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere: - detașabile da - sterilizabile da	Reglarea intensității luminei în 10 pași - DataSheet HyLED C series/ Optical performance/ Colour Temperature (in ten levels) pag. 1 Indexul de culoare R9 – 97 și Ra – 99 - DataSheet HyLED C series/ Optical performance/ Colour rendering index pag. 1 Cupole proiectate pentru asigurarea unui flux laminar de aer în sala de operație – Broșura HyLED C8/C7/C5 / Infection Control Design / Laminar flow design pag. 5 Suprafața de acoperire antibacteriană pentru cupole – Broșura HyLED C8/C7/C5 / Infection Control Design Antibacterial coating surface pag. 5 Dimensiunea cîmpului, cm: - Focusabil – Broșura HyLED C8/C7/C5 / Upgraded Optics for Open Surgery / Wide Range Pattern Size / More Focus and Less Glare pag. 2 - Diametrul ajustabil diapazon 14 - 30 cm - DataSheet HyLED C series/ Optical performance/ Field Size pag. 1 - Adîncimea la 20% - 140 cm - DataSheet HyLED C series/ Optical performance/ Depth of illumination (20%) pag. 1 Rotația articulațiilor bratelor 360 grade – opțiunea STOPLESS LIGHTHEAD este inclusă în ofertă - DataSheet HyLED C series/ Others / 360 grade applies / 360 grade: The configuration with stopless lighthouse pag. 2 Ajustare pe verticală 115 cm - DataSheet HyLED C series/ Others / Adjustable swivel arms pag. 2 Alimentarea electrică: Tensiunea de alimentare 100 - 240V, 50/60Hz - DataSheet HyLED C series/ Power Supply Specifications / Supply Voltage pag. 2 Puterea de consum pentru ambele cupole: HyLED C8/C5 = 135 W - DataSheet HyLED C series/ Power Supply Specifications / Power consumption pag. 2 Durata medie de viață a LED-urilor 60000 h - DataSheet HyLED C series/ Optical performance/ Life (hrs) pag. 1 Mișcarea capului luminos 4 grade de libertate (mișcare pe patru axe – asigurată de construcția și articulațiile brațelor) - DataSheet HyLED C series/ Degree of rotation/Reach pag. 3 Mînere: - detașabile – Quick Lock System – Broșura HyLED C8/C7/C5 / Various Solutions for Flexibility/ Quick Lock System & Accessories: Handle Solutions pag. 5	
--	--	--	---	--	--

				- functionale cu regalarea intensitatii luminii da Panoul de control: - fiecare satelit dotat cu panoul de control da - integrat da - touch screen da Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video da Înălțimea podului 3-4 m Suportul de fixare pe tavan inclus în ofertă da Instalarea și punerea în exploatare inclusă în ofertă da	- sterilizabile - DataSheet HyLED C series/ Others/ Sterilizable Handle material/composition: PPSU, 1000 times pag. 5 - functionale cu regalarea intensitatii luminii, diametrului luminos și a temperaturii culorii - DataSheet HyLED C series/ Others/ Controls On Multi-functional handle/ light field size , illuminance adjustment , colour temperature and M-Field or MIS lighting mode pag. 2 Panoul de control: - fiecare satelit dotat cu panoul de control - DataSheet HyLED C series/ fotografia fiecărei cupole pag. 1 - integrat DataSheet HyLED C series/ fotografia fiecărei cupole pag. 1 - touch screen – opțiune inclusă în ofertă – Broșura HyLED C8/C7/C5 / Flexible Control Methods pag. 4 Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video în cupola C8 prin adaugarea de camerei video FHD de tip wireless - DataSheet HyLED C series/ Video Solutions pag. 2 Înălțimea podului 3-4 m - înălțimea minimă 2,5 m - - DataSheet HyLED C series/ Others/ Minimum ceiling height pag. 2 Suportul de fixare pe tavan este inclus în ofertă! Instalarea și punerea în exploatare este inclusă în ofertă!	
Lotul 7						
Perforator grefe piele	Mesher (PN: 6HM01)	Țările de Jos	Humeca B.V.	Descriere Dispozitivul este destinat expandarii grefelor de piele Parametru Specificație Dispozitiv de tip mecanic, acționat prin rotirea manivelei da Dispozitiv de tip monobloc da Confectionat din otel inox si/sau aliaj din aluminiu da Dotat cu postament pentru placutele suport si/sau pentru grefa de piele da Utilizarea sistemului se face impreuna cu elementele de suport de tip placute pe care sunt pozitionate grefele de piele da	Descriere Dispozitivul este destinat expandarii grefelor de piele – Broșura Humeca Mesher and V-Carriers Parametru Specificație Dispozitiv de tip mecanic, acționat prin rotirea manivelei – Da – Broșura Humeca Mesher and V-Carriers Dispozitiv de tip monobloc – fotografia – Broșura Humeca Mesher and V-Carriers pag. 2 Confectionat din aliaj din aluminiu – Broșura Humeca Mesher and V-Carriers / Features / Lightweight anodised aluminum machine pag. 1 Dotat cu postament pentru placutele suport – Figure 1. Graft/carrier insertion in Mesher – Manual de utilizare Mesher pag. 5 Utilizarea sistemului se face impreuna cu elementele de suport de tip placute pe care sunt pozitionate grefele de piele – Manual de utilizare Mesher/ Meshing of the Graft pag. 4 - 5	Registrul de stat: DM000308383

			Suportul de tip placuta cu grafa de piele este antrenat în deplasare continuă și concomitentă cu rotirea manivelei da Posibilitatea de demonatare a cuțitului da Posibilitatea de demonatare a perforatorului pentru curatire si sterilizare da Demontarea perforatorului fara necesitatea de careva instrumente da Posibilitatea de expandare a grefei în urmatoarele raporturi minim 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:3; 1:6 Medota de sterilizare prin autoclavare ≤ 134 °C, 3-5 minute Carcasă inox pentru sterilizarea dermatomului da Accesorii: Placa pentru expandarea grafei de piele 50 buc Container inox pentru sterilizare 1 buc	Suportul de tip placuta cu grafa de piele este antrenat în deplasare continuă și concomitentă cu rotirea manivelei – Manual de utilizare Mesher/ Meshing of the Graft pag. 4 - 5 Posibilitatea de demonatare a cuțitului – Manual de utilizare Mesher/ Sterilization instructions/ Note: Please remove the Humeca Mesher Blades Axle... pag. 7 Posibilitatea de demonatare a perforatorului pentru curatire si sterilizare – Manual de utilizare Mesher/ Sterilization instructions pag. 7 Demontarea perforatorului fara necesitatea de careva instrumente – în fotografia peforatorului se pot observa 2 suruburi aurite cu capul special mare, care să permită deșurubarea și demontarea acestuia cu mîna – Broșura Humeca Mesher and V-Carriers pag. 2 Posibilitatea de expandare a grefei în urmatoarele raporturi: - 1:1 - 6.V10-1.0; - 1:1,5 - 6.V10-1.5; - 1:2 - 6.V10-2.0; - 1:3 - 6.V10-3.0; - 1:6 - 6.V10-6.0. – Broșura Humeca Mesher and V-Carriers/ Order information pag. 1 Medota de sterilizare prin autoclavare ≤134 °C, 3 minute – Manual de utilizare Mesher/ Sterilization instructions pag. 7 Carcasă inox pentru sterilizarea dermatomului - 6.HMAC03 – Broșura Humeca Mesher and V-Carriers pag. 2 Accesorii incluse în ofertă: Placa pentru expandarea grafei de piele 50 buc: - 1:1 - 6.V10-1.0 (10 buc); - 1:1,5 - 6.V10-1.5 (10 buc); - 1:2 - 6.V10-2.0 (10 buc); - 1:3 - 6.V10-3.0 (10 buc); - 1:6 - 6.V10-6.0 (10 buc). Container inox pentru sterilizare 1 buc - 6.HMAC03	
--	--	--	--	--	--

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Prodan Sveatoslav În calitate de: Director
Ofertantul: I.M. ,, Dutchmed-M” S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble 21 oficiu S108