

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție : nr. ocds-b3wdp1-MD-1746687216625 din 8 mai 2025						
Obiectul achiziției: Achiziționarea unei autospeciale destinată pentru curățare și evacuare a nămolului din căminele termice ale „Termoelectrica” S.A.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<u>Lotul 1</u> Achiziția autospecialei pentru curățare și evacuare a nămolului din căminele termice (Auto-Vidanjă)	Autospeciala destinată pentru curățare și evacuare a nămolului din căminele termice IVECO EUROCARGO ML190EL28 ATRIK FE10	ITALIA / SERBIA	IVECO S.p.A/ ATRIKOOD	<u>Conform cerințelor Caietului de sarcini</u> Specificații tehnice a camionului Producător - Certificat în Uniunea Europeană Combustibil: Diesel Cutie de viteze: Manuală Mecanism de direcție: Servodirecție cu amplificator Clasa de emisii: Euro 6 Masa maximală autorizată, kg 19 000 Sistem de frânare: Frâne cu disc pe față și spate; Sistem anti-blocare ABS Anvelope: Iarnă-Vară, M+S Cabină: Scaun dublu – pentru 2 pasageri; Centură de siguranță pentru toate scaunele; Sistem de aer condiționat; Rezervor de combustibil (minim), l: 150 litri	<u>Conform cerințelor Caietului de sarcini</u> Specificații tehnice a camionului Producător - Certificat în Uniunea Europeană Combustibil: Diesel Cutie de viteze: Manuală 6+1 Mecanism de direcție: Servodirecție cu amplificator Clasa de emisii: Euro 6 Masa maximală autorizată, kg 19 000 Sistem de frânare: Frâne cu disc pe față și spate; Sistem anti-blocare ABS Anvelope: Iarnă-Vară, M+S Cabină: Scaun dublu – pentru 2 pasageri; Centură de siguranță pentru toate scaunele; Sistem de aer condiționat; Rezervor de combustibil , l: 200 litri	

				Specificații tehnice a utilajului special Volumul rezervorului pentru nămol, l: 5 000 – 10 000 litri Volumul rezervorului pentru apă curată, l: 1 000 – 5 000 litri Caracteristica rezervorului pentru nămol: Dotare cu capac în partea din spate pentru golirea totală a rezervorului; Dotare cu balamale superioare și deschidere verticală; Blocarea a capacului rezervorului de nămol - prin sistem mecanic Indicator de nivel pe partea din spate. Prelucrare împotriva coroziunii. Pompa de aspirație: Supapă de siguranță pentru limitarea presiunii de lucru; Supapă de ventilație pentru limitarea presiunii de funcționare; Sistem de siguranță pentru asigurarea pompei de vid împotriva supraaspirației; Pompă de înaltă presiune, apă curată - PN-100 bari Panou de comandă: Pornire / oprire a pompei apă curată; Pornire / oprire a pompei de aspirație Manometre; Buton oprire de urgență; Iluminarea panoului de comandă; Regulator turații motor autospecială; Echipament și accesorii: Roată de rezervă;Cric hidraulic; Triunghi de presemnalizare; Stingător;Trusă medicală; Set de scule primă necesitate; Manualul de utilizare pentru operator; Manual pentru deservirea tehnică; Duze de aspirare și golire DN-100; Furtun de aspirație – minim 24 m.l. DN-100. Furtun apă curată .	Specificații tehnice a utilajului special Volumul rezervorului pentru nămol, l: 9 000 litri Volumul rezervorului pentru apă curată, l: 1 000 litri Caracteristica rezervorului pentru nămol: Dotare cu capac în partea din spate pentru golirea totală a rezervorului; Dotare cu balamale superioare și deschidere verticală; Blocarea a capacului rezervorului de nămol - prin sistem mecanic Indicator de nivel pe partea din spate. Prelucrare împotriva coroziunii. Pompa de aspirație: Supapă de siguranță pentru limitarea presiunii de lucru; Supapă de ventilație pentru limitarea presiunii de funcționare; Sistem de siguranță pentru asigurarea pompei de vid împotriva supraaspirației; Pompă de înaltă presiune, apă curată - PN-100 bari Panou de comandă: Pornire / oprire a pompei apă curată; Pornire / oprire a pompei de aspirație Manometre; Buton oprire de urgență; Iluminarea panoului de comandă; Regulator turații motor autospecială; Echipament și accesorii: Roată de rezervă;Cric hidraulic; Triunghi de presemnalizare; Stingător;Trusă medicală; Set de scule primă necesitate; Manualul de utilizare pentru operator; Manual pentru deservirea tehnică; Duze de aspirare și golire DN-100; Furtun de aspirație –24 m.l. DN-100. Furtun apă curată .	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Mihai Mararița** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **EAST-TEST S.R.L.** Adresa: **mun. Chișinău , str. Cucorilor 14, MD**