

Specificații de preț

Numărul procedurii ocds-b3wdp1-MD-1636005716673 din 26.11.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile pentru Sterilizare-2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lot 1. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile.	buc	30	176,00	211,20	5280,00	6336,00	Conform anunțului de participare	
2	2. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m . Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile.	buc	40	206,00	247,20	8240,00	9888,00	Conform anunțului de participare	
3	3. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m . Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.	buc	90	206,00	247,20	18540,00	22248,00	Conform anunțului de participare	
4	4. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m . Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile.	buc	40	289,00	346,80	11560,00	13872,00	Conform anunțului de participare	

5	5. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200m . Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	buc	120	545,00	654,00	65400,00	78480,00	Conform anunțului de participare	
6	6. Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 200 mm x 200 m . Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	buc	150	372,00	446,40	55800,00	66960,00	Conform anunțului de participare	
7	7. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 m . Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm, cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	buc	140	455,80	546,96	63812,00	76574,40	Conform anunțului de participare	
8	8. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 m . Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	buc	110	538,75	646,50	59262,50	71115,00	Conform anunțului de participare	
9	9. Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 350 mm x 200 m . Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat dinpoliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	buc	30	642,75	771,30	19282,50	23139,00	Conform anunțului de participare	
10	10. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70 m , compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	buc	45	362,40	434,88	16308,00	19569,60	Conform anunțului de participare	

11	11. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70 m , compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	buc	65	560,30	672,36	36419,50	43703,40	Conform anunțului de participare	
12	12. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m , compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	buc	35	772,95	927,54	27053,25	32463,90	Conform anunțului de participare	
13	13. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m , compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	buc	25	926,25	1111,50	23156,25	27787,50	Conform anunțului de participare	
	TOTAL					410114,00	492136,80		

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**

Specificații tehnice

Numărul procedurii ocds-b3wdp1-MD-1636005716673 din 26.11.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile pentru Sterilizare-2022

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
1. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile.	Rolă pentru sterilizare, 75 mm x 200 m	Turcia	FTM AM	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE/ISO

2. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	Rolă pentru sterilizare, 100 mm x 200 m. 90 zile	Turcia	FTM AM	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE/ISO
3. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Rolă pentru sterilizare, 100 mm x 200 m. 30 zile	Turcia	FTM AM	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE/ISO

4. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m . Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile .	Rolă pentru sterilizare. 150 mm x 200 m. 90 zile	Turcia	FTM AM	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE/ISO
5. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200m . Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm,cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile .	Rolă pentru sterilizare. 150 mm x 200 m. 30 zile	Turcia	FTM AM	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE/ISO

6. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 200 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Rolă pentru sterilizare. 200 mm x 200 m. 30 zile	Turcia	FTM AM	1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară. 3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. 5. Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7. Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară. 3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. 5. Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7. Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE/ISO
7. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Rolă pentru sterilizare. 250 mm x 200 m. 30 zile	Turcia	FTM AM	1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară. 3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. 5. Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7. Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară. 3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. 5. Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7. Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE/ISO

8. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 m . Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Rolă pentru sterilizare. 300 mm x 200 m.30 zile.	Turcia	FTM AM	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE/ISO
9. Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 350 mm x 200 m . Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 -70 gsm, cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Rolă pentru sterilizare.350 mm x 200 m. 30 zile	Turcia	FTM AM	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE/ISO

10. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70 m , compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. 100 mm x 70 m	Turcia	FTM AM	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE/ISO
11. Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m , compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. 150 mm x 70 m	Turcia	FTM AM	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE/ISO

12. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m , compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. 250 mm x 70 m	Turcia	FTM AM	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE/ISO
13. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m , compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. 300 mm x 70 m	Turcia	FTM AM	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și să fie compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1. Rolele pentru sterilizare să asigure siguranța maximă și compatibile cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană. 5.Rezistente la sterilizarea sub 55 grade C la Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D. 6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7.Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE/ISO

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**