

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1737543214452 din 22 ianuarie 2025						
Obiectul achiziției: Echipament de protecție pentru pompieri						
Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/s						
Lotul 2						
Costum de protecție pentru pompieri	SAFETY I	Polonia	ZOSP RP WUS	Anexa nr.2 la caietul de sarcini Specificația Tehnică „Costum de protecție pentru pompieri” 1. Generalități: 1.1. Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie achiziția a 100 costume de protecție pentru pompieri destinate pentru efectivul de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI. 1.2. Prezenta specificație tehnică stabilește: dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească costumele de protecție pentru pompieri cu mănuși cu jambiere (în continuare – costum de protecție). 1.3. Costumul de protecție se va compune din scurtă și pantaloni.	Anexa nr.2 la caietul de sarcini Specificația Tehnică „Costum de protecție pentru pompieri” 1. Generalități: 1.1. Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie vânzarea a 100 costume de protecție pentru pompieri destinate pentru efectivul de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI. 1.2. Prezenta specificație tehnică stabilește: dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care le îndeplinește costumele de protecție pentru pompieri (în continuare – costum de protecție). 1.3. Costumul de protecție se compune din scurtă și pantaloni. 1.4. Costumul de protecție este confecționat astfel încât îndeplinește nivelele de	EN469:2021-1 EN ISO 13688:2013 EN 342:2017 EN 343:2019

			1.4. Costumul de protecție va fi confecționat astfel încât să îndeplinească nivelele de performanță impuse de standardele UE și cerințele Asociației comerțului liber EN 469:2021, „Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Cerințe de performanță pentru îmbrăcăminte de protecție pentru lupta împotriva incendiilor” (după cum urmează: nivelul de protecție împotriva căldurii – flacără și radiație: Xf2 și Xr2; nivel de rezistență la presiunea hidrostatică: Y2; nivel de rezistență la vaporii de apă: Z2). 1.5. Costumul de protecție va fi confecționat din materiale speciale, care asigură protecția contra focului, căldurii radiante și apei și are culoarea albastru-închis, cu benzi retroreflectante, fluorescente și ignifugate. 1.6. Costumul va permite spălarea automată la o temperatură de maxim 60 0C, stoarcere prin centrifugare la minim 550 rot./min. și uscare prin centrifugare cu aer cald. 1.7. Ansamblul de componente va fi realizat cu respectarea cerințelor de securitate și sănătate și prevederile corespunzătoare din Directiva UE 89/686/CEE, amendată prin directivele 93/68/CEE și 96/58/CEE. 2. Materiale de construcție și cerințe tehnice: 2.1. La realizarea costumului de protecție se vor utiliza materialele de bază auxiliare prevăzute în tabelul următor: Nr. d/o Denumirea materialelor Utilizarea A. MATERII PRIME și MATERIALELE DE BAZĂ 1. Țesătură aramidică cu caracter antistatic permanent de culoare albastru-închis Material de bază pentru scurtă și pantaloni 2. Țesătura exterioară cu structură RIPSTOP de culoare albastru-închis compusă din 98%	performanță impuse de standardele UE și cerințele Asociației comerțului liber EN 469:2021, „Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Cerințe de performanță pentru îmbrăcăminte de protecție pentru lupta împotriva incendiilor” (după cum urmează: nivelul de protecție împotriva căldurii – flacără și radiație: Xf2 și Xr2; nivel de rezistență la presiunea hidrostatică: Y2; nivel de rezistență la vaporii de apă: Z2). 1.5. Costumul de protecție este confecționat din materiale speciale, care asigură protecția contra focului, căldurii radiante și apei și are culoarea albastru-închis, cu benzi retroreflectante, fluorescente și ignifugate. 1.6. Costumul permite spălarea automată la o temperatură de maxim 60 0C, stoarcere prin centrifugare la minim 550 rot./min. și uscare prin centrifugare cu aer cald. 1.7. Ansamblul de componente este realizat cu respectarea cerințelor de securitate și sănătate și prevederile corespunzătoare din Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentul individual de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului . 2. Materiale de construcție și cerințe tehnice: 2.1. La realizarea costumului de protecție au fost utilizate materialele de bază auxiliare prevăzute în tabelul următor: Nr. d/o Denumirea materialelor Utilizarea A. MATERII PRIME și MATERIALELE DE BAZĂ 1. Țesătură NOMEX cu caracter antistatic permanent de culoare albastru-închis Material de bază pentru scurtă și pantaloni 2. Țesătura exterioară cu structură RIPSTOP de culoare albastru-închis compusă din 75%	
--	--	--	---	---	--

			meta-aramidă și 2% viscoză antistatică cu gramaj de minim 170 g/mp. Stratul exterior la scurtă și pantalon 3. Țesătura interioară (membrană) compusă din 50% meta-aramidă, 25% para-aramidă, 25% viscoză antistatică cu gramaj de minim 150 g/mp. Partea interioară la scurtă și pantalon 4. Inserție termoizolatoare compusă din: căptușeală 50% meta-aramid, 50% viscoză, pâslă 100% din fibre aramidă cu gramaj de minim 170 g/mp. Membrană între stratul exterior și interior B. MATERIALELE AUXILIARE 1. Bandă termoadezivă Pentru impermeabilizarea cusăturilor 2. Fermoar metalic Pentru închiderea – deschiderea piepților scurtei 3. Benzi reflectorizante perforate și ignifugate de culoare galben/alb-argintiu/galben cu lățimea de 50 mm și 75 mm. Elemente reflectoare aplicate pe scurtă și pantaloni 4. Elastice pentru bretele cu lățimea de 50 mm. Pentru bretelele pantalonului și ajustarea pe talia a acestuia 5. Banda velcro (bucă - cîrlig) cu lățimea de 25-30 mm Pentru închiderea clapelor buzunarelor 6. Banda velcro (bucă - cîrlig) cu lățimea de 50 mm Pentru închiderea frontală a piepților și gulerului scurtei, precum a șlițul asimetric din față a pantalonului 7. Ață ignifugă Nm 40/3 Pentru executarea cusăturilor de asamblare 8. Ață ignifugă Nm 70/3 Pentru executarea surfilării 9. Tricot-patent 1:1 cu lățimea de 150-160 mm realizat din fire ignifuge Terminația mânecilor, fixată pe căptușeală	NOMEX, 23% Kevlar și 2% antistatic cu gramaj de 195 g/m². Stratul exterior la scurtă și pantalon 3. Țesătura interioară (membrană) compusă din PTFE pe un suport nețesut 100% Kermel cu o greutate de 150 g/m². Partea interioară la scurtă și pantalon 4. Inserție termoizolatoare compusă din: 98% meta-aramid, 2% antistatic, greutate 130g/m² B. MATERIALELE AUXILIARE 1. Bandă termoadezivă Pentru impermeabilizarea cusăturilor 2. Fermoar metalic Pentru închiderea – deschiderea piepților scurtei 3. Benzi reflectorizante perforate și ignifugate de culoare galben/alb-argintiu/galben cu lățimea de 50 mm și 75 mm. Elemente reflectoare aplicate pe scurtă și pantaloni 4. Elastice pentru bretele cu lățimea de 50 mm. Pentru bretelele pantalonului și ajustarea pe talia a acestuia 5. Banda velcro (bucă - cîrlig) cu lățimea de 25-30 mm Pentru închiderea clapelor buzunarelor 6. Banda velcro (bucă - cîrlig) cu lățimea de 30 mm Pentru închiderea frontală a piepților și gulerului scurtei, precum a șlițul asimetric din față a pantalonului; 7. Ață ignifugă pentru executarea cusăturilor de asamblare; 8. Ață ignifugă pentru executarea surfilării 9. Tricot-patent 1:1 cu lățimea de 150-160 mm realizat din fire ignifuge Terminația mânecilor, fixată pe căptușeală 10. Fermuar metalic detașabil cu un cap de deschidere cu sistem de deschidere rapidă, pentru deschiderea frontală a scurtei; 11. Etichetă textilă și etichetă de carton Marcare, mărime	
--	--	--	--	---	--

			10. Fermuar metalic detașabil cu deschidere dublă Deschiderea frontal a scurtei 11. Etichetă textilă și etichetă de carton Marcare, mărime 12. Pungă polietilenă Ambalare 2.2. Țesăturile și insectiile termoizolatoare folosite la confecționarea costumului de protecție vor corespunde cerințelor din tabelul de la pct. 2.1., proporțiile cărora trebuie să-i asigure acestuia caracter ignifug. 2.3. Materialul bazonului va fi confecționat din fibre para-aramidice 100% (kevlar), dublat pe partea exterioară cu un strat siliciu/carbon cu o densitate de minim 400g/m2. 2.4. În vederea asigurării unei antistatizări permanente în compoziția fibroasă a țesăturii aramidice se vor introduce și fibre antistatice (2%). 2.5. Materialul care asigură protecția la apă și la căldura radiantă va fi realizat dintr-o combinație de produse: 2.5.1. Membrana imper–respirantă, realizată din polimeri, care asigură protecția la apă; 2.5.2. Suport nețesut la care pe o parte se va lamina cu membrană imper–respirantă, iar pe partea cealaltă se va aplica un distanțier format din semisfere ignifuge pentru asigurarea protecției la căldura radiantă. 2.6. Banda termoadezivă cu lățimea de 20 mm se va utiliza pentru impermeabilizarea tuturor cusăturilor de asamblare și se va aplica pe cusături cu ajutorul unor mașini speciale. Banda termoadezivă va fi compatibilă cu materialele pe care se fixează. 2.7. Toate cusăturile care s-au impermeabilizat cu benzi termoadezive se vor supune unor verificări pentru determinarea rezistenței la penetrarea apei, care vor fi efectuate pe produsul gata confecționat.	12. Pungă polietilenă Ambalare 2.2. Țesăturile și insectiile termoizolatoare folosite la confecționarea costumului de protecție corespund cerințelor din tabelul de la pct. 2.1., proporțiile cărora îi asigură acestuia caracter ignifug. 2.3. Materialul bazonului este confecționat din 92% metaaramid, 8% paraaramid cu un strat de silicon special antistatic negru la exterior, cu o densitate de 390g/m² ; 2.4. În vederea asigurării unei antistatizări permanente în compoziția fibroasă a țesăturii aramidice sunt introduce și fibre antistatice. 2.5. Materialul care asigură protecția la apă și la căldura radiantă este realizat dintr-o combinație de produse: 2.5.1. Membrana imper–respirantă, realizată din polimeri, care asigură protecția la apă; 2.5.2. Suport nețesut la care pe o parte se va lamina cu membrană imper–respirantă, iar pe partea cealaltă se va aplica un distanțier format din semisfere ignifuge pentru asigurarea protecției la căldura radiantă. 2.6. Banda termoadezivă cu lățimea de 20 mm utilizată pentru impermeabilizarea tuturor cusăturilor de asamblare și aplicarea pe cusături cu ajutorul unor mașini speciale. Banda termoadezivă este compatibilă cu materialele pe care se fixează. 2.7. Toate cusăturile care s-au impermeabilizat cu benzi termoadezive pot fi supuse unor verificări pentru determinarea rezistenței la penetrarea apei, efectuate pe produsul gata confecționat. 2.8. Impermeabilizarea tuturor cusăturilor de asamblare realizată cu bandă termoadezivă. Această bandă se aplică cu mașini speciale de termo-sudare.	
--	--	--	---	--	--

			2.8. Impermeabilizarea tuturor cusăturilor de asamblare se va realiza cu bandă termoadezivă. Această bandă se va aplica cu mașini speciale de termo-sudare. 2.9. Toate îmbinările se vor realiza prin cusături de închidere simple și surfilate. Îmbinările nu trebuie să fie încrețite. Notă: Producătorul are obligația să certifice că toate materialele utilizate corespund cerințelor prezentei specificații tehnice. De asemenea, el garantează prin certificate că aceste materiale nu au efecte nocive asupra utilizatorilor. 2.10. Caracteristicile de ignifugare și antistatizare permanentă ale țesăturii aramidice vor fi confirmate prin rapoarte de încercări și certificate de conformitate. 2.11. Pentru demonstrarea proprietăților se vor prezenta rapoarte tehnice de testare și/sau certificate de conformitate cu cerințele EN 20471:2013, corelate cu cerințele din EN 469:2021. 2.3. Caracteristici tehnice pentru scurtă: 2.3.1. Scurta se va compune din piepți, spate și mâneci, iar la partea superioară cu guler tip tunică. 2.3.2. Piepții scurtei se vor compune dintr-o singură bucată. 2.3.3. Mânecile vor fi drepte, realizate din două repere longitudinale și prevăzute cu clin (pentru lejeritate). 2.3.4. La terminații mânecile vor avea fixate pe căptușeală în interior, la o distanță de minim 100 mm, un tricot-patent 1:1, ignifug, cu lungimea de 150-160 mm de la cusătura de fixare cu degajare pentru degetul mare, astfel încât să asigure protecția termică a mânelor. 2.3.5. Tighelele de pe fața costumului trebuie să fie uniforme și neîntrerupte.	2.9. Toate îmbinările se vor realiza prin cusături de închidere simple și surfilate. Îmbinările nu trebuie să fie încrețite. Notă: Producătorul certifică că toate materialele utilizate corespund cerințelor normelor europene indicate în Certificatul de testare de tip UE nr.81/2022/PPE/1439/B. De asemenea, producătorul garantează prin declarație că materiale utilizate nu au efecte nocive asupra utilizatorilor. 2.10. Caracteristicile de ignifugare și antistatizare permanentă ale țesăturii aramidice sunt confirmate prin Declarația de conformitate de tip UE și prin Certificatul de testare de tip UE nr.81/2022/PPE/1439/B . 2.11. Pentru demonstrarea proprietăților sunt prezentate rapoarte tehnice de testare și declarații de conformitate cu cerințele normelor europene, corelate cu cerințele din EN 469:2021. 2.3. Caracteristici tehnice pentru scurtă: 2.3.1. Scurta este compusă din piepți, spate și mâneci, iar la partea superioară cu guler tip tunică. 2.3.2. Piepții scurtei se compun din bucăți. 2.3.3. Mânecile sunt drepte, realizate din două repere longitudinale și prevăzute cu clin (pentru lejeritate). 2.3.4. La terminații mânecile au fixate pe căptușeală în interior, la o distanță de minim 100 mm, un tricot-patent 1:1, ignifug, cu lungimea de 150-160 mm de la cusătura de fixare cu degajare pentru degetul mare, astfel încât să asigure protecția termică a mânelor; 2.3.5. Tighelele de pe fața costumului sunt uniforme și neîntrerupte. 2.3.6. Cusăturile au circa 5 pași/cm și sunt plane și uniform tensionate.	
--	--	--	--	--	--

			2.3.6. Cusăturile trebuie să aibă maxim 5 pași/cm și să fie plane și uniform tensionate. 2.3.7. Partea frontală a scurtei se va deschide și se va închide cu fermoar metalic detașabil cu deschidere dublă și cu bandă velcro cu lățimea de 50 mm. Fermoarul se va aplica de la colțurile superioare ale gulerului pînă la 100 mm de terminația inferioară a piepților. Banda velcro utilizată pentru închiderea piepților va avea aceeași lungime ca și fermoarul. 2.3.8. Pe mîneci și pe scurtă, atît la nivelul pieptului, cît și la o distanță de minim 150 mm de marginea inferioară vor fi aplicate de jur împrejur benzi reflectorizante perforate compuse din două culori în ordinea galben/alb-argintiu/galben, cu lățimea de 50 mm. Nu se acceptă soluții de bandă separată pe culori și cusute individual. 2.3.9. Pe spatele scurtei în partea de sus se va inscripționa cu materiale reflectorizante sigla „POMPIERI”. Înălțimea literelor va fi de 125 mm, iar lățimea siglei „POMPIERI” va fi încadrată între scobiturile mîneclor din zona spatelui. 2.3.10. Scurta va avea 3 buzunare cu refileți și clapă, 2 poziționale în partea inferioară – față, la nivelul șoldului și al treilea poziționat pe partea superioară a pieptului. 2.3.11. Pe una din părțile superioare ale pieptului se va executa o bridă cusută, care va permite prinderea stației radio/lanternei de grup/mănușilor. 2.3.12. Scurta va fi prevăzută cu buzunar interior, ferit de umezeală, accesul la aceasta făcându-se fără a deschide fermoarul frontal al scurtei. 2.3.13. Pe partea exterioară a scurtei vor fi fixate bazoane în zona coatelor, umerilor și terminațiile mîneclor realizate din fibre	2.3.7. Partea frontală a scurtei se deschide și se închide cu fermoar metalic detașabil cu un singur cap și cu bandă velcro cu lățimea de circa 30 mm. Fermoarul este aplicat de la colțurile superioare ale gulerului pînă la 100 mm de terminația inferioară a piepților. Banda velcro utilizată pentru închiderea piepților va avea aceeași lungime ca și fermoarul; 2.3.8. Pe mîneci și pe scurtă, atît la nivelul pieptului, cît și la o distanță de minim 150 mm de marginea inferioară sunt aplicate de jur împrejur benzi reflectorizante perforate una în galben celaltă în argintiu, cu lățimea de 50 mm. Alte benzi pot fi aplicate după cum este necesar. 2.3.9. Pe spatele scurtei în partea de sus este inscripționată cu materiale reflectorizante sigla „POMPIERI”. Înălțimea literelor este de 125 mm, iar lățimea siglei „POMPIERI” este încadrată între scobiturile mîneclor din zona spatelui. 2.3.10. Scurta are 3 buzunare cu refileți și clapă, 2 poziționale în partea inferioară – față, la nivelul șoldului și al treilea poziționat pe partea superioară a pieptului. 2.3.11. Pe una din părțile superioare ale pieptului este executată o bridă cusută, care va permite prinderea stației radio/lanternei de grup/mănușilor. 2.3.12. Scurta este prevăzută cu buzunar interior, ferit de umezeală, accesul la aceasta făcându-se fără a deschide fermoarul frontal al scurtei. 2.3.13. Pe partea exterioară a scurtei sunt fixate bazoane în zona coatelor și terminațiile mîneclor, realizate din fibre aramidice 100 % dublate cu un strat siliciu/carbon. 2.3.14. Gulerul este confecționat din același material precum scurta astfel asigurând	
--	--	--	--	--	--

				aramidice 100 % dublate cu un strat siliciu/carbon. 2.3.14. Gulerul va fi confecționat din același material precum scurta astfel încât să asigure protecția la factorii de risc a cefei și a gâtului. Acesta va fi alcătuit din față și dos cu lățimea de minim 100 mm și se va închide frontal cu clapetă și bandă velcro. 2.3.15. Scurta va fi ușor cambrată pe talie, iar căptușeala care formează stratul interior se va fixa de stratul exterior prin coasere în cusăturile de îmbinare. 2.4. Caracteristici tehnice pentru pantaloni: 2.4.1. Pantalonii vor fi prevăzuți cu șliț asimetric în față, care se încheie cu bandă velcro cu lățimea de 50 mm. 2.4.2. La partea de sus, pantalonii vor fi prevăzuți cu bretele elastice ajustabile cu lățimea 50 mm și posibilitatea de decuplare de la pantaloni. 2.4.3. Pantalonii vor fi dotați cu sistem de ajustare pe talie. 2.4.4. Pantalonii vor fi căptușiți în totalitate cu material care asigură protecția la căldura radiantă și la apă, precum și cu țesătură din viscoză și din aramidă. 2.4.5. La nivelul genunchiului, în interior, se va fixa un bazon realizat din fibre aramidice 100%, iar la exterior va fi dublat cu strat siliciu/carbon, inclusiv și terminațiile pantalonului. Cusăturile de fixare a bazonului se vor etanșa cu bandă termoadezivă. Bazonul va avea lungimea de minim 280 mm și lățimea de 180 mm. Aceasta se va fixa în cusăturile laterale ale pantalonului, partea inferioară și partea superioară prin tighele duble. 2.4.6. La o distanță de minim 150 mm de marginea inferioară a pantalonului se vor	protecția la factorii de risc a cefei și a gâtului. Acesta este alcătuit din față și dos cu lățimea de minim 100 mm și se închide frontal cu clapetă și bandă velcro. 2.3.15. Scurta este ușor cambrată pe talie, iar căptușeala care formează stratul interior este fixată de stratul exterior prin coasere în cusăturile de îmbinare. 2.4. Caracteristici tehnice pentru pantaloni: 2.4.1. Pantalonii sunt prevăzuți cu șliț asimetric în față, care se încheie cu bandă velcro cu lățimea de 50 mm; 2.4.2. La partea de sus, pantalonii sunt prevăzuți cu bretele elastice ajustabile cu lățimea 50 mm și posibilitatea de decuplare de la pantaloni. 2.4.3. Pantalonii sunt dotați cu sistem de ajustare pe talie. 2.4.4. Pantalonii sunt căptușiți în totalitate cu material care asigură protecția la căldura radiantă și la apă, precum și cu țesătură din viscoză și din aramidă. 2.4.5. La nivelul genunchiului, în interior, este fixat un bazon realizat din fibre aramidice 100%, iar la exterior este dublat cu strat siliciu/carbon, inclusiv și terminațiile pantalonului. Cusăturile de fixare a bazonului sunt etanșate cu bandă termoadezivă. Bazonul are lungimea de 280 mm și lățimea de 180 mm. Aceasta este fixat în cusăturile laterale ale pantalonului, partea inferioară și partea superioară prin tighele duble. 2.4.6. La o distanță de 150 mm de marginea inferioară a pantalonului sunt aplicate benzi reflectorizante similare benzilor aplicate pe scurtă. 3. Modul de întreținere, deservire și condiții de calitate:	
--	--	--	--	--	--	--

			aplica benzi reflectorizante similare benzilor aplicate pe scurtă. Nu se acceptă soluții de bandă separată pe culori și cusute individual. 3. Modul de întreținere, deservire și condiții de calitate: 3.1. Fiecare costum de protecție va fi marcat cu etichetă cu denumirea întreprinderii, denumirea produsului, data fabricației, mărimea, semnele de întreținere. Tușul utilizat la marcarea să fie rezistent la spălări. Eticheta va fi marcată de asemenea cu numărul standardului în vigoare la momentul executării produselor, marcajul CE, precum și nivelele de performanță Xf2 și Xr2 pentru nivelul protecției împotriva căldurii, Y2 pentru nivelul rezistenței la presiunea hidrostatică inițială și respectiv Z2 la vaporii de apă. 3.2. Durata de garanție a costumelor de protecție va fi de cel puțin 24 luni, în condițiile normale de utilizare și întreținere, perioada pentru care producătorul garantează că acesta își păstrează caracteristicile tehnice. 3.3. Pentru viciile ascunse, producătorul va fi direct răspunzător, având obligația de a înlocui produsele necorespunzătoare și sau neconforme în maxim 20 de zile. 3.4. Costumele de protecție gata confecționate vor corespunde prevederilor prezentei specificații tehnice și cu modelul omologat/aprobat, precum și vor fi însoțite de informațiile privind utilizarea acestora. 3.5. Dacă costumele de protecție vor avea caracteristici fizico-mecanice ale căror valori nu vor corespunde celor prevăzute în această specificație tehnică, se va considera că acestea nu îndeplinesc cerințele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce atrage respingerea ofertei de la procedura de achiziție.	3.1. Fiecare costum de protecție este marcat cu etichetă cu denumirea întreprinderii, denumirea produsului, data fabricației, mărimea, semnele de întreținere. Tușul utilizat la marcarea este rezistent la spălări. Eticheta este marcată de asemenea cu numărul standardului în vigoare la momentul executării produselor, marcajul CE, precum și nivelele de performanță Xf2 și Xr2 pentru nivelul protecției împotriva căldurii, Y2 pentru nivelul rezistenței la presiunea hidrostatică inițială și respectiv Z2 la vaporii de apă. 3.2. Durata de garanție a costumelor de protecție este de 12 luni, în condițiile normale de utilizare și întreținere, perioada pentru care producătorul garantează că acesta își păstrează caracteristicile tehnice. 3.3. Pentru viciile ascunse, producătorul va fi direct răspunzător, având obligația de a înlocui produsele necorespunzătoare și sau neconforme în maxim 20 de zile. 3.4. Costumele de protecție gata confecționate corespund prevederilor normelor europene indicate în prezenta specificație tehnică și cu modelul omologat/aprobat, precum și sunt însoțite de informațiile privind utilizarea acestora. 3.5. Dacă costumele de protecție vor avea caracteristici fizico-mecanice ale căror valori nu vor corespunde celor prevăzute în această specificație tehnică, se va considera că acestea nu îndeplinesc cerințele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce atrage respingerea ofertei de la procedura de achiziție. 3.6. În cazul în care prin utilizarea costumelor de protecție nu se vor respecta condițiile prevăzute conform specificației tehnice, afectând sănătatea utilizatorului, mediul	
--	--	--	---	---	--

				3.6. În cazul în care prin utilizarea costumelor de protecție nu se vor respecta condițiile prevăzute conform specificației tehnice, afectând sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.	înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Serghei BALICA _____ În calitate de: Administrator_____

Ofertantul: ABS S.R.L._____ Adresa: str.Grădina Botanică nr.9, mun.Chișinău, MD-2032_____