



ЗАТИСКАЧІ ПЛАШКОВІ ПС

Затискачі плашкові ПС застосовуються для з'єднання сталевих проводів, тросів, прутків та для з'єднання випусків заземлення на опорах і спорудах.

Будова:

- пластини – гальванічно або гарячеоцинкована сталь;
- метизи – гальванічне або гаряче цинкування



• надійне з'єднання

Тип	Діаметр сталевих проводу, прутка, мм	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	M, мм	Радіус отвору, мм	Маса, кг
ПС 1-1	5,5-8,6	28	48	84	35	10	4,0	0,440
ПС 1-1*	5,5-8,6	28	48	60	32	10	4,0	0,180
ПС 2-1	9,1-12,0	34	58	84	35	10	6,0	0,500
ПС 2-1*	9,1-12,0	34	62	70	36	10	6,0	0,315





ЗАТИСКАЧІ ПЛАШКОВІ ПА

Затискачі плашкові ПА застосовуються для з'єднання алюмінієвих і сталю-алюмінієвих проводів та для під'єднання відгалужень від проводів ЛЕП.

Будова:

- пластини – алюмінієвий сплав;
- метизи – гальванічне або гаряче цинкування

• надійне з'єднання



Тип	Діаметр сталевих проводу, прутка, мм	A, мм	B, мм	L, мм	H, мм	M, мм	Радіус отвору, мм	Маса, кг
ПА 1-1	5,1-9,6	20	30	52	35	10	4,0	0,120
ПА 1-1*	5,1-9,6	20	30	52	30	8	4,0	0,070
ПА 2-1	9,6-12,3	28	46	88	45	12	5,5	0,373
ПА 2-1*	9,6-12,3	30	46	60	45	10	6,0	0,190
ПА 2-2	9,6-12,3	28	46	88	45	12	5,5	0,373
ПА 2-2*	9,6-12,3	30	46	85	45	10	6,0	0,260
ПА 3-2	12,3-15,4	37	56	102	60	16	7,5	0,799
ПА 3-2*	12,3-15,4	37	56	96	62	12	7,5	0,460
ПА 4-1	15,4-20,0	40	62	112	80	16	9,0	0,960
ПА 5-1	20,0-24,8	45	72	124	80	16	11,0	1,150