

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Secția Cultură și Turism Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziție Secția Cultură și Turism Soroca

**3. Obiectul achizițiilor : lucrări de reparație coridor et. 2, coridor sala de dans et.3 din
Palatul de Cultură Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<p>1. Lucrari de constructie</p> <p>1.1. Coridor etajul 2 (Intrare in sala sportiva)</p> <p>1.1.1. Tavan</p>				
1	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de var tavan	m2	31,50
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betogrund	m2	31,50
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,50
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,50
5	CK18C	Coltar din Al	m	3,70
6	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata	m2	6,20
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,20
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la pereti si tavane	m2	37,70
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,70
10	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	37,70

1	2	3	4	5
		1.1.2. Pereti		
11	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de var Pereti	m2	101,50
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	101,50
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti	m2	101,50
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,50
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	101,50
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,50
17	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	101,50
		1.1.3. Usi		
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	6,26
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 970x2050	m2	3,98
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 800x2050	m2	1,64
21	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv Fereastra pentru dulap antiincendiu 800x800	m2	0,64

1	2	3	4	5
22	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	14,70
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,47
24	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri usi	m2	1,47
25	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) glafuri usi	m2	-1,47
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,47
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,47
1.1.4. Pardoseli				
28	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,30
29	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	35,00
30	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	33,40
31	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	36,70

1	2	3	4	5
32	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	11,00
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice incleiate,	m2	4,70
		1.2. Vestiar		
		1.2.1. Tavan		
34	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de var tavan	m2	20,10
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betogrund	m2	20,10
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,10
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,10
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la pereti si tavane	m2	20,10
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,10
40	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	20,10
		1.2.2. Pereti		
41	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din placi de gips	m2	10,00
42	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Astuparea golului de usa)	100m2	0,02
43	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de var Pereti	m2	43,60
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	43,60

1	2	3	4	5
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti	m2	43,60
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,60
47	CK18C	Coltar din Al	m	12,80
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,60
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,60
50	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	43,60
51	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,81
		1.2.3. Pardoseli		
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,10
53	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	20,10
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,10
55	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenazdez Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm , grosimea stratului de uzura 0,6mm	m2	20,10
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Coridor etajul 2 (Intrare in sala sportiva)		

1	2	3	4	5
56	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	5,00
57	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,35
58		Cablu VVGng 3x1,5	m	35,00
59	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,05
60		Panou LED 36W	buc	5,00
61	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
62		Intrerupator bipolar interior IP20	buc	1,00
63		Doze pentru prize si intreruptoare	buc	1,00
		2.2. Vestiar		
64	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00
65	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,10
66		Cablu VVGng 3x1,5	m	10,00
67	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,04
68		Panou LED 36W	buc	4,00
69	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
70		Intrerupator bipolar interior IP20	buc	1,00
71		Doze pentru prize si intreruptoare	buc	1,00

1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Coridor intrare sala de dans et.3		
		1.1.1. Tavan		
72	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata	m2	24,40
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,40
74	CK18C	Coltar din Al	m	2,20
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la pereti si tavane	m2	24,40
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,40
77	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	24,40
78	CL20A	Grile de ventilatie in tavan 300x300	buc	1,00
		1.1.2. Pereti		
79	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de var Pereti	m2	63,20
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	63,20
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti	m2	63,20
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,20
83	CK18C	Coltar din Al	m	21,00
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,20
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,20

1	2	3	4	5
86	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	63,20
		1.1.3. Usi		
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	15,2
88	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1500x2450, 1800x2300	m2	11,5
89	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	19,00
90	CK18C	Coltar din Al	m	19,00
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,85
92	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri usi	m2	2,85
93	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) glafuri usi	m2	-2,85
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,85
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,85
		1.1.4. Pardoseli		
96	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2	24,40

1	2	3	4	5
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc		
97	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	24,40
98	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,40
99	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm , grosimea stratului de uzura 0,6mm	m2	79,40
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Coridor et.3 intrare in sala de dans		
100	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10
101		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	10,00
102	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,10
103		Cablu VVGng 3x1,5	m	10,00
104	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,02
105		Panou LED 36W	buc	2,00
106	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
107		Intrerupator bipolar interior IP20	buc	1,00
108		Doze pentru prize si intreruptoare	buc	1,00

Conducătorul grupului de lucru: Bucataru Grigore