

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-158852753440 din 09.06.2020																																																																																																																																																																																																																																																			
Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisă: Licitatia deschisă: Echipament militar – țesături pentru uniforma de instrucție, conform necesităților Armatei Naționale în																																																																																																																																																																																																																																																			
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																												
	Bunuri																																																																																																																																																																																																																																																		
	Lotul I																																																																																																																																																																																																																																																		
19260000-6	Stofă camuflată de tip Rip-Stop	NC500RS	China	OP Technology LTD	<p>TABELUL indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale stofei combinate de tip pădure Rip-Stop</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Un. măsur.</th> <th>Indicelui calitativ</th> <th>Unitatea de măsură</th> <th>Valoarea indicelui</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)</td> <td>%</td> <td>50±5 bumbac 50±5 nylon (polyamid)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Densitatea superficială</td> <td>gr/m²</td> <td>240±8</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>La spălare (GOST 9733.4)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Transpirației (GOST 9733.6)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11119 O1)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- urzeală</td> <td>%</td> <td>± 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bătătură</td> <td>%</td> <td>± 2</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Lățimea ruloului</td> <td>cm</td> <td>150 ± 2</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)</td> <td>N (kgc)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- urzeală</td> <td>N (kgc)</td> <td>≥ 1100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bătătură</td> <td>N (kgc)</td> <td>≥ 700</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Numărul de fire de ață pe 10 cm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- urzeală</td> <td>fire</td> <td>370±5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bătătură</td> <td>fire</td> <td>210±3</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Rezistența la uzură</td> <td>cicluri</td> <td>≥ 4000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Indicii fizico-igienici</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)</td> <td>mcg/gr</td> <td>< 1000</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)</td> <td>%</td> <td>≥ 6</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)</td> <td>dm³/m²</td> <td>≥ 20</td> </tr> </tbody> </table> <p>Conform modelului aprobat de autoritatea contractantă. Condițiile tehnice generale trebuie să corespundă GOST 21790-2005. Operatorii economici cointeresați pot examina/vizualiza și rețea modelul de stofă la sediul autorității contractante. Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N. situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în decurs de 5 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: pînă la 01.10.2020. La livrarea mărfii prezintă raportul de încercări pentru bunurile livrate.</p>	Un. măsur.	Indicelui calitativ	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui	1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 nylon (polyamid)	2.	Densitatea superficială	gr/m ²	240±8	Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)				3.	La spălare (GOST 9733.4)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Transpirației (GOST 9733.6)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4	4.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11119 O1)				- urzeală	%	± 2		- bătătură	%	± 2	5.	Lățimea ruloului	cm	150 ± 2	6.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)			- urzeală	N (kgc)	≥ 1100		- bătătură	N (kgc)	≥ 700	7.	Numărul de fire de ață pe 10 cm				- urzeală	fire	370±5		- bătătură	fire	210±3	8.	Rezistența la uzură	cicluri	≥ 4000	Indicii fizico-igienici				9.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 1000	10.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6	11.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm ³ /m ²	≥ 20	<p>TABELUL indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate de tip Rip-Stop cu desen camuflat U.S.Woodland pentru confecționarea echipamentului militar (Zilant SRL)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Un. măsur.</th> <th>Indicelui calitativ</th> <th>Unitatea de măsură</th> <th>Valoarea indicelui de facto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)</td> <td>%</td> <td>50±5 bumbac 50±5 nylon (polyamid)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Densitatea superficială</td> <td>gr/m²</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>La spălare (GOST 9733.4)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Transpirației (GOST 9733.6)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td>baluri</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11119 O1)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- urzeală</td> <td>%</td> <td>-0,8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bătătură</td> <td>%</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Lățimea ruloului</td> <td>cm</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)</td> <td>N (kgc)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- urzeală</td> <td>N (kgc)</td> <td>1382</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bătătură</td> <td>N (kgc)</td> <td>873</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Rezistența la uzură</td> <td>cicluri</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>nu se distruge</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Numărul de fire de ață pe 10 cm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- urzeală</td> <td>fire</td> <td>375</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bătătură</td> <td>fire</td> <td>212</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Indicii fizico-igienici</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)</td> <td>mcg/gr</td> <td>Sub limită de detecție (<5)</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)</td> <td>%</td> <td>8,3</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)</td> <td>dm³/m²</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table> <p>Conform modelului aprobat de autoritatea contractantă. Condițiile tehnice generale trebuie corespund GOST 21790-2005. Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N. situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în decurs de 5 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: pînă la 01.10.2020. La livrarea mărfii prezintă raportul de încercări pentru bunurile livrate.</p>	Un. măsur.	Indicelui calitativ	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui de facto	1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 nylon (polyamid)	2.	Densitatea superficială	gr/m ²	240	Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)				3.	La spălare (GOST 9733.4)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	4		Transpirației (GOST 9733.6)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	4		La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4		La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4		Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4		Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4	4.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11119 O1)				- urzeală	%	-0,8		- bătătură	%	1,0	5.	Lățimea ruloului	cm	150	6.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)			- urzeală	N (kgc)	1382		- bătătură	N (kgc)	873	7.	Rezistența la uzură	cicluri	5000				nu se distruge	8.	Numărul de fire de ață pe 10 cm				- urzeală	fire	375		- bătătură	fire	212	Indicii fizico-igienici				9.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	Sub limită de detecție (<5)	10.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	8,3	11.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm ³ /m ²	22	<p>GOST 9733.0 GOST 9733.4 GOST 9733.6 GOST 9733.27-83 GOST 9733.13-83 GOST 9733.7-83 GOST 30157.1 GOST 30157.0 GOST 3813 GOST 25617 ISO 1833 GOST 3816 pct.2 GOST 12088-77 GOST 21790-2005</p>
Un. măsur.	Indicelui calitativ	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui																																																																																																																																																																																																																																																
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 nylon (polyamid)																																																																																																																																																																																																																																																
2.	Densitatea superficială	gr/m ²	240±8																																																																																																																																																																																																																																																
Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)																																																																																																																																																																																																																																																			
3.	La spălare (GOST 9733.4)																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																
	Transpirației (GOST 9733.6)																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																
	La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																
	La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																
4.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11119 O1)																																																																																																																																																																																																																																																		
	- urzeală	%	± 2																																																																																																																																																																																																																																																
	- bătătură	%	± 2																																																																																																																																																																																																																																																
5.	Lățimea ruloului	cm	150 ± 2																																																																																																																																																																																																																																																
6.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)																																																																																																																																																																																																																																																	
	- urzeală	N (kgc)	≥ 1100																																																																																																																																																																																																																																																
	- bătătură	N (kgc)	≥ 700																																																																																																																																																																																																																																																
7.	Numărul de fire de ață pe 10 cm																																																																																																																																																																																																																																																		
	- urzeală	fire	370±5																																																																																																																																																																																																																																																
	- bătătură	fire	210±3																																																																																																																																																																																																																																																
8.	Rezistența la uzură	cicluri	≥ 4000																																																																																																																																																																																																																																																
Indicii fizico-igienici																																																																																																																																																																																																																																																			
9.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 1000																																																																																																																																																																																																																																																
10.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6																																																																																																																																																																																																																																																
11.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm ³ /m ²	≥ 20																																																																																																																																																																																																																																																
Un. măsur.	Indicelui calitativ	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui de facto																																																																																																																																																																																																																																																
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 nylon (polyamid)																																																																																																																																																																																																																																																
2.	Densitatea superficială	gr/m ²	240																																																																																																																																																																																																																																																
Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)																																																																																																																																																																																																																																																			
3.	La spălare (GOST 9733.4)																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																
	Transpirației (GOST 9733.6)																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																
	La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																
	La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																
4.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11119 O1)																																																																																																																																																																																																																																																		
	- urzeală	%	-0,8																																																																																																																																																																																																																																																
	- bătătură	%	1,0																																																																																																																																																																																																																																																
5.	Lățimea ruloului	cm	150																																																																																																																																																																																																																																																
6.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)																																																																																																																																																																																																																																																	
	- urzeală	N (kgc)	1382																																																																																																																																																																																																																																																
	- bătătură	N (kgc)	873																																																																																																																																																																																																																																																
7.	Rezistența la uzură	cicluri	5000																																																																																																																																																																																																																																																
			nu se distruge																																																																																																																																																																																																																																																
8.	Numărul de fire de ață pe 10 cm																																																																																																																																																																																																																																																		
	- urzeală	fire	375																																																																																																																																																																																																																																																
	- bătătură	fire	212																																																																																																																																																																																																																																																
Indicii fizico-igienici																																																																																																																																																																																																																																																			
9.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	Sub limită de detecție (<5)																																																																																																																																																																																																																																																
10.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	8,3																																																																																																																																																																																																																																																
11.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm ³ /m ²	22																																																																																																																																																																																																																																																
	Lotul II																																																																																																																																																																																																																																																		

19260000-6	Stofă camuflată de tip Satin	STCVC340	China	OP Technology LTD
Total Loturi 2				

TABELUL
indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale stofei combinate de tip pădure SATIN

Un. măsur.	Indicile calitativ	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	60 ± 5 bumbac 40 ± 5 poliester
2.	Densitatea superficială	gr/m ²	340 ±10
3.	Impermeabilitatea la apă (Reglementarea tehnică)	mmH ₂ O	80 ±3
Rezistența, baluri, min. conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)			
4.	La spălare (GOST 9733.4)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	Transpirației (GOST 9733.6)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	Freccării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	Freccării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4
5.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C111P901)		
	- urzeală	%	± 2
	- bățatură	%	± 2
6.	Devieri admisibile a lățimii ruloului (150 cm)	cm	± 2,5
7.	Lățimea ruloului	cm	150± 2
8.	Sarcina de rupere a unei bucați cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)	
	- urzeală	N (kgc)	≥ 900
	- bățatură	N (kgc)	≥ 480
9.	Rezistența la freccare	cicluri	≥ 2000
Indici fizico-igienici			
10.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 1000
11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6
12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm ³ /m ²	≥ 20

Conform modelului aprobat de autoritatea contractantă. Condițiile tehnice generale trebuie să corespundă GOST 21790-2005. Operatorii economici cointeresați pot examina/vizualiza și recepționa modelul de stofă la sediul autorității contractante. Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N. situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în decurs de 5 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: pînă la 01.10.2020. La livrarea mărfii se prezintă raportul de încercări pentru bunurile livrate.

TABELUL
indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale stofei combinate de tip pădure SATIN ("Zilant" SRL)

Un. măsur.	Indicile calitativ	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui de facto
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	57,2 bumbac 42,8 poliester
2.	Densitatea superficială	gr/m ²	350,9
3.	Impermeabilitatea la apă (Reglementarea tehnică)	mmH ₂ O	82
Rezistența, baluri, min. conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)			
4.	La spălare (GOST 9733.4)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	Transpirației (GOST 9733.6)		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	Freccării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	Freccării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4
5.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C111P901)		
	- urzeală	%	-1,0
	- bățatură	%	-1,2
6.	Devieri admisibile a lățimii ruloului (150 cm)	cm	± 2,5
7.	Lățimea ruloului	cm	150
8.	Sarcina de rupere a unei bucați cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)	
	- urzeală	N (kgc)	1483
	- bățatură	N (kgc)	1156
9.	Rezistența la freccare	cicluri	3000
Indici fizico-igienici			
10.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	8,6
11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	8,3
12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm ³ /m ²	27,1

Conform modelului aprobat de autoritatea contractantă. Condițiile tehnice generale trebuie corespundă GOST 21790-2005. Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N. situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în decurs de 5 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: pînă la 01.10.2020. La livrarea mărfii se prezintă raportul de încercări pentru bunurile livrate.

GOST 9733.0
GOST 9733.4
GOST 9733.6
GOST 9733.27-83
GOST 9733.13-83
GOST 9733.7-83
GOST 30157.1
GOST 30157.0
GOST 3813
GOST 25617
ISO 1833
GOST 3816 pct.2
GOST 12088-77
GOST 21790-2005

Semnat



Ofertant:

Zilant SRL

Numele, Prenumele Cravenco Andrei

Adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, bd. Moscova 21

În calitate de: Administrator