

Specificații tehnice

COP privind Procurarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru curățarea și dezapezirea drumurilor și întreținerea spațiilor verzi în Carahasani ocds-b3wdp1-MD-1677763883306 din 3 mart 2023

Obiectul achiziției: Procurarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru curățarea și dezapezirea drumurilor și întreținerea spațiilor verzi în Carahasani ocds-b3wdp1-MD-1677763883306

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						



Tractor	S 90	India	Solis	Stare: Nou Anul de Producere 2022-2023 Dotata cu Cabind, cu aer conditionat si soba Tip motor: Turbo-diesel Puterea minima :90(C. P.) Capacitatea minim:4000(cm3) Nr. de cilindriminim :4 Aspiratie:Turbocharged & Intercooled Sitem de curatire a aerului :Filtru aer uscat cu senzor de umplere Transmisie Mecanica Tip tractiune:4 WD Ambreiaj:Dublu Viteze minim (inainte/inapoi):12 + 12 cu inversor Transmisie: Sincronizata Blocare differential mecanica cu pedala cu revenire Suspensia din fata:Independenta Frina cudiscuri in baie de ulei Prizele de putere PTO spate (RPM):540 /540E Sistemul electric Priza remorca 7-pin Prindere in 3 puncte CAT-II Capacitate de ridicare min.2500(Kg) Dimensiunile anvelopelor Fata: 8.00 * 18 Spate: 14.9 Raza de intoarcere: 3.65 Pompa hidraulica (l/min) min, 55.5 Cuplari hidraulice spate(buc) min.: 4, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc):4 cu manevrare prin joystick Dimensiuni 4200x1 47 5x2390 Greutatea minimd 2900(kg) Centura de siguranta Contor ore de functionare Fotoliu ajustabil Garantie minim 36 luni	Producator: IITL / Sonalika Asamblare: India Model: 90-RX (S 90) Motor: IITL / Sonalika,4087 cm3 de 90 C.P. TIER3 Volumul Rezervorului: 71 l Turatii PTO: 540 / 540 E Cutie de viteze: 12x12 ANTONIO Cararo Pompa servodirectie (L/min): 21,8 Capacitate max. de încărcare pe tiranti (kg): 2500 Pompa hidraulica (l/min) : 55.5 Cuplari hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc): 4 cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor Fata: 8.00 * 18 Spate: 14,9 * 24 Raza de intoarcere: 3.65 Dimensiuni 4200x1475x2390 Greutate fara balast: 2910 kg Garantie: 36 luni
-----------------------	-------------	--------------	--------------	--	--



Remorca Basculanta	DAT 500	Turcia	Perkas	Stare Nou Capacitatea de ridicare: min. 5.000 kg Greutatea remorcii min 1900kg Descarcare: hidraulica in 3 parti Garda la sol 300mm inaltimea borturilor: 500mm+500mm borturi din plasa Deschidere bilaterala a borturilor Volum incarcare min 8,00 m³ Suprafata incarcare min 8 m² Grosimea peretilor min 2mm Grosimea podelei min 4mm Dimensiunile rotilor min 1,5/80-15,3 Sistem de frinare: hydraulic Viteza de lucru: max. 40 km/h Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru Instrumente Rezervor din metal Pentru apa spalat miinile Garantie min 12 luni Transport Inclus	Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorcii: 1900 kg Descarcare: Hidraulica. in 3 parti inaltimea borturilor: 500mm + 600mm Dimensiuni interior: 4,5m x 2,02m x 1,1m Dimensiuni exterior: 6 m x 2,2m x 2,40m Volum incarcare: 10 m³ Garantia: 12 luni
Tocitor resturi vegetale	TMO 1700	Italia	Zanon	Stare Nou Latimea de lucru min 1,70 m Regulare Unghi 90 grade - 55 grade Greutate min 410 kg Deplasare in laterala 74 cm Numar Ciocane/Cutie min 24 buc/48 buc Greutate Ciocan 700 gr Yiteza Rotor 540/1000 sistem antisoc Garantie min 1 an Transsoort Inclus	Produtor Zanon SRL (Italia) Model TMO1700 Latime de lucru 1700 mm Deplasare laterala de la centrul tractorului 213 cm Regularea unghiului de lucru +90° ; - 50° Numarul de Ciocane 24 bucăți Numarul de Cutite 48 bucăți Greutate ciocan 700 gr Greutate 410 kg Putere necesara 50 CP – 80 CP Sistem de cuplare Tiranti, CAT I si II Sursa de alimentare PTO, 540/1000 rot/min Dimensiuni 190x134x100 Numarul de centuri/curele 3 bucăți Sistem de protectie Anti-Shock (anti-lovituri) Inclus in pret Sistem de protectie a reductorului central Cu rotire libera Cardan fortificat cu sistem de protectie Homocinetie



Cisterna apa 4 tone	TN1240	Turcia	Koksul	Stare: Nou Tip: semitractat;d Numarul de axe: 1; Volumul rezervorului: minim 4000litri; Dotat cu furtun de absorbtie de 9m cu filtru doua iesiri in spate cu diametrul de 25mm Pentru irigare; Sistem de frinare: hidraulic Dimensiunile de gabarit : 5383/2137/1900 mm Grosimea peretelui rezervorului :min.2,5mm Greutatea: minim 1000 kg; Se agreg cu tractoare: minim 60 CP; Lungimea rezervorului : 3180mm Diametrul rezervorului 1440mm Tip: semitractata; Numarul de axe: 1; Volumul rezervorului: minim 4000litri; Dotat cu tum de stingere a incendiilor Sistem de frinare: hidraulic Grosimea peretelui rezervorului min.3 mm Greutatea: minim 1000 kg; Termen de garantie 12 luni	Produtor: Hummel Tarim LTD, Turcia Model: TN1240 t Volum: 4 000 l. Greutatea: 980 kg Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm Dimensiunile rotilor: 10.0/75 – 19,3 Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hidraulic Furtun absorbctie: de 9m cu filtru Iesiri spate:2 iesiri cu diametrul 25mm(p/u 2 furtune irigare) TUN pentru stingerea incendiilor: INCLUS Cardan; inclus in pret Garantie: 12 luni
				TOTAL:	