

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr.21589105 din 06.04.2026

Mtender ID: ocds-b3wdp1-MD-1774859965306

Obiectul achiziției: **Mărfuri de uz gospodăresc pentru 2026 (repetat) p/u IMSP Policlinica de Stat**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1. Feronerie</b>						
Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x16 mm, 200 buc	2700863	UA/CN	Profmet	Diametru: 3,5mm Lungime: 16 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	Diametru: 3,5mm Lungime: 16 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	Conform standartul producătorului
Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x19 mm, 200 buc	2700858	UA/CN	Profmet	Diametru: 3,5mm Lungime: 19 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	Diametru: 3,5mm Lungime: 19 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	Conform standartul producătorului
Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x19mm, 1000 buc	052703	UA/CN	Profmet	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2;	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2;	Conform standartul producătorului

				Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	
Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x25mm, 1000 buc	052705	UA/CN	Profmet	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 25 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 25 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	Conform standartul producatorului
Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x32mm, 500 buc	052706	UA/CN	Profmet	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 32 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 32 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	Conform standartul producatorului
Șuruburi autofiletante cu cap plat și șaibă pentru metal 4,2x19mm, 1000 buc	011004	UA/CN	Profmet	Tip fundație: Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Plat cu șaibă; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 4,2 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2;	Tip fundație: Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Plat cu șaibă; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 4,2 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2;	Conform standartul producatorului
Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x25 mm, 200 buc	2700831	UA/CN	Profmet	Diametru: 3,5mm Lungime: 25 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	Diametru: 3,5mm Lungime: 25 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	Conform standartul producatorului
Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x40/4x40mm	2700363	UA/CN	Profmet	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4 mm; Lungime diblu: 40 mm;	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4 mm; Lungime diblu: 40 mm;	Conform standartul producatorului

				Lungime șurub: 40 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Lungime șurub: 40 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	
Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x50/5x70mm	1710098	UA/CN	Profmet	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 5 mm; Lungime diblu: 50 mm; Lungime șurub: 70 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 5 mm; Lungime diblu: 50 mm; Lungime șurub: 70 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Conform standartul producatorului
Diblu cu șurub cui SMK 6x40	2700338	UA/CN	Profmet	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 45 mm; Material diblu: Polipropilenă; Diblu cu guler: Da; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 45 mm; Material diblu: Polipropilenă; Diblu cu guler: Da; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Conform standartul producatorului
Diblu cu șurub cui SMK 6x60	1710003	UA/CN	Profmet	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 65 mm; Material diblu: Polipropilenă; Diblu cu guler: Da; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 65 mm; Material diblu: Polipropilenă; Diblu cu guler: Da; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Conform standartul producatorului
Diblu cu guler cu șurub 8x100	582194	UA/CN	Profmet	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4,9 mm; Lungime diblu: 100 mm; Lungime șurub: 105 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4,9 mm; Lungime diblu: 100 mm; Lungime șurub: 105 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	Conform standartul producatorului

Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x60mm	1710151	UA/CN	Profmet	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	Conform standartul producatorului
Diblu cu șurub cu cap conic KRX 10x60/6x60mm	045019	UA/CN	Profmet	Tip cap șurub: Conic Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	Tip cap șurub: Conic Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	Conform standartul producatorului
Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	1710160	UA/CN	Profmet	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 12 mm; Diametru șurub: 8 mm; Lungime diblu: 80 mm; Lungime șurub: 100 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 12 mm; Diametru șurub: 8 mm; Lungime diblu: 80 mm; Lungime șurub: 100 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	Conform standartul producatorului
Cuie 3x80	580022	UA/CN	Profmet	Material: Oțel; Dimensiuni: Diametru: 3 mm; Lungime: 80 mm; Cantitate ambalaj: 1 kg.	Material: Oțel; Dimensiuni: Diametru: 3 mm; Lungime: 80 mm; Cantitate ambalaj: 1 kg.	Conform standartul producatorului
Bulon cu filet deplin M8x40 mm	156124	UA/CN	Profmet	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 40 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933;	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 40 mm;	Conform standartul producatorului

				Acoperire zincată: Da.	Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	
Bulon cu filet deplin M8x50 mm	156126	UA/CN	Profmet	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 50 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 50 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	Conform standartul producatorului
Bulon cu filet deplin M8x60 mm	156127	UA/CN	Profmet	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 60 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 60 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	Conform standartul producatorului
Bulon cu filet deplin M8x70 mm	156128	UA/CN	Profmet	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 70 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 70 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	Conform standartul producatorului

Bulon cu filet deplin M8x80 mm	156129	UA/CN	Profmet	<p>Tip: Bulon;  Diametru: 8 mm;  Tip filet: Metric (M8);  Destinație: Pentru construcții;  Tip material: Oțel carbon;  Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun;  Lungime: 80 mm;  Cap hexagonal: Da;  Standard de referință: DIN 933;  Acoperire zincată: Da.</p>	<p>Tip: Bulon;  Diametru: 8 mm;  Tip filet: Metric (M8);  Destinație: Pentru construcții;  Tip material: Oțel carbon;  Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun;  Lungime: 80 mm;  Cap hexagonal: Da;  Standard de referință: DIN 933;  Acoperire zincată: Da.</p>	Conform standartul producatorului
Bulon cu filet deplin M6x30 mm, set 12 buc.	156105	UA/CN	Profmet	<p>Tip: Bulon;  Diametru: 6 mm;  Tip filet: Metric (M6);  Destinație: Pentru construcții;  Tip material: Oțel carbon;  Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun;  Lungime: 30 mm;  Cap hexagonal: Da;  Standard de referință: DIN 933;  Acoperire zincată: Da.  Ambalaj: set 12 buc.</p>	<p>Tip: Bulon;  Diametru: 6 mm;  Tip filet: Metric (M6);  Destinație: Pentru construcții;  Tip material: Oțel carbon;  Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun;  Lungime: 30 mm;  Cap hexagonal: Da;  Standard de referință: DIN 933;  Acoperire zincată: Da.  Ambalaj: set 16 buc.</p>	Conform standartul producatorului
Șaibă grover M6 oțel zincat, set 40 buc.	118106	UA/CN	Profmet	<p>Tip: Șaibă elastică;  Dimensiuni: M6;  Destinație: Pentru buloane;  Tip material: Oțel carbon zincat;  Standard de referință: DIN 127A;  Acoperire zincată: Da.  Ambalaj: set 40 buc.</p>	<p>Tip: Șaibă elastică;  Dimensiuni: M6;  Destinație: Pentru buloane;  Tip material: Oțel carbon zincat;  Standard de referință: DIN 127A;  Acoperire zincată: Da.  Ambalaj: set 40 buc.</p>	Conform standartul producatorului
Șaibă grover M8 oțel zincat, set 30 buc.	118108	UA/CN	Profmet	<p>Tip: Șaibă elastică;  Dimensiuni: M8;  Diametru interior: max. 8,5 mm;  Diametru exterior: max. 18 mm;  Grosime: min. 1,6 mm;  Destinație: Pentru buloane;  Tip material: Oțel carbon zincat;  Standard de referință: DIN 127A;</p>	<p>Tip: Șaibă elastică;  Dimensiuni: M8;  Diametru interior: max. 8,5 mm;  Diametru exterior: max. 18 mm;  Grosime: min. 1,6 mm;  Destinație: Pentru buloane;  Tip material: Oțel carbon zincat;</p>	Conform standartul producatorului

				Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 30 buc.	Standard de referință: DIN 127A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 30 buc.	
Șaibă M8 oțel zincat, set 100 buc.	091208	UA/CN	Profmet	Tip: Șaibă; Dimensiuni: M8; Diametru interior: max. 8,5 mm; Diametru exterior: max. 18 mm; Grosime: min. 1,6 mm; Destinație: Pentru buloane/piulițe; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 9021; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 100 buc.	Tip: Șaibă; Dimensiuni: M8; Diametru interior: max. 8,5 mm; Diametru exterior: max. 18 mm; Grosime: min. 1,6 mm; Destinație: Pentru buloane/piulițe; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 9021; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 100 buc.	Conform standartul producatorului
Șaibă M6 oțel zincat, set 50 buc	A517556	UA/CN	Profmet	Tip: Șaibă; Dimensiuni: M6; Diametru interior: max. 6,5 mm; Diametru exterior: max. 14 mm; Grosime: min. 1,5 mm; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 125A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 50 buc.	Tip: Șaibă; Dimensiuni: M6; Diametru interior: max. 6,5 mm; Diametru exterior: max. 14 mm; Grosime: min. 1,5 mm; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 125A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 50 buc.	Conform standartul producatorului
Piuliță hexagonală M6, oțel zincat, set 20 buc	089106	UA/CN	Profmet	Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru buloane, prizoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc.	Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru buloane, prizoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc.	Conform standartul producatorului

Piuliță hexagonală M8, oțel zincat, set 100 buc	089208	UA/CN	Profmet	Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru buloane, prizoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc.	Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru buloane, prizoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc.	Conform standartul producatorului
Sârmă zincată în carcasă de plastic	173313	UA/CN	Profmet	Tip: Sârmă; Material: Oțel zincat; Diametru: 1,2 mm; Lungime: 50 m;	Tip: Sârmă; Material: Oțel zincat; Diametru: 1,2 mm; Lungime: 50 m;	Conform standartul producatorului
<b>Lotul 2. Articole sanitare și accesorii</b>						
Baterie lavoar perete	Baterie Frap F 4108 (lavoar mono) xxx	China	FRAP	Tip: Baterie lavoar; Montare: Pe perete; Material: Alamă; Acționare: Monocomandă; Diametru conexiune: ½ țoli; Lungime pipă: min. 190 mm; Aspect exterior: Cromat; Pipă mobilă (rotire): Da; Destinație: Bucătărie; Garanție: min. 12 luni.	Tip: Baterie lavoar; Montare: Pe perete; Material: Alamă; Acționare: Monocomandă; Diametru conexiune: ½ țoli; Lungime pipă: min. 190 mm; Aspect exterior: Cromat; Pipă mobilă (rotire): Da; Destinație: Bucătărie; Garanție: min. 12 luni.	Conform standartul producatorului
Robinet flotor alimentare verticală ½	Robinet flotor alimentare verticala 1/2"	TR/CN	Nova	Presiune de lucru: 0,5...10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200...300 mm Ajustare volum de apă: Da	Presiune de lucru: 0,5...10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200...300 mm Ajustare volum de apă: Da	Conform standartul producatorului
Dispenser prosoape pliate	CP0106B	Spania	Losdi	Destinație: pentru șervețele în foi Culoare: Alb Dimensiuni: Adâncime: 130...150mm; Înălțime: 350...400mm; Lățime: 250...300mm; Accesorii de montaj: Da	Destinație: pentru șervețele în foi Culoare: Alb Dimensiuni: Adâncime: 135mm; Înălțime: 375 mm; Lățime: 285mm; Accesorii de montaj: Da	Conform standartul producatorului

Dozator săpun lichid 400ml	Dozator 400ml	TR	Flosan	Volum: 350...420 ml; Material: Plastic; Acționare: Manuală; Fixare: De perete; Înălțime: 150...200mm Vas dozator: Transparent/Semitransparent;	Volum: 400 ml; Material: Plastic; Acționare: Manuală; Fixare: De perete; Înălțime: 150...200mm Vas dozator: Transparent/Semitransparen t;	Conform standartul producatorului
Rozetă baterie cu cap armatură ½	Rozetă baterie cu cap armatură ½	China	Frap	Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ "; Tip: Ceramic Fixare rozetă: Șurub cap crestat(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă: Albastru/Roșu	Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ "; Tip: Ceramic Fixare rozetă: Șurub cap crestat(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă: Albastru/Roșu	Conform standartul producatorului
Cap prelungitor la baterie (braț)	Cap prelungitor la baterie FRAP F 7313 (chiuveta)	China	Frap	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da	Conform standartul producatorului
Bandă teflon profesională 15 m	07007	China	PRO UNIPLAST	Tip: Bandă teflon profesională; Destinație: Etanșare îmbinări; Dimensiuni: 19 x 0,2 mm; Lungime: 15 m; Culoare: Galben/Alb	Banda teflon 19 mm x 15 m x 0.2 profesionala (galbena) PRO UNIPLAST	Conform standartul producatorului
<b>Lotul 5. Electrocasnice</b>						
Fier de călcat	DST3020/20	EU/CN	Philips	Tip: Fier de călcat; Material talpă: Ceramică; Debit de abur constant: Da; Spray: Da; Putere: 2200 – 2400 W; Debit abur: 30...50 g/min; Protecție anti-calcar: Da; Autocurățare: Da; Anti-picurare: Da; Volum rezervor de apă: 300...400 ml; Lungime cablu alimentare: 1500...2000 mm; Jet de abur: Da; Tensiune funcționare: 220 – 240 V.	Tip: Fier de călcat; Material talpă: Ceramică; Debit de abur constant: Da; Spray: Da; Putere: 2200 W; Debit abur: 35 g/min; Protecție anti-calcar: Da; Autocurățare: Da; Anti-picurare: Da; Volum rezervor de apă: 300 ml; Lungime cablu alimentare: 1900 mm; Jet de abur: Da; Tensiune funcționare: 220 – 240 V	Conform standartul producatorului

Fierbător electric	WK1500WH	EU/CN	Braun	<p>Tip: Fierbător electric;  Material bol: Oțel inox;  Material mâner: Plastic;  Volum: 1,5...1,8 l;  Element de încălzire: Disc (elemente de încălzire ascuns);  Stand: Da;  Stand cu posibilitate de rotație: Da;  Protecție împotriva funcționării fără lichide: Da;  Menținerea temperaturii: Da;  Indicator nivel apă: Da;  Filtru anti-calcar: Da;  Număr regim de temperatură: 1;  Deconectare automată: Da;  Putere: 2000...2400 W.</p>	<p>Tip: Fierbător electric;  Material bol: Oțel inox;  Material mâner: Plastic;  Volum: 1,7 l;  Element de încălzire: Disc (elemente de încălzire ascuns);  Stand: Da;  Stand cu posibilitate de rotație: Da;  Protecție împotriva funcționării fără lichide: Da;  Menținerea temperaturii: Da;  Indicator nivel apă: Da;  Filtru anti-calcar: Da;  Număr regim de temperatură: 1;  Deconectare automată: Da;  Putere: 2200 W.</p>	Conform standartul producatorului
Reșou electric	KD4139	China	Kraft&Dele	<p>Tip: Reșou electric;  Număr arzătoare: 1;  Putere: 1500 W;  Rețea: 220 – 240 V;</p>	<p>Tip: Reșou electric;  Număr arzătoare: 1;  Putere: 1500 W;  Rețea: 220 – 240 V;</p>	Conform standartul producatorului
Radiator cu ulei	ET-2009	China	Euroterm	<p>Tip: Radiator cu ulei;  Suprafață recomandată: min.20 m<sup>2</sup>;  Putere maximă: 2000 W;  Număr regimuri încălzire: min. 3;  Ajustare temperatură/regim: Mecanic/Electronic;  Lungime cord: min. 1500mm;  Număr secții: min. 9 buc;  Termostat ajustabil: Da;  Indicator luminos: Da;  Protecție împotriva supra încălzirii: Da;  Rețea electrică: 220 – 240 V</p>	<p>Tip: Radiator cu ulei;  Suprafață recomandată: min.20 m<sup>2</sup>;  Putere maximă: 2000 W;  Număr regimuri încălzire: min. 3;  Ajustare temperatură/regim: Mecanic/Electronic;  Lungime cord: min. 1500mm;  Număr secții: min. 9 buc;  Termostat ajustabil: Da;  Indicator luminos: Da;  Protecție împotriva supra încălzirii: Da;  Oprire la răsturnare: Da;  Rețea electrică: 220 – 240 V</p>	Conform standartul producatorului
Uscător de mâini	MDF8820	EU/CN	ROCO	<p>Material carcasă: Plastic;  Culoare: Alb;  Temperatură aer: 50...60°C;  Senzor detecție: da</p>	<p>Uscător de mâini MDF-8820 2000 W 220 - 240 V  ROCO  Material carcasă: Plastic;</p>	Conform standartul producatorului

				<p>Distanța senzor detecție: 50...200 mm;  Tip pornire: Automat;  Dimensiuni:  Adâncime: 220...250mm  Înălțime: 220...260mm  Lățime: 230...260mm;  Putere instalație: 1500...2000W;  Alimentare electrică:  Curent alternativ, tensiune 220V±10%  Frecvență: 50Hz;  Accesorii obligatorii:  Șuruburi de montaj, fisă cu împământare  16A, cablu montaj  Declarația producătorului: Da  Certificat de calitate: Da</p>	<p>Culoare: Alb;  Viteză aer: 10...15 m/s;  Temperatură aer: 50...60°C;  Senzor detecție: da  Distanța senzor detecție:  50...200 mm;  Tip pornire: Automat;  Dimensiuni (L x W x H x  Ø)  240 x 240 x 230 mm  Putere instalație: 2000W;  Alimentare electrică:  Curent alternativ, tensiune  220V±10%  Frecvență: 50Hz;  Accesorii obligatorii:  Șuruburi de montaj, fisă cu  împământare 16A, cablu  montaj  Declarația producătorului:  Da  Certificat de calitate: Da</p>	
Încălzitor electric de apă cu acumulare 50 L boiler	MWH50-20MFG	China	Midea	<p>Tip: Cu acumulare;  Tip instalare: De perete;  Instalare: Verticală;  Culoarea: Alb;  Volum: 50l;  Masa: max. 18 kg;  Putere rezistență: 1,5 kW;  Tip rețea: Monofazată (230 V);  Temperatura încălzire apă: min. 70°C;  Forma geometrică: Cilindru.  Garanție: min. 12 luni.</p>	<p>Tip: Cu acumulare;  Tip instalare: De perete;  Instalare: Verticală;  Culoarea: Alb;  Volum: 50l;  Masa: 17 kg;  Putere rezistență: 1,5 kW;  Tip rețea: Monofazată (230  V);  Temperatura încălzire apă:  80°C;  Forma geometrică: Cilindru.  Garanție: 12 luni.</p>	Conform standartul producatorului
<b>Lotul 6. Accesorii aspiratoare</b>						
Element de filtrare	Karcher 6.904- 367.0	EU/CN	Karcher	<p>Tip: Filtru pliat plat;  Material: Hârtie de filtru;  Categoría de praf: M;  Produs compatibil cu Karcher NT 30/1 și  NT 40/1;  Produs echivalent cu Karcher 6.904-367.0</p>	<p>Tip: Filtru pliat plat;  Material: Hârtie de filtru;  Categoría de praf: M;  Produs compatibil cu  Karcher NT 30/1 și  NT 40/1;  Produs Karcher 6.904-  367.0</p>	Conform standartul producatorului

Pungi filtrante neșesute	2.889-154.0	EU/CN	Karcher	Tip: Pungă filtrantă neșesută; Material: Fleece; Cantitate set: 5 buc. Produs compatibil cu Karcher NT 30/1 Produs echivalent cu Karcher 2.889-154.0	Tip: Pungă filtrantă neșesută; Material: Fleece; Cantitate set: 5 buc. Produs compatibil cu Karcher NT 30/1 Produs Karcher 2.889-154.0	Conform standartul producatorului
Pungi filtrante neșesute	Karcher 2.889-155.0	EU/CN	Karcher	Tip: Pungă filtrantă neșesută; Material: Fleece; Cantitate set: 5 buc. Produs compatibil cu Karcher NT 40/1. Produs echivalent cu Karcher 2.889-155.0	Tip: Pungă filtrantă neșesută; Material: Fleece; Cantitate set: 5 buc. Produs compatibil cu Karcher NT 40/1. Produs Karcher 2.889-155.0	Conform standartul producatorului
Duză de podea pentru aspirator	Karcher 6.906-512.0.	EU/CN	Karcher	Tip: Duză pentru podea; Diametru de montare: 35 mm; Lungime: 270...300 mm; Destinație: Aspirarea suprafețelor uscate. Produs compatibil cu Karcher NT30/1 Tact Te L; NT 35/1 Tact; NT40/1 Tact Te L. Produs echivalent cu Karcher 6.906-512.0.	Tip: Duză pentru podea; Diametru de montare: 35 mm; Lungime: 270...300 mm; Destinație: Aspirarea suprafețelor uscate. Produs compatibil cu Karcher NT30/1 Tact Te L; NT 35/1 Tact; NT40/1 Tact Te L. Produs Karcher 6.906-512.0.	Conform standartul producatorului
<b>Lotul 7 Lubrifianți și lichide tehnice</b>						
Lubrifiant bandă de alergat	163389	EU/CN	Miscellaneous	Tip lubrifiant: Lichid Bază: Silicon; Destinație: Lubrifiere benzi de alergat; Lipsă miros: Da; Dispozitiv de aplicare: Da;	Banda de alergat miscellaneous 6457 Silicone oil 450 ml 17-29-050/SSB130 Abisal Tip lubrifiant: Lichid Bază: Silicon; Destinație: Lubrifiere benzi de alergat; Lipsă miros: Da; Dispozitiv de aplicare: Da;	Conform standartul producatorului
Lichid spălare parbriz de iarnă, -30°C	27351	MD	Catol Lux	Destinație: Curățirea/deszăpezirea parbrizelor; Compoziție: Apă distilată, monoalcooli, aditivi funcționali, substanțe tensioactive, coloranți, parfum; Conținut monoalcooli: min. 30%; Ambalaj: Plastic;	Soluție parbriz iarna Fraber "C-L" -30 51 Destinație: Curățirea/deszăpezirea parbrizelor; Compoziție: Apă distilată, monoalcooli, aditivi	Conform standartul producatorului

				Volum: 5...6 l; Temperatura minimă de funcționare: - 30°C; Termen de valabilitate: min. 24 luni;	funcționali, substanțe tensioactive, coloranți, parfum; Conținut monoalcooli: min. 30%; Ambalaj: Plastic; Volum: 5l; Temperatura minimă de funcționare: - 30°C; Termen de valabilitate: min. 24 luni;	
Lichid spălare parbriz de vară, concentrat	260200	TR/UA	Sonax	Destinație: Curățirea/spălarea parbrizelor; Concentrat: Da; Raport de diluție: 1:10; Proprietăți: Neutralitate față de policarbonat: Da; Compatibil pentru duze de pulverizare evantai: Da; Sezon: Vară; Miros: Lămâie.	Destinație: Curățirea/spălarea parbrizelor; Concentrat: Da; Raport de diluție: 1:10; Proprietăți: Neutralitate față de policarbonat: Da; Compatibil pentru duze de pulverizare evantai: Da; Sezon: Vară; Miros: Lămâie. Ambalaj 250 ml	Conform standartul producatorului
<b>Lotul 9. Dezinfecțanți piscină</b>						
Dezinfectant piscine	Kemohlor T – Tablete de 200 g, 5 kg.	EU/CN	Chemofor	Utilizare: Dezinfectare continuă a apei din piscine/bazine; Compoziție chimică: Clor activ ( min.90%) Algicid Floculant Aspect: Capsulă comprimată; Masă capsulă: 200±10 g; Caracteristici: Capsulă ambalată individual: Da; Se dizolvă rapid în apă: Da; pH neutru: Da; Utilizare sigură: Da; Potrivit pentru apa de orice duritate: Da; Rezistent la căldură și lumina solară: Da; Termen de valabilitate: min. 5 ani de la data fabricației; Ambalaj: Găleată Masă ambalaj: 5 kg.	Utilizare: Dezinfectare continuă a apei din piscine/bazine; Compoziție chimică: Clor activ ( min.90%) Algicid Floculant Aspect: Capsulă comprimată; Masă capsulă: 200±10 g; Caracteristici: Capsulă ambalată individual: Da; Se dizolvă rapid în apă: Da; pH neutru: Da; Utilizare sigură: Da; Potrivit pentru apa de orice duritate: Da; Rezistent la căldură și lumina solară: Da;	Conform standartul producatorului

				Produs echivalent cu: Chemoform Chemoclor.	Termen de valabilitate: min. 5 ani de la data fabricației; Ambalaj: Găleată Masă ambalaj: 5 kg.	
<b>Lotul 10. Pompă submersibilă</b>						
<b>Pompă submersibilă</b>	GC-DW 900N	EU/CN	Einhell	Tip: Pompă submersibilă electrică; Destinație: Pompare apă curată; Alimentare: 220 – 240 V; Putere: min.800 – max.950 W; Înălțime maximă de ridicare apă: 32 m; Productivitate: min. 5000 l/h; Temperatura apei: max.35°C; Material corp: Oțel inox; Cablu alimentare: Da; Lungime cablu alimentare: min. 9 m; Adâncimea de cufundare: max. 7 m; Masa: max. 10 kg. Indice de protecție: IP X8. Garanție: min. 12 luni. Produs echivalent cu Einhell GC-DW 900N.	Tip: Pompă submersibilă electrică; Destinație: Pompare apă curată; Alimentare: 220 – 240 V; Putere: min.800 – max.950 W; Înălțime maximă de ridicare apă: 32 m; Productivitate: min. 5000 l/h; Temperatura apei: max.35°C; Material corp: Oțel inox; Cablu alimentare: Da; Lungime cablu alimentare: min. 9 m; Adâncimea de cufundare: max. 7 m; Masa: max. 10 kg. Indice de protecție: IP X8. Garanție: min. 12 luni. Produs echivalent cu Einhell GC-DW 900N.	Conform standartul producatorului
<b>Lotul 11. Inventar de gospodărie</b>						
Lighean	Lighean plastic	TR	TR	Tip: Lighean; Volum: 10...12 l; Material: PP; Rezistență termică: Da; Rezistență mecanică: Da; Culoarea: Albastru/Roșu/Verde; Forma: Rotund.	Tip: Lighean; Volum: 10...12 l; Material: PP; Rezistență termică: Da; Rezistență mecanică: Da; Culoarea: Albastru/Roșu/Verde; Forma: Rotund.	Conform standartul producatorului
Oală cu capac (inox)	YG-00002	EU/CN	Yato Gastro	Tip: Oală (cratiță); Material: Oțel inox AISI 304; Grosime perete oală: min. 1 mm; Toarte: Da; Capac inox: Da;	Tip: Oală (cratiță); Material: Oțel inox AISI 304; Grosime perete oală: min. 1 mm;	Conform standartul producatorului

				<p>Volum oală: 6 l;  Caracteristici fund oală: Fund dublu/ triplu;  Dimensiuni:  Diametru: min. 200 mm;  Înălțime: min. 180 mm;  Aplicații: Aragaz, inducție, reșou electric clasic, încălzitor ceramic.  Masa: max. 3 kg;  Garanție: min. 12 luni.</p>	<p>Toarte: Da;  Capac inox: Da;  Volum oală: 6,3 l;  Caracteristici fund oală:  Fund dublu/ triplu;  Dimensiuni:  Diametru: . 200 mm;  Înălțime: min. 180 mm;  Aplicații: Aragaz, inducție, reșou electric clasic, încălzitor ceramic.  Masa: max. 3 kg;  Garanție: min. 12 luni.</p>	
Strecurător	110804	EU/CN	Excelent Houseware	<p>Tip: Strecurător;  Material: Oțel inox AISI 316 sau analogic (alimentar);  Diametru: min. 220 mm;  Mâner: Da;  Suport tip cârlig: Da.</p>	<p>Tip: Strecurător;  Material: Oțel inox AISI 316 sau analogic (alimentar);  Diametru: 240 mm;  Mâner: Da;  Suport tip cârlig: Da.</p>	Conform standartul producatorului
Furculiță de masă	Furculita inox	China	Siateco	<p>Tip: Furculiță;  Material: Oțel inox alimentar;  Lungime: min. 180 mm;  Culoare: inox (argintiu);  Forma mâner: plat/cilindric;  Compatibil cu mașina de spălat vase: Da.</p>	<p>Tip: Furculiță;  Material: Oțel inox alimentar;  Lungime: min. 180 mm;  Culoare: inox (argintiu);  Forma mâner: plat/cilindric;  Compatibil cu mașina de spălat vase: Da.</p>	Conform standartul producatorului
Cană emailată 500 ml	Cana 500 ml	Ru	Staliemaili	<p>Tip: Cană;  Material: Oțel;  Acoperire: Email (smalt);  Volum: 500 ml;  Culoare: Alb;  Diametru: 85...100 mm;  Toartă: Da.  Gură de scurgere (cioc): Da.</p>	<p>Tip: Cană;  Material: Oțel;  Acoperire: Email (smalt);  Volum: 500 ml;  Culoare: Alb;  Diametru: 85...100 mm;  Toartă: Da.  Gură de scurgere (cioc): Nu</p>	Conform standartul producatorului
Cană emailată 1000 ml	Cana 1000L	Ru	Staliemaili	<p>Tip: Cană;  Material: Oțel;  Acoperire: Email (smalt);  Volum: 1000 ml;  Culoare: Alb;  Diametru: 100...130 mm;  Înălțime:100...130 mm  Toartă: Da.  Gură de scurgere (cioc): Da.</p>	<p>Tip: Cană;  Material: Oțel;  Acoperire: Email (smalt);  Volum: 1000 ml;  Culoare: Alb;  Diametru: 100...130 mm;  Înălțime:100...130 mm  Toartă: Da.  Gură de scurgere (cioc): Nu</p>	Conform standartul producatorului

Cană emailată 1500 ml	Cana 1500L	Ru	Staliemali	Tip: Cană; Material: Oțel; Acoperire: Email (smalt); Volum: 1500 ml; Culoare: Alb; Diametru: 130...160 mm; Înălțime:90...130 mm Toartă: Da. Gură de scurgere (cioc): Da.	Tip: Cană; Material: Oțel; Acoperire: Email (smalt); Volum: 1500 ml; Culoare: Alb; Diametru: 130...160 mm; Înălțime:90...130 mm Toartă: Da. Gură de scurgere (cioc): Nu	Conform standartul producatorului
Șorț de protecție	Șorț PVC BIANCA	EU/CN	Soling import	Tip: Șorț de protecție; Impermeabil: Da; Destinație: Utilizare generală; Protecție împotriva uleiurilor și grăsimilor: Da; De utilizare multiplă: Da; Mărime: Universal; Unisex: Da; Densitate material: min. 150 g/cm2; Masa: max. 400 g.	Tip: Șorț de protecție; Impermeabil: Da; Destinație: Utilizare generală; Protecție împotriva uleiurilor și grăsimilor: Da; De utilizare multiplă: Da; Mărime: Universal; Unisex: Da; Densitate material: min. 150 g/cm2; Masa: max. 400 g.	Conform standartul producatorului
<b>Lotul 13. Iluminare pentru oficii și accesorii</b>						
Panou LED 48W 6500K	Panou LED 48W 6500K	China	Elmos	Tip: pentru panouri Armstrong; Destinație: Încăstrat; Tehnologie iluminare: LED Tensiune alimentare: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Gradul de protecție: IP20 Durata medie de funcționare: min. 30 000 h; Culoare: Alb; Tip material: Metal/Plastic Dimensiuni: 600x600x12 mm Putere: 48W Produs echivalent cu ELMOS PL34565: Da.	Tip: pentru panouri Armstrong; Destinație: Încăstrat; Tehnologie iluminare: LED Tensiune alimentare: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Gradul de protecție: IP20 Durata medie de funcționare: min. 30 000 h; Culoare: Alb; Tip material: Metal/Plastic Dimensiuni: 600x600x12 mm Putere: 48W Produs ELMOS PL34565: Da.	Conform standartul producatorului
Driver LED pentru corpuri de iluminat 48W	Driver Led 48W	China	Elmos	Tip: Driver LED; Putere: 48 W; Curent: 600 mA; Tensiune: 85 – 256 V; Produs echivalent cu E51193: Da	Tip: Driver LED; Putere: 48 W; Curent: 600 mA; Tensiune: 85 – 256 V;	Conform standartul producatorului

				Produs compatibil cu ELMOS PL34565: Da.	Produs echivalent cu E51193: Da Produs compatibil cu ELMOS PL34565: Da.	
Cablu electric ABBΓ 2x2,5mm <sup>2</sup>	ABBΓ 2x2,5mm <sup>2</sup>	UA	Iujcablu	Standard: GOST 31996-2012 Tip material conductor: Aluminu; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm <sup>2</sup> conform GOST 22483-2012; Izolare: PVC; Grosimea izolare PVC conductor: 1,0 mm; Înveliș din PVC conform GOST 23286-78, cu grosimea nominală de 1,8mm: Da; Temperatura de funcționare:- 50...+50°C; Tensiunea de funcționare nominală: 660V/50Hz; Rezistența izolației la 20°C: min. 12,0MΩ*km;	Standard: GOST 31996-2012 Tip material conductor: Aluminu; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm <sup>2</sup> conform GOST 22483-2012; Izolare: PVC; Grosimea izolare PVC conductor: 1,0 mm; Înveliș din PVC conform GOST 23286-78, cu grosimea nominală de 1,8mm: Da; Temperatura de funcționare:- 50...+50°C; Tensiunea de funcționare nominală: 660V/50Hz; Rezistența izolației la 20°C: min. 12,0MΩ*km;	Conform standartul producatorului

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator  
Ofertantul: Eelamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1